




		3口IH		2口IH+ラジエント		
		ダブル(左右IH) オールメタル対応		シングル(右IH) オールメタル対応		
				鉄・ステンレス対応		
		Wシリーズ (IH&遠赤ラッキンググリル搭載) ECONAVI				
		W7タイプ		W5タイプ		
		W3タイプ		W1タイプ		
●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。 ●キッチンキャビネットは商品には含まれません。		写真は KZ-W773Sです。	写真は KZ-W773K です。	写真は KZ-W573S です。	写真は KZ-W373S です。	写真は KZ-W173S です。
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅 75cm	KZ-W773S 435,000円(税抜)	KZ-W773K 435,000円(税抜)	KZ-W573S 390,000円(税抜)	KZ-W373S 360,000円(税抜)	
	幅 60cm	KZ-W763S 415,000円(税抜)	—	KZ-W563S 370,000円(税抜)	KZ-W363S 340,000円(税抜)	
トッププレート色 / 本体正面色		ウォームシルバー/ シルバー	クリアブラック/ シルバー	ウォームシルバー/ シルバー	シルバー/ シルバー	
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● ラジエントヒーター — グリル IHヒーター	オールメタル2.5kW (グリル)  ※1 IHヒーター(下ヒーター)		オールメタル2.5kW (グリル)  ※1 IHヒーター(下ヒーター)		
	グリル	2.7kW				
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW、4.0kW切り換え可能)※2				
	火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階※3 ()内はW1タイプの場合 120W 235W 370W 500W 700W 1kW 1.45kW 2.5kW 3.2kW(3kW) L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 とろ火 弱 中 強		■後ろIH:7段階 W1タイプは除く 90W 235W 370W 500W 1kW 1.5kW L 1 2 3 4 5 6 とろ火 弱 中 強		
使いやすさ	プレート トップ	3口フル天面 ガラスタッチ操作	●(左右後ろIH)		● (左右IH+ラジエント)	
		光るリング	(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅		● (左右IH:全周タイプ) 明るさ変化	
	操作部 本体	本体操作部	●プッシュ式(グリル)			
		火力表示 (本体操作部)	ホワイトバックライト液晶			
	はじめてガイド		●			
	音声ガイド		●(くわしくモード/通常モード)			
	デジタルタイマー		独立式 (3口IH:1分~9時間30分 オープン:1分~90分<手動1分~30分>)		独立式 (左右IH:1分~9時間30分 オープン:1分~90分 <手動1分~30分> ラジエント:1分~30分)	
	カウントタイマー		●(60分)			
	4熱源同時使用※1		●※3			
	運転音(約) dB※4	オールメタル※5	4段階<25/38/44/48>		—	
		鉄・ステンレス※6	4段階<25/35/40/44>			
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)			
電気日表示 / 累計電気日表示		● / ●				
レンジフード換気連動		●おまかせ自動運転※7(切・入/風量手元スイッチ)				
グリル	スライドレール (引き込み付き)	●				
おこしやす	IH	焼き物温度調節 (タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			
		焼き物 アシスト機能※8	●(10メニュー)			
		光・揚げ物 温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10			
		安定した高火力	●(左右IH)			
		こげつきお知らせ	●(左右IH)			
		自動調理(サーミスタ)	●(左右後ろIH:湯沸かし)※11		●(左右IH:湯沸かし)	
	グリル	ラッキンググリル	●(IH&遠赤ラッキンググリル)			
		両面焼き	●(IH&遠赤ラッキンググリル)(水なし)			
		焼き分け機能	●(お急ぎ/標準/しっかり)			
		自動調理	●焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー			
		温度設定	●80℃~280℃(11段階) ワイド温調			
		火力調節(手動)/ 消費電力(約)	3段階:弱(1000W) 中(1150W) 強(1350W)			
煙・ニオイの抑制		●煙の発生量を抑えるグリル構成(ラッキンググリル)脱煙・脱臭メタルフィルター付き				
ラジエント	火力調節/ 消費電力(約)	—		3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)		
清潔	トップ	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)			
	グリル	お手入れ機能	●			
		脱煙・脱臭 メタルフィルター	●			
		グリル皿表面処理/ 庫内表面加工	(グリル皿)フッ素加工/(庫内)側面・天井:ホーロー			
質量・寸法	本体	質量(約)	W773S、W773K :28.2kg	W573S :27.0kg	W373S :25.7kg	
		大きさ(約)幅×奥行※12 ×高さ(ワークトップの 上高さ)	752×569×231mm(12mm)	752×569×231 mm(12mm)	752×569×231 mm(12mm)	
	グリル	庫内有効寸法※13	260×394×80mm		W173S :25.4kg	
		グリル皿 幅×奥行	(グリル皿/約1070g)外寸256×394mm		752×569×231 mm(12mm)	
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m				
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V 				
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)				
付属品	IH100レシピ集					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 4.0kW仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。グリルと後ろIHの自動湯沸かしの同時使用は不可です。

※12 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※13 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター。ラッキンググリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。