

アラウーノS II 品番・価格一覧 / 仕様 / 部材

新商品

タンクレス便器

全自動おそうじトイレ
アラウーノS II

本体

本体色はホワイトの1色のみです。

リモコン



| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 貯湯タンク・保温便座方式 | ● 目標年度 2012年度 | 省エネ基準 達成率 110% | 年間消費電力量 ※1 (227kWh/年) | 区分 ※2 貯湯式 |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|

※1 年間消費電力量は、4人家族(男性2人・女性2人)で使用の場合、おしり洗浄の使用1日4回、ビデ洗浄使用1日8回、男性小用1日4回とし、便座部は季節別・温水部は年平均で算出したものです。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。
注) 省エネ基準に関する表示についてはP.390をご覧ください。

機能一覧

| トリプル汚れガード | オート開閉 | オート洗浄 | オート脱臭 | 暖房便座 | 停電対応 | エコモード | アームレスト |
|----------------|-------|-------|-------|------|--------|-------|--------|
| ● (ハネガードリモコン式) | — | ● | ● | ● | ● (手動) | ● | — |

品番・価格一覧

水圧確認のお願い 最低水圧 0.07MPa(16L/分 流動時) ※3

| 組み合わせタイプ | 床排水タイプ | | 壁排水タイプ | |
|----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 標準タイプ | リフォームタイプ | 120タイプ | 155タイプ |
| 組み合わせ品番 希望小売価格 | XCH1401WS 196,000円(税抜) | XCH1401RWS 206,000円(税抜) | XCH1401PWS 216,000円(税抜) | XCH1401ZWS 226,000円(税抜) |
| 便器本体 | CH1401WS 186,000円(税抜) | CH1401WS 186,000円(税抜) | CH1401PWS 211,000円(税抜) | CH1401PWS 211,000円(税抜) |
| 配管セット | CH140F 10,000円(税抜) | CH140FR 20,000円(税抜) | CH140FP 5,000円(税抜) | CH140FP 5,000円(税抜) |
| 台輪 | — | — | — | CH140Z ※4 10,000円(税抜) |

注) すべて高層階兼用です。注) 寒冷地用は品番末尾に7を付けてご注文ください。価格は18,000円(税抜)アップ(壁排水タイプには寒冷地用は設定していません)。注) リフォームで排水位置が不明な場合は、標準タイプの床フランジとリフォームタイプの排水アダプターが同梱された配管セットマルチタイプ(CH140FM)をご用意しております。リフォームタイプのX品番、配管セットの単品番のRをMにかえてご注文ください。価格は5,000円(税抜)アップ。注) 便器固定片は壁排水タイプのみ便器本体と同梱されています。注) 施工写真には便器・便座の電源コードが写っていません。コンセントの位置につきましては設計資料編でご確認ください。注) 壁排水タイプ 155タイプは座面が35mm高くなります。(約460mm) 注) 壁排水タイプ 155タイプを床給水でお使いの場合は、長さ90~130mmの給水管を別途手配してください。※向かって右側に給水位置がある場合、オプションの延長給水ホース<品番:CH100R01(1m)>が必要となります。品番・価格はP.301をご参照ください。 ※3 P.318に記載のパケツ測定方法をお勧めします。また、アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧 0.1MPa(19L/分 流動時)以上が必要です。 ※4 台輪はPP製です。

設置工事の部材についてはP.301をご覧ください(設置用部材は新型アラウーノと共通です)。

配管セット

| | 床排水 標準タイプ CH140F | 床排水 リフォームタイプ※ CH140FR | 床排水 マルチタイプ CH140FM | 壁排水タイプ CH140FP |
|---------|------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| 配管セット | | | | |
| 対応排水ピッチ | 120mm・200mm | 305~470mm | 120・200・305~470mm | 120mm・155mm |
| 希望小売価格 | 10,000円(税抜) | 20,000円(税抜) | 25,000円(税抜) | 5,000円(税抜) |

注) 止水栓は床・壁兼用です。注) 配管セットはアラウーノS II専用です。すべて手洗い接続に対応しています。壁排水タイプの配管セットには便器固定片が同梱されていません。注) マルチタイプには止水栓、固定ネジ等は1セットのみ同梱されています(1セットにつき1台のみ取り付けが可能です)。※ リフォームタイプの場合は、既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱していません。新築など既設床フランジがない場合などは、別途アラウーノフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,100円(税抜)をご手配ください。

タイプ別現場対応一覧

床排水タイプ

排水ピッチについては、P.301のアラウーノシリーズ排水位置対応一覧表をご参照ください。

標準タイプ

120mmへの対応も可能。

床フランジの前後を入れ替えることで120mm・200mmを切り替えられます。

参考) LIXIL (INAX)カスカディーナ(120mm)にも対応可能です。



リフォームタイプ

排水アダプターで305mm~470mmに対応。

注) 排水アダプターはCH140FRに同梱しています。注) 排水能力確保のため排水アダプターは必ずご使用ください。(アラウーノ専用ですので、他の便器には取り付けできません。)

注) 既設のPシール床フランジを利用しますので床フランジは同梱していません。新築など既設床フランジがない場合や交換が必要な場合は、別途アラウーノリフォーム用 既設床フランジCH120FR01 2,100円(税抜)をご手配ください。


・アラウーノ手洗い 背面収納キャビネット(奥行200mm)との組み合わせなら、505~670mmまで対応可能。アラウーノ専用手洗い背面タイプとの組み合わせについてはP.364・365をご覧ください。



排水アダプター

壁排水タイプ

120mm・155mmへの対応も可能。



| 壁排水タイプ | 排水ピッチ | |
|--------|-------|---|
| | 120mm | ● |
| 155mm | ● | |

※155mmには台輪CH140Z 10,000円(税抜)が必要です。●排水ジョイントS CHHPB2S 4,000円(税抜)を使用すると、120タイプで100~119mm、155タイプで135~154mmまで対応可能です。便器を前に出す必要があります。排水高さを約20mm下げることが可能です。詳しくはP.408をご参照ください。

ご注意事項はP.439~442、Q&AはP.317~319に掲載しておりますので必ずお読みください。

特長 P.292

セットプラン例 P.326・338・353・387

プラン明細一覧 P.370

品番価格・仕様

Q&A P.317

設計資料編 P.407

■排水位置対応一覧表

| 排水芯 | 120 | 200 | 255 | 285 | 305 | 310 | 325 | 330 | 340 | 345 | 355 | 370 | 380 | 405 | 490 | 530 | 540 | 580 | 610 | |
|-----------|----------|-----------------|-----|-----|--------------------|-------|----------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|-----|-------------------------|------------------------|-----------------|-------|------|------|--------------------|--|
| アラウーノシリーズ | 標準タイプで対応 | | | | | | | | | | リフォームタイプで対応 | | | | | | | | | |
| | 120 | 200 | 201 | 304 | 305 | | | | | | | | | 470 | 471 | | | | | |
| TOTO品※ | C760 | New CS レスティカ | | | | | | | C406 C710 | C850 | | | C423+ S523 C21R+N | C423+ S526B C720 | C710R C710RS | C14 | C420 | C730 | | |
| LIXIL品※ | カスカディーナ | アメージュ | | | C44S(U) C54S(G) | C-20S | シャワートイレ DI,DIII NC99 | | | サニタリーナ 62.63 | | C-4 | C-44ST | | C-13 | C-18S | | | シャワートイレ MI,MIII | |

※2015年4月カタログ表記によるものです。

仕様 床排水タイプと壁排水タイプの仕様は共通です。

| 品番 | CH1401WS※1 / CH1401PWS | |
|----------------|-----------------------------|---|
| 電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 最大消費電力 | 584W(寒冷地仕様607W) 待機時消費電力1.3W | |
| 電源コード長さ | 1.0m | |
| 区分※2 | 貯湯式 | |
| 洗浄装置 | 温水タンク | 貯湯式 0.88L |
| | 温水温度 | 5段階調節(水温～約40℃) |
| | おしり ビデ | 約0.5～約0.9L/分 リズム洗浄時(最大0.8L/分) |
| | シャワー おしり 方式 ビデ | 約0.5～約1.0L/分(洗浄強さ3段階) |
| | 温水ヒーター | 水圧伸縮式 気泡入りスウィングシャワー |
| | 保護装置 | 水圧伸縮式 9穴ソフトシャワー |
| 脱臭 | 保護装置 | 感温リードスイッチ、温度ヒューズ、フロートスイッチ、凍結防止(水温10℃以下で作動) |
| | 脱臭剤 | 触媒脱臭ハニカム |
| | 風量 | 0.1m ³ /分(パワー脱臭0.15m ³ /分) |
| | 消費電力 | 1.6W(パワー脱臭2.4W) |
| 暖房便座 | 表面温度 | 5段階調節(室温～約38℃) |
| | 便座ヒーター | 53W |
| | 保護装置 | 温度ヒューズ |
| | 閉止機構 | ボタンレス機構 |
| 便器 (防露カバー付) | 便座サイズ | エロンゲート(大型) |
| | 洗浄方式 | ターントラップ式 |
| | 洗浄水量 | 大:5.7L/回※3 小:4L/回※3(壁排水は約4.5L/回)(小便ハネ抑制使用時は+1.2L) |
| | 消費電力 | 12W |
| | 凍結防止ヒーター | AC100V 50/60Hz 23W(電源コード有効長 約1.0m)[寒冷地仕様のみ] |
| | 保護装置 | バイメタルスイッチ、温度ヒューズ[寒冷地仕様のみ] |
| リモコン | 赤外線式ワイヤレスリモコン(単3形乾電池3個) | |
| 使用水圧範囲 | 0.07MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)※4 | |
| 保護装置 | 漏電遮断器、着座スイッチ、逆流防止装置 | |
| 給水温度範囲 | 0～35℃※5 | |
| 周囲使用温度範囲 | 0～40℃ | |
| 材質 | 便器 | 有機ガラス系 |
| | 外部ケース・便ふた サイドカバー | ABS樹脂 |
| | 便座・台輪 | HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) |
| 寸法(幅×奥行×高さ) | 396×700×530(mm) | |
| 製品質量 | 約17kg | |

※1 寒冷地仕様は品番末尾に7がつけます。寒冷地仕様は「床排水」のみ。 ※2 省エネ法(2012年度基準)の区分。 ※3 水圧0.1MPa(流動時)。
 ※4 水圧が0.1MPa(流動時)以下では、おしり・ビデ洗浄の洗浄水量が少なくなる場合があります。 ※5 0℃に近い温度、および40℃に近い温度では、機器の保護のためエラーとなり、ノズル洗浄できません。特に屋外露出配管は、断熱材を巻くなどの処理をお願いします。凍結防止ヒーターで加熱しすぎた場合も保護機能が作動し、ノズル動作できないことがありますのでご注意ください。

部材

| 逆止弁ユニット | |
|--|--------------------------|
| | CH7912 2,000円(税抜) |
| 注)逆止弁ユニットを使用する際の使用水圧範囲は0.1MPa(流動時)～0.75MPa(静止時)です。 注)各地域での施工条件等でタンクスレ便器の設置時に必要な場合にご使用ください。 注)逆止弁ユニットをご使用の場合は給水位置の変更が必要です。 壁給水:床から110mm→70mm 床給水:壁から180mm→220mm | |
| 延長給水ホース(連結用ニップル付き) | |
| | 1m CH100R01 5,200円(税抜) |
| | 50cm CH100R02 4,800円(税抜) |
| 注)延長給水ホースは必ず専用のものをお使いください。 注)商品に付いている給水ホースに接続してお使いください。 注)ご使用時は給水ホース長さが、1mでは1.35m、50cmでは0.85mとなります。 注)右給水の場合は長さ50cmの延長給水ホース(品番:CH100R02)は長さが足りないためお使いいただけません。 | |

■壁排水タイプ用 排水ジョイント部材 (VU/VP75塩ビ管対応)※
 ●約20mmまで排水高さを下げることが可能です。
 ●排水ジョイントを使用する場合の設置推奨位置については、設計資料編P.408をご覧ください。
 ※塩ビ管 VU/VP75 の外径はφ89mmです。

| 排水ジョイントS | |
|----------|------------------------------------|
| | CHHP82S 4,000円(税抜) ●色はライトグレーです。 |
| 排水ジョイントL | |
| | CHHP80L 4,000円(税抜) ●色はグレーです。 |

新商品

新型
アラウーノ

アラウーノ
SII

New
アラウーノV

アラウーノ
カウンター

アラウーノ
手洗い

アラウーノ
専用手洗い

トイレ
カウンター
TS

ビューティ・
トワレ/
便座

アラウーノ・
ルーム
ウーノス

ストール
小便器

アクセサリ

設計
資料編