


取扱説明書

入浴グリップ[ユクリア]

■コンパクト130

品番 PN-L12211



ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重:100kg

●安全上のご注意 P2・3	●愛情点検表 P14
●各部の名称、部材、付属品一覧、寸法図 P4	●故障かな?と思った時 P14
●ご使用になる前に P5~7	●ノブが空回りした時の解除方法 P15
●設置方法、使用方法 P8~11	●防カビ加工について P15
●グリップの取りはずし方法 P12	●保証とアフターサービス P16
●お手入れ方法、仕様 P13	●お客様ご相談窓口のご案内 P18
		●保証書 P19・20

このたびは、入浴グリップ[ユクリア]をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(P2・P3)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告



必ず守る

■本品を取り付ける前に、浴槽の取り付け面に湯あか等の汚れや、水分および洗剤等が付着していないことを確認する
浴槽が汚れていると、使用中に本品がはずれ、転倒するおそれがあります。



必ず守る

■取り付け、取りはずしの場合は、落とさないよう取り扱いには十分注意する
本体が破損したり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

■浴槽壁をまたいで出入りする場合は、ハンドル部をにぎる
出入りする場合にノブ部、グリップ部をにぎると、本品が浴槽からはずれ、転倒やケガの原因となります。



必ず守る

■浴槽内で姿勢を安定させる場合は、グリップ部をにぎる
立ち上がり時にグリップ部をにぎると、本品が浴槽からはずれ、転倒やケガの原因となります。



必ず守る

■本品のハンドル部すき間に頭部や首、腕や肘がはさまれないようにする
すき間に、はさまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。



必ず守る

■定期的(約1か月)に製品を浴槽から外し、付け直しを行う
製品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。



禁止

■取り付けできない浴槽(P.5~P.7参照)には絶対に取り付けない。
本品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となったり、浴槽が破損することがあります。



禁止

■取り付けの際、浴槽壁厚みの差が3.0cmを超える場所には取り付けない
本品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。




禁止

■他の用途で使用しない
けがの原因となります。



分解禁止


■改造や分解をしない
本品が正常にはたらかず、けがの原因となります。



警告



- ハンドル部を持って、上方向や横方向へ強く引っ張らない
浴槽が破損することがあります。




- 浴槽にお湯(水)を入れた状態で使用する
浴槽が移動し、転倒やけがをすることがあります。



- ノブが洗い場側に向くように取り付ける
取り付け方向が逆になると、しっかり固定できず、
転倒やけがをすることがあります。




- 浴槽壁の外側に段がついている場合は、必ず付属の
「厚み調整板」を使用する
浴槽からはずれ、本体が破損したり、けがをすることがあります。



- 毎回ご使用の前に、ハンドルを前後左右に揺らしてみ、
浴槽にしっかり固定されているか必ず確認する
しっかり固定されていないと、使用中に本品がはずれ、
転倒するおそれがあります。



- 使用者が自分の身体を十分に安定させられない
場合は、介助者が付き添う
守らないと転倒やけがをすることがあります。



注意



- 定期的(約1か月)に製品を取り外して、浴槽や製品を清掃する
製品を固定している固定プレートに汚れが蓄積して、本体が外れやすくなったり、
付着した汚れが取れにくくなるおそれがあります。



- 各部のねじがゆるんでいないか時々点検する
本体が正常にはたらかず、破損またはけがをすることがあります。



- 追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽(24時間風呂)
で使用する場合は、入浴時のみ設置し、使用後は浴槽から取り出す
プラスチックが変形又は破損し、転倒やけがの原因となります。



- 屋外に放置したり、直射日光に当たったりしない
色あせやひび割れの原因となります。



- 火気に近づけない
火災や変形の原因となります。




- 45℃以上の湯温で使用しない
変形または破損し、転倒やけがの原因となります。



- 石けんや洗剤が付着した手で使用しない
手が滑って、転倒やけがの原因となります。




- 入浴剤を使用しない
錆や腐食の原因となります。製品に付着すると浴槽に色移りする可能性があります。




各部の名称、部材、付属品一覧


ハンドルの高さ調整には、プラスドライバーが必要になります。
 予めご準備ください。



厚み調整板
 3cm×20cm×4mm(厚み)
 …3枚




六角レンチ



取扱説明書



寸法図(cm)














ご使用になる前に (取り付けの前に)

この製品は **取り付けできる浴槽** と、 **取り付けできない浴槽** があります。

必ず **取り付けできる浴槽** に取り付けてください。

記載された浴室環境以外でも使用前に本品がずれ、動かないか十分に確認してください。

	取り付けできない浴槽	取り付けできる浴槽 全てを満たすこと	
浴槽壁の強度	浴槽外側のエプロン部を取り外しできる浴槽 判断がつかない場合は、浴槽の施工業者または、お買い上げの販売店にご相談ください。 	左記のタイプは浴槽壁の強度が足りず、取り付けできません。 上記「浴槽の材質」に適合する浴槽であっても、強度に不安がある場合(指で押すとたわむ…等)、木板を挟み、商品の固定を安定させてください。 「幅25cm以上 x 厚さ1cm程度 x 浴槽壁高さと同じ」サイズの木板に、浴槽壁からずれたり外れたりすることの無いよう、両面テープを木板外周全てに貼り付け「洗い場側」の浴槽壁に貼り付け固定してください。 	
	タイル張りで浴槽壁内部が空洞の浴槽 天面・側面がタイル張りの場合は、タイル面を軽く叩くなどで、内部が空洞か確認してください。 		
浴槽の形状	浴槽壁の両側が膨らんでいる浴槽 	直線部分がある浴槽 ② - ① = 3cm 以内 であること コーナー部等へ取り付けの場合、右図にて算出する。 	
	浴槽壁の高さが異なる浴槽 		
	条件外の壁厚の浴槽 薄すぎる浴槽  厚すぎる浴槽 		浴槽の壁厚が 4.5 ~ 13cm 浴槽の壁厚が 4.5 ~ 13cm の厚みであること。 
	傾斜のきつい浴槽 傾斜が8°を超える浴槽 		傾斜が少ない浴槽 傾斜が8°以下の浴槽であること。 
	浴槽上フチ部に段差や傾斜のある浴槽 		浴槽上フチ部が平らな浴槽 浴槽上フチ部が平らであること、段差や傾斜がないこと。 
	木製や大理石の浴槽  著しく劣化した浴槽  10年以上経過した浴槽、表面にざらつきや細かなひび割れ…等がある浴槽には取り付けできません。		FRP・ステンレス・ホーローの浴槽 ・FRP ・ステンレス ・ホーロー製であること。 

ご注意

取り付けできない浴槽に無理やり取り付けた場合


- ・手すり が外れてバランスを崩し、転倒やけがの原因になります。
- ・浴槽の変形、破損の原因になります。

※取り付けできない浴槽に無理やり取り付けて、浴槽が破損した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

■ ご使用になる前に (取り付ける前に) ■

1 浴槽壁の厚みを測ってください。

- この入浴グリップは浴槽壁の厚みが4.5cm～13cmで、傾斜が8°以下の浴槽に取り付けられます。



2 浴槽壁に段差がないか調べてください。




- 段差がある場合は **3 浴槽の段差調整** にすすみ、調整をしてください。

3 浴槽の段差調整

- 浴槽の外面の段差が12mm以下の場合、付属の厚み調整板にて、段差を調整してください。(段差がなければ、この調整は不要です)

浴槽壁の形状	高さによる区分	厚み調整板による調整方法
	7.5cm以上	○ 特に調整の必要はありません。
	高さ 4.5～7.5cm	厚み調整板の剥離紙をはがして、段差をなくすのに必要な枚数を重ね、浴槽壁の段差部分にお貼りください。 厚み調整板
	4.5cm未満	✕ 安全性に問題がありますので、使用しないでください。
	4.5cm未満	○ 浴槽の外壁がタイル面でしっかりしていれば、調整の必要はありません。外壁がその他の場合は、使用しないでください。
	高さ 4.5～7.5cm	厚み調整板の剥離紙をはがして、段差をなくすのに必要な枚数を重ね、浴槽壁の段差部分にお貼りください。 厚み調整板
	7.5cm以上	✕ 安全性に問題がありますので、使用しないでください。

- 浴槽の外側の段差が13mm以上の場合には、段差に合わせた厚みの木板など、しっかりしたものを当て、入浴グリップ[ユクリア]を取り付けてください。

浴槽壁の形状	高さによる区分	木材等による調整方法
	高さ	4.5cm以上 段差をなくすのに必要な厚みの木材などの、しっかりしたものを重ね、浴槽壁の段差部分にお貼りください。
		4.5cm未満 ✕ 安全性に問題がありますので、使用しないでください。
	左図形状の場合	✕  本体が浴槽上フチから傾くなど、安全性に問題がありますので使用しないでください。


- 厚み調整板は、剥離紙をはがして、段差をなくすのに必要な枚数を重ねて、浴槽壁の段差部分にお貼りください。
- 厚み調整板の厚みの選定は、浴槽の取り付け予定位置にて仮当てを行い、必要な枚数をあらかじめお調べください。

そのまま使用されると、本体フレームが破損するなどして、けがをするおそれがあります。

浴槽内外の壁が一体であるが、外壁の強度が弱く正しく取り付けできない場合

壁の補強として、「幅 25 cm以上 x 厚さ 1 cm程度 x 浴槽壁高さ」に合わせた長さの木板を、浴槽壁の洗い場側に、両面テープ(木材外周全て)などで、貼り付けて固定してください。

- ・木板がぬめっていないことを確認してください
- ・木板が反ったら交換してください。
- ・木板の表面がささくれたり、はがれたら、すみやかに交換してください。




この間の浴槽壁高さに合わせた幅25cm以上、厚み1cm程度の木材をご用意ください。



浴槽に接触する側に両面テープを貼り付ける

両面テープを、浴槽設置側の木材外周に貼り付け固定の準備をする




固定

■ 設置方法 ■

1 浴槽へ取り付ける前に


① 浴槽壁の厚みを測ってください。



取り付け可能な浴槽の厚み幅は4.5～13cmです。
厚み幅がもっとも厚いところ②と薄いところ①を測ってください。

①と②がどちらも、取り付け可能な厚み幅の範囲内(4.5～13cm)であることと、
②-①が3cm以内であることを確認してください。

浴槽への取り付け幅15cm




② 浴槽壁の厚みによって、あらかじめ本体の調整が必要な場合があります。

下表に従い、取り付ける浴槽の厚み幅に合わせて、次の手順にお進みください。

浴槽壁の厚み	① 4.5～7.6cm未滿	② 7.6～10.6cm未滿	③ 10.6～13cm
<p>固定ネジ 取り付け位置</p> <p>上から見た図です。</p> <p>※本体カバー、移動アームを取りはずした状態です。</p>	<p>①の位置で移動アームを固定します。 ※出荷時は、この位置に調整されています。</p>	<p>②の位置で移動アームを固定します。</p>	<p>③の位置で移動アームを固定します。</p>
	<p>P10 ③ ノブを締める へお進みください。</p>	<p>P9 ② 移動アーム調整 へお進みください。</p>	<p>P9 ② 移動アーム調整 へお進みください。</p>



2 移動アーム調整

① 本体カバーを、はずしてください。



② 固定ネジを付属の六角レンチで、はずしてください。

※グリップを取りはずして使用する場合は、P12の「グリップの取りはずし方法」をご覧ください。




警告


■定期的(約1か月)に製品を浴槽から外し、付け直しを行う

製品が浴槽からはずれ転倒したり、浴槽を破損するおそれがあります。


③ P8 ① 浴槽へ取りつける前に で確認した位置に移動アームを調整し、固定ネジで締めてください。



② 7.6~10.6cm未満




③ 10.6~13cm



④ 本体カバーを取りつけてください。


3 ノブを締める

- 1 浴槽壁に乘せる前にノブをかるくゆるめ、浴槽固定プレート(洗い場側)を洗い場側に移動させてください。



■ノブを回すだけの締め直しをおこなわず、製品を浴槽から外し、取り付け直しを行う
製品を取り外さずノブだけ締めると、浴槽が破損するおそれがあります。


- 2 本体が浴槽上フチと水平になるよう設置してください。



- 3 ノブを時計回りに締めてください。
カチカチと音が鳴ると、十分な締め付けとなり、本体が浴槽に固定されます。



浴槽固定プレート(洗い場側)が浴槽壁にあたっていることを確認してください。




- 定期的(約1か月)に製品を浴槽から外し、付け直しを行う
製品が浴槽からはずれ転倒したり、浴槽を破損するおそれがあります。
- シャンプーや石鹸がついている場合は、製品を浴槽からいったん取り外し、洗い流してから取り付け直す。
製品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。
- グリップを激しくゆすったりしない。
ハンドルやフレームが動き、不安定になり浴槽が破損したり、転倒やけがをするおそれがあります。


4 ハンドルの高さの調整

- ① ハンドルの高さは、高さ18cmの位置にセットされていますが、使いやすい高さに合わせて2.5cm間隔、3段階の調整ができます。


そのままの高さで良い場合は、取り付け完了です。



- ② ハンドル高さ調整ネジをプラスドライバーではずしてください。



- ③ ハンドルの高さを調整し、再度締め付けてください。



注意

■ネジ保護ワッシャーは必ずつけた状態で使用すること

ネジに肌が触れ、けがをするおそれがあります。


■ 使用方法 ■

使用前には必ず、浴槽にしっかりと固定されていることを確認してからご使用ください。

*ご使用前には一度、健常者の方が、使い勝手のチェックをすることをおすすめいたします。


ハンドルの使い方

- 浴槽への出入り
ハンドルをつかみながら浴槽壁を片足ずつゆっくりとまたぎます。




グリップの使い方

- 入浴中の姿勢保持
入浴中にグリップをつかみ身体の安定を保ちます。




■ グリップの取りはずし方法 ■

■ グリップを必要としない場合は、取りはずして使用することもできます。




1 P9 **2** 移動アーム調整 と同じ要領で、本体カバーをはずしてから、移動アームのみを本体より取りはずしてください。


2 すべり止めゴムをはずしてください。手ではずれます。



3 固定プレートの上下にあいている穴に、プラスドライバーを通して、グリップ固定ネジをはずしてください。



4 グリップを取りはずしてから、すべり止めゴムを元に戻してください。
※グリップとグリップ固定ネジは大切に保管してください。



■ お手入れ方法 ■

中性洗剤をうすめた液をスポンジかやわらかい布にふくませて汚れを取りきれいな水で洗剤を洗い流して、かげ干しか、乾いた布で空拭きしてください。

ご注意

- たわしや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等のご使用は避けてください。
傷がつき、汚れが落ちにくくなります。
- 必ず中性洗剤をご使用ください。
アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、
クレゾール等は絶対に使用しないでください。
プラスチックが劣化または破損し、けがの原因となることがあります。
製品に付着すると浴槽に色移りする可能性があります。

■ 仕様 ■

製品名	入浴グリップ[ユクリア] コンパクト130		
製品品番	PN-L12211D	PN-L12211A	PN-L12211BR
色調	オレンジ	ブルー	モカブラウン
サイズ(cm)	幅 16.5 × 奥行 29.5~38 × 高さ 31		
製品重量	2.9kg		
材質	本体フレーム、スライドパイプ : アルミニウム 固定プレート、スライドパイプ解除レバー、グリップ : ポリプロピレン 本体カバー : ABS樹脂 ハンドル(構造部材) : アルミニウム ハンドル(被覆部) : オレフィン系エラストマー ノブ : ポリアセタール樹脂 固定プレートすべり止めゴム : オレフィン系エラストマー 厚み調整板 : エチレンプロピレンゴム		

■ 愛情点検表

入浴グリップ[ユクリア]安全チェックシート		※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください					
安全点検項目 ※1ヶ月に1度チェックしてください	日付	点検結果(該当には○)					処理手順
 愛情点検	浴槽固定プレートが破損している。						○印があるときは、危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為、お取り替えをおすすめします。
	購入後5年以上経過している。						○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。
	変色がある。						
	すべり止めゴムの表面が摩耗している。						
	すべり止めゴムの表面にひび割れがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談下さい。

●製品の長期使用について

1. 本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を本体に表示しております。
(本体カバーをはずすと確認できます。)

2. 想定安全使用期間とは

一般家庭用にてご使用いただく入浴グリップにおいて、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。

また、偶発的な事故を補償するものではありません。

※一般家庭以外(病院、施設等、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3. 経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年 (一般家庭にてご使用いただく場合)

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による怪我等の事故に至るおそれがあります。

■ 故障かな?と思った時



修理を依頼される前に下記をお読みください。

現象	確認	処置
使用中に 本体がガタつく	●本体が浴槽フチより浮いていませんか?	●本体が浴槽上フチに接していることを確認してください。
	●浴槽の取り付け面に湯あか等の汚れや、水分および洗剤等が付着していませんか?	●湯あか等の汚れや水分および洗剤等を拭き取ってください。


■ ノブが空回りした時の解除方法 ■

浴槽固定プレート(洗い場側)が本体フレームにあたるまで「ノブ」を緩め過ぎると「ノブ」が空回りして浴槽固定プレートが移動できなくなる場合があります。その場合は下記の方法で空回りを解除してください。

- ①ノブ受けのネジを取り外す。
- ②ネジ穴に棒状の工具(六角レンチなど)を差し入れてください。
ノブ受けの穴径はφ3mmです。
- ③ノブとノブ受けを同時に時計回りに回して空回りを解除してください。



※工具(六角レンチなど)を使用する場合は
ウエスやタオルを巻いて作業してください。



防カビ加工について

本製品は、ハンドル被覆に防カビ加工を施しています。

防カビ加工製品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの育成が基準より抑えられていることが確認されている製品です。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

■防カビ加工についての情報

- 防カビ加工部位 : ハンドル被覆
- 防カビ加工方法 : 練り込み



⚠ 注意事項

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- SIAAの安全基準に適合しています。

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は入浴グリップ[ユクリア]の補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼される時

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。


修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

入浴グリップ[ユクリア] コンパクト130

品番:
PN-L12211D (オレンジ)
PN-L12211A (ブルー)
PN-L12211BR (モカブラウン)



パナソニック エイジフリー株式会社

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

パナソニック エイジフリー株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00～12:00 (土、日、祝日休み)
13:00～17:00

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

© Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd.2019