

保管用

保証書付き

介護保険
購入対象
品目

取扱説明書

入浴グリップ[ユクリア]

UB専用コンパクト

130脚付

品番 PN-L12311

200脚付


品番 PN-L12312

130脚付S

品番 PN-L12313

200脚付S

品番 PN-L12314



もくじ

●安全上のご注意	2
●各部の名称	5
●部材・付属品一覧	5
●商品寸法図	5
●取り付けできない浴槽	6
●取り付けできる浴槽の目安	7
●設置方法	8
●取り付け確認	13
●使用方法、グリップの取り外し方	14
●お手入れ方法	15
●ノブが空回りした時の解除方法	15
●仕様	16
●愛情点検表	17
●故障かなと思った時	17
●保証とアフターサービス	18
●お客様相談窓口のご案内	18
●保証書	19

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重:100kg以下

このたびは、入浴グリップ[ユクリア]をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2~4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警 告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



注 意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警 告



必ず守る

■本品を取り付ける前に、浴槽の取り付け面に湯あか等の汚れや、水分および洗剤等が付着していないことを確認する
浴槽が汚れていると、使用中に本品がはずれ、転倒するおそれがあります。



必ず守る

■取り付け、取りはずしの場合は、落とさないよう取り扱いには十分注意する
本体が破損したり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

■浴槽壁をまたいで出入りする場合は、ハンドル部をにぎる
出入りする場合にノブ部、グリップ部をにぎると、本品が浴槽からはずれ、転倒やケガの原因となります。



必ず守る

■浴槽内で姿勢を安定させる場合は、グリップ部をにぎる
立ち上がり時にグリップ部をにぎると、本品が浴槽からはずれ、転倒やケガの原因となります。



必ず守る

■脚ゴムが必ず床面に接するように調整する
しっかりと床面に接していないと使用中に本品がはずれ転倒したり、浴槽が破損するおそれがあります。



必ず守る

■本品のハンドル部すき間に頭部や首、腕や肘がはさまれないようにする
すき間に、はまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。

！警告



必ず守る

■定期的(約1か月)に製品を浴槽から外し、付け直しを行う

製品が浴槽からはずれ転倒したり、浴槽を破損するおそれがあります。



必ず守る

■ノブを回すだけの締め直しをおこなわず、製品を浴槽から外し、付け直しを行う


製品を取り外さずノブだけしめると、浴槽が破損するおそれがあります。



必ず守る

■浴槽にお湯(水)を入れた状態で使用する

浴槽が移動し、転倒やけがをするおそれがあります。



必ず守る

■ノブが洗い場側に向くように取り付ける

取り付け方向が逆になると、しっかり固定できず、転倒やけがをするおそれがあります。



必ず守る

■毎回ご使用の前に、ハンドルを前後左右に揺らしてみて、浴槽にしっかりと固定されているか必ず確認する

しっかりと固定されていないと、使用中に本品がはずれ、転倒するおそれがあります。



必ず守る

■使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、介助者が付き添う

守らないと転倒やけがをするおそれがあります。



必ず守る

■移動アーム固定ネジは必ず2本取り付けた状態で使用する

本体が破損したり、けがをするおそれがあります。



必ず守る

■浴槽への固定は必ず「カチッ」と音が鳴るまで回し、締め付ける

本品が浴槽からはずれ、転倒やけがをするおそれがあります。



禁止

■取り付けできない浴槽(P6)へは、絶対に取り付けない

浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となったり、浴槽が破損することがあります。



禁止

■改造や分解をしない


本体が正常にはたらかず、けがの原因となります。



禁止

■ハンドルを持って上方向や横方向に強く引っ張らない

本品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。



禁止

■浴槽以外で使用しない

転倒してけがをするおそれがあります。



禁止

■他の用途で使用しない

けがの原因となります。

!**注 意**



必ず守る

■定期的(1か月)に製品を取り外して、浴槽や本体を清掃する

製品を固定している固定プレートに汚れが蓄積して、製品が外れやすくなったり、付着した汚れが取れにくくなるおそれがあります。



必ず守る

■各部のねじがゆるんでいないか時々点検する

本体が正常にはたらかず、破損またはけがをするおそれがあります。



必ず守る

■追い焚き付き給湯器や直焚き浴槽、お湯が循環している浴槽(24時間風呂)

で使用する場合は、入浴時のみ設置し、使用後は浴槽から取り出す

変形又は破損し、転倒やけがの原因となります。



必ず守る

■石けんやシャンプーがついた場合は、本品を浴槽からいったん取りはずし、洗い流してから取り付け直す

本品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因になります。



必ず守る

■必ず中性洗剤を使用する。

アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、

クレゾール等は絶対に使用しない

劣化または破損し、けがの原因となることがあります。


本体に付着すると浴槽に色移りする可能性があります。



禁止

■本品に乗ったり、座ったりしない

本体が破損したり、けがをするおそれがあります。



禁止

■屋外に放置したり、直射日光に当てたりしない


色あせやひび割れの原因となります。



禁止

■火気に近づけない

火災や変形の原因となります。



禁止

■石けんや洗剤が付着した手で使用しない

手が滑って、転倒やけがの原因となります。



禁止

■45°C以上の湯温で使用しない

変形又は破損し、転倒やけがの原因となります。




禁止

■入浴剤を使用しない

錆や腐食の原因となります。本体に付着すると浴槽に色移りする可能性があります。

■ 各部の名称、部材、付属品一覧 ■




※ハンドル高さ調整時には、
プラスドライバーが必要になります。ご準備ください。



六角スパナ
(M10用)





六角レンチ
(呼び4)




取扱説明書



寸法図



ハンドルの寸法図(単位:cm)



■ 取り付けできない浴槽 ■


木製の浴槽、大理石の浴槽、お湯が循環している浴槽（24時間風呂）
つるつるしたタイル敷きの洗い場、つるつるした小石敷きの洗い場
クッション性のある柔らかい床面、大浴場、温泉

■ 床置式の浴槽




- ユニットバスとは、壁と浴槽が一体で組み立てられたFRP浴槽です。UB専用コンパクトはユニットバス専用であり、壁と一緒に組立立てられない置き型のFRP浴槽には取付けできません。

■ 浴槽壁の両側がふくらんでいる浴槽



■ タイル貼りで中身が空洞の浴槽

浴槽外側がタイル貼りで中身が空洞の場合は、取り付けできません。




■ 著しく劣化した浴槽



- 10年以上経過した浴槽、または、ひびの入った浴槽、表面がざらついている浴槽などの、劣化した浴槽に取り付けを行うと、浴槽が破損する恐れがありますので、こちらの浴槽への本品のご使用はお控えください。
※ 10年はおよその目安です。浴槽の経年劣化は使用環境により異なります


■ 浴槽壁の高さが異なる浴槽




■ 浴槽壁の厚みがA未満の浴槽

■ 浴槽壁の厚みがBを超える浴槽

A未満



Bを超える




A: 130 = 4.5 cm
200 = 12 cm


B: 130 = 13 cm
200 = 20 cm

■ 傾斜が13°を超える浴槽

傾斜が13°以下でも浴槽上フチより12cm下の厚みがAおよびBを超える場合取り付けできません。




■ リムの角Rが大きく浴槽天面から1cm以上ある



■ わん曲の大きい浴槽

浴槽壁の厚みの最も厚いところと最も薄いところの差が3cmを超える箇所には取り付けない。



ご注意 取り付けできない浴槽に無理やり取り付けた場合

- 手すりが外れてバランスを崩し、転倒やけがの原因になります。
- 浴槽の変形、破損の原因になります。

※取り付けできない浴槽に無理やり取り付けて、浴槽が破損した場合、当社は一切の責任を負いかねます。


■ 取り付けできる浴槽の目安 ■

取り付けできる浴槽は目安ですので、取り付けの判断ができない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。


記載された浴室環境以外でも使用前に本品がずれ、動かないか十分に確認してください。

■浴槽壁の厚みが下記サイズ


130 = 4.5 ~ 13 cm
200 = 12 ~ 20 cm




■浴槽壁の高さが 38.5~60cm




■浴槽壁（洗い場側）のリム高さが、3cm 以上




■リムの垂直面が浴槽天面から 1cm 以内にある



■エプロンの出幅が浴槽壁（洗い場側）より 0.5cm 以下




※浴槽壁よりエプロンが
出ていない場合は問題ありません。



■浴槽の厚み幅の差が 3cm 以内

浴槽壁の厚みの最も厚いところと最も薄いところの差が
3cm以内となる箇所に取り付けできます。






■ 設置方法 ■

お知らせ

- 取り付ける位置は、使用される方の入浴動作しやすい位置に取り付けてください。
判断ができない場合は、お買い上げの販売店へ相談ください。
- 固定力を発揮するために、取付面は乾いた布などで水分を拭き取り、浴槽を
乾燥させた状態で設置してください。
※設置後は水にぬれても問題ありません。
- 浴槽へ取り付ける際、洗い場側固定プレートと洗い場側浴槽壁を
平行（目安：ノブと固定プレートが90度）になるように取り付けてください。
※平行に取り付けないと浴槽からはずれやすくなります。


正しい取付け方法

洗い場側固定プレートとノブが 90 度で隙間がない




誤った取付け方法


ノブと固定プレートが 90 度になっていない




洗い場側固定プレートとノブが 90 度だが隙間が出来ている



洗い場側固定プレートとノブが 90 度になっていない



ノブと固定プレートは 90 度であるが隙間があいている




■定期的（約1か月）に製品を浴槽から外し、付け直しを行う
製品が浴槽からはずれ転倒したり、浴槽を破損するおそれがあります。


■ノブを回すだけの締め直しをおこなわず、製品を浴槽から外し、付け直しを行う
製品を取り外さずノブだけしめると、浴槽が破損するおそれがあります。

1 移動アーム調整


① 浴槽壁の厚みを確認してください。

「浴槽壁の厚み」	① 130: 4.5 ~ 7.6 cm未満 200: 12 ~ 15 cm未満	② 130: 7.6 ~ 10.6 cm未満 200: 15 ~ 18 cm未満	③ 130: 10.6 ~ 13 cm 200: 18 ~ 20 cm
固定ネジ取り付け位置  上から見た図です。 ※本体カバー、移動アームを取りはずした状態です。	①の位置で移動アームを固定します。 ※出荷時は、この位置に調整されています。 P10 ② 浴槽への取り付けへお進みください。	②の位置で移動アームを固定します。 P9の②へお進みください。	③の位置で移動アームを固定します。 P9の②へお進みください。

② 本体力バーを、はずしてください。





③ 固定ネジを付属の六角レンチで、はずしてください。





④ P9 ①で確認した位置に移動アームを調整し、固定ネジで締めてください。

- ② 130 : 7.6 ~ 10.6 cm未満
200 : 15 ~ 18 cm未満



上から見た図です。

- ③ 130 : 10.6 ~ 13 cm未満
200 : 18 ~ 20 cm未満



上から見た図です。



⑤ 本体をカバーに取り付けてください。

2 浴槽への取り付け

お知らせ


- 浴槽が水量などでたわむような材質の場合には、ひんぱんに
以下 ① ~ ⑦ の内容を確認の上、取り付けを行うことをおすすめします。
■お手入れなどでは必ずされると ① ~ ⑦ は毎回実施する必要があります。

① ノブをゆるめ浴槽フチに本体を乗せてください。




② 本体を浴槽上フチにのせてください。





本体と浴槽上フチにすき間ができないように ハンドル部を上から押さえながらノブを時計回りに締めてください。



※浴槽固定プレートが浴槽壁にあたっていることを確認してください。




※本体が浴槽上フチと水平になっていることを確認してください。



③ 浴槽高さが 41cm 未満の場合 脚付きSタイプはこの作業は必要ありません


高さ調整脚と外側のパイプにネジを通して固定します。

※浴槽高さが 41cm 以上の場合は ④ へお進みください。




④ 高さ調整脚を固定してください。

①高さ調整脚ストッパーをはずす。




高さ調整脚ストッパーをはずし、高さ調整脚をいったん床面に接地させます。

②高さ調整脚を調整する。



高さ調整脚を少しづつ上げ外側のパイプ穴と最初に重なる位置に合わせてください。

③高さ調整脚ストッパーを固定する。





重なったパイプ穴に高さ調整脚ストッパーを差し入れてください。高さ調整脚が固定されます。


⑤ 脚ゴムを固定してください。

脚ゴムを接地するまで回転させて 床面にしっかりと固定 してください。


※脚ゴムの調整は1.5cm以内としてください。



※洗い場の排水溝や排水蓋、バスマット・すのこ・タイル敷きの床・クッション性のある床には設置できません。




⑥ ノブを時計回りに締めてください。カチカチと音が鳴ってから、さらに1回転締めてください。十分な締め付けとなり、浴槽に固定されます。





※本体と浴槽上フチにすき間がないことを確認してください。

※浴槽固定プレートが浴槽壁にあたっていることを確認してください。



⑦ ロックナットで脚部を固定してください。

付属の六角スパナでロックナットを図の方向に回転させて固定してください。



■石けんやシャンプーがついた場合は、本品を浴槽からいったん取りはずし、洗い流してから取り付け直す。

本品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。


■脚ゴムが必ず床面に接するように調整する。

しっかりと床面に接していないと使用中に本品が外れた転倒したり、浴槽が破損するおそれがあります。


3 ハンドルの高さの調整

1 使用される方の入浴動作しやすい位置に調整してください。


ハンドルの高さは、浴槽に取り付けたときに浴槽上フチから、高さ18.0cmの位置となるようにセットされています。
※そのままの高さでよい場合は、取り付け完了です。



2 ハンドル高さ調整ネジとネジ保護ワッシャーをプラスドライバーで、はずしてください。



3 ハンドルの高さを調整し、ハンドル高さ調整ネジとネジ保護ワッシャーを締めてください。



■ネジ保護ワッシャーは必ずつけた状態で使用すること

ネジに肌が触れ、けがをするおそれがあります。

■ 取付確認 ■

取付後は必ずこの項目を実施し安全を確認してください。

- 次のリストに記載の項目を確認してください。
- チェックリストに「×」が入る場合は付け直しを行ってください。

確認箇所	チェック
① グリップ部が浴槽フチと水平になっている。	
② 脚が垂直に床面に接触している	
③ 洗い場側のプレートが浴槽縁に全面接觸している	
④ 浴槽内側のプレートが浴槽底側から2/3以上接觸している	
⑤ 本体裏のゴムがすきま無く、浴槽縁に接觸している	

①グリップ部が浴槽フチと水平になっている。





③洗い場側のプレートが浴槽縁に全面接觸している

④浴槽内側のプレートが浴槽底側から2/3以上接觸している

⑤本体裏のゴムがすきま無く、浴槽縁に接觸している

②脚が垂直に床面に接觸している



取付方法を動画で確認することができます

※

スマートフォンのパケット通信料はお客様負担になりますので予めご了承・ご注意ください。
Wi-Fi環境下などでご視聴することをお勧めします。




■ 使用方法 ■

使用前には必ず、浴槽にしっかりと固定されていることを確認し、一度、健常者の方が、使い勝手のチェックをすることをおすすめいたします。


ハンドルの使い方

- 浴槽への出入り
ハンドルをつかみながら片足ずつゆっくりとまたぎます。




グリップの使い方

- 入浴中の姿勢保持
入浴中にグリップをつかみ身体の安定を保ちます。



■ グリップの取りはずし方法 ■



■ グリップを必要としない場合は、取りはずして使用することもできます。



① P9の③と同じ要領で、本体力バーをはずしてから、移動アームのみを本体より取りはずしてください。


② すべり止めゴムをはずしてください。
手ではずれます。

③ グリップを固定している2本のネジをはずしてください。



④ グリップを取りはずしてから、すべり止めゴムを元に戻してください。

※グリップとグリップ固定ネジは大切に保管してください。



■ お手入れ方法 ■

中性洗剤をうすめた液をスポンジかやわらかい布にふくませて汚れを取り
きれいな水で洗剤を洗い流して、かけ干しか、乾いた布で空拭きしてください。



■たわしや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等のご使用は避けてください。
傷がつき、汚れが落ちにくくなります。

■必ず中性洗剤をご使用ください。
アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤、シンナー、
クレゾール等は絶対に使用しないでください。
劣化または破損し、けがの原因となることがあります。
本品に付着すると浴槽に色移りする可能性があります。


■ 固定プレートすべり止めゴム（洗い場側）を取りはずす際、

センタークリップシールを剥がさないでください。

紛失された場合は、部品をお買い求めいただき取り付けてください。

※部品が取り付いていない状態で使用すると浴槽への固定が弱くなり、使用中に本品がはずれ
転倒するおそれがあります。




部品名	部品品番
固定プレートセンタークリップ (センタークリップシール付き)	PN-L1230009P



■ ノブが空回りした時の解除方法 ■

浴槽固定プレート（洗い場側）が本体フレームにあたるまで「ノブ」を緩め過ぎると「ノブ」が空回りして浴槽固定プレートが移動できなくなる場合があります。その場合は下記の方法で空回りを解除してください。

- ①ノブ受けのネジを取り外す。
- ②ネジ穴に棒状の工具（六角レンチなど）を差し入れてください。
ノブ受けの穴径はΦ3mmです。
- ③ノブとノブ受けを同時に時計回りに回して空回りを解除してください。



※工具（六角レンチなど）を使用する場合は
ウエスやタオルを巻いて作業してください。

■ 仕様 ■

製品名	入浴グリップ[ユクリア] 130脚付			入浴グリップ[ユクリア] 200脚付		
製品品番	PN-L12311D	PN-L12311A	PN-L12311BR	PN-L12312D	PN-L12312A	PN-L12312BR
色調	オレンジ	ブルー	モカブラウン	オレンジ	ブルー	モカブラウン
サイズ(cm)	幅 × 奥行 × 高さ 18 34~40.5 56.5~77.5			幅 × 奥行 × 高さ 18 42~48 56.5~77.5		
製品重量	4.5kg			4.6kg		
材質	本体フレーム、移動アーム ハンドル(構造部材)、高さ調整脚 浴槽固定プレート、グリップ 本体力バー ハンドル(被覆部) 固定プレート、すべり止めゴム ノブ 脚ゴム			アルミニウム ポリプロピレン ABS樹脂 オレフィン系エラストマー 合成ゴム ポリアセタール樹脂 EVA樹脂		

製品名	入浴グリップ[ユクリア] 130脚付S			入浴グリップ[ユクリア] 200脚付S		
製品品番	PN-L12313D	PN-L12313A	PN-L12313BR	PN-L12314D	PN-L12314A	PN-L12314BR
色調	オレンジ	ブルー	モカブラウン	オレンジ	ブルー	モカブラウン
サイズ(cm)	幅 × 奥行 × 高さ 18 34~40.5 47.5~56			幅 × 奥行 × 高さ 18 42~48 47.5~56		
製品重量	4.4kg			4.5kg		
材質	本体フレーム、移動アーム ハンドル(構造部材)、高さ調整脚 浴槽固定プレート、グリップ 本体力バー ハンドル(被覆部) 固定プレート、すべり止めゴム ノブ 脚ゴム			アルミニウム ポリプロピレン ABS樹脂 オレフィン系エラストマー 合成ゴム ポリアセタール樹脂 EVA樹脂		

■愛情点検表■

入浴グリップ[ユクリア]安全チェックシート

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください

安全点検項目 ※1ヶ月に1度チェックしてください	日付	点検結果(該当には○)					処理手順
		○	△	□	△	○	
愛情点検	浴槽固定プレートが破損している。						○印があるときは、危険な状態になっていま すので使用を中止し故障や事故の防止の為、 お取り替えをおすすめします。
	脚ゴムが破損している。						○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。
	購入後5年以上経過している。						販売店にご相談いただき、すべり止めゴムの 交換をお願いします。
	変色がある。						
	すべり止めゴムの表面が磨耗している。						
	すべり止めゴムの表面にひび割れがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談下さい。

●製品の長期使用について

1.本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を本体に表示しております。
(本体カバーをはずすと確認できます。)

2.想定安全使用期間とは

一般家庭用にてご使用いただく入浴グリップにおいて、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。
また、偶発的な事故を補償するものではありません。
※一般家庭以外(病院、施設等、不特定多数の方が使用される場所)に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。

3.経年劣化とは

長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】 5年 (一般家庭にてご使用いただく場合)

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による怪我等の事故に至るおそれがあります。

■故障かな?と思った時■

修理を依頼される前に下記をお読みください。

現象	確認	処置
使用中に 本体がガタつく	●本体が浴槽フチより浮いていませんか?	●本体が浴槽上フチに接していることを確認してください。(P11参照)
	●脚ゴムが床面より浮いていませんか?	●脚ゴムが床面に接していることを確認してください。(P12参照)
	●浴槽の取り付け面に湯あか等の汚れや、 水分および洗剤等が付着していませんか?	●湯あか等の汚れや水分および洗剤等を拭き取ってください。

防カビ加工について

本製品は、脚ゴムとハンドル被覆に防カビ加工を施しています。防カビ加工製品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの育成が基準より抑えられていることが確認されている製品です。

防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会(SIAA)の試験方法の結果に基づいて判定されます。

■防カビ加工についての情報

- 防カビ加工部位 : 脚ゴム
ハンドル被覆
- 防カビ加工方法 : 練り込み



! 注意事項

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- SIAAの安全基準に適合しています。

保証とアフターサービス

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は入浴グリップ[ユクリア]の補修用性能部品を製造打切り後、
5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで、品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お客様ご相談窓口のご案内

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、

ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いたします。

なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は
パナソニック エイジフリー株式会社
フリーダイヤル **0120-365887**
 ●受付時間 9:00~12:00 (土、日、祝日休み)
13:00~17:00
<https://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048


©Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd.2019-2021

公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。

- 入浴グリップ[ユクリア]
- UB専用コンパクト130脚付

品番:
■ PN-L12311D
(オレンジ)
■ PN-L12311A
(ブルー)
■ PN-L12311BR
(モカブラウン)




- 入浴グリップ[ユクリア]
- UB専用コンパクト200脚付

品番:
■ PN-L12312D
(オレンジ)
■ PN-L12312A
(ブルー)
■ PN-L12312BR
(モカブラウン)



- 入浴グリップ[ユクリア]
- UB専用コンパクト130脚付S

品番:
■ PN-L12313D
(オレンジ)
■ PN-L12313A
(ブルー)
■ PN-L12313BR
(モカブラウン)



- 入浴グリップ[ユクリア]
- UB専用コンパクト200脚付S

品番:
■ PN-L12314D
(オレンジ)
■ PN-L12314A
(ブルー)
■ PN-L12314BR
(モカブラウン)

