


温水洗浄便座付き補高便座取り付けガイド

当商品は、パナソニック製・TOTO製・LIXIL製(INAX)など、ほとんどの便器に取り付けできますが、ご購入前に、設置するトイレ環境を必ずご確認ください。

1 トイレの広さをご確認ください。

温水洗浄便座の取り付けには左図以上(壁・構造物等までの距離)のスペースが必要です。



- (その他) ●トイレ内にアース付き電源コンセントはありますか?
ない場合は電源工事が必要です。
●浴室内にトイレがあるタイプの場合は設置できません。

2 タンクの種類と位置、便器のサイズをご確認ください。

タンクの種類	便器のサイズ	ロータンクの位置
ロータンク式 		
隅付ロータンク式 		ロータンクの位置 左図で15cm以上17cm未満の場合

- ◎当社補高便座の取り付けの目安となるサイズです。
- ◎便器によって補高便座が取り付けられない場合があります。
- ◎便器のフチが平らではなく斜めになっていたり丸くなっている場合は販売店にご相談ください。
- ◎便器、温水洗浄便座本体の受面が小さくガタつく場合があります。状態をよく確認して取り付けてください。

お知らせ このような便器には取り付けられません。

デザイン便器、ワンピース便器※、ハイタンク式便器、非水洗便器、幼児用便器、身体障害者用便器、その他特殊便器には取り付けできません。

※アラウーノV(CH3000)には取り付けできます。



●上記以外のタンク等の不明点は、販売店にご相談ください。

3 止水栓をご確認ください。

外ネジタイプの止水栓	内ネジタイプの止水栓
同梱の部品だけで取り付けられます。*	
●水洗コマが固定の場合は、内ネジタイプの止水栓の方式で取り付けてください。 ※但し、給水管が短い場合、給水管が外れない場合、 ▶外ネジタイプの止水栓では、別売部品が必要です。 ▶内ネジタイプの止水栓では、専門業者にご相談ください。	
止水栓なしのタイプ(寒冷地) 配管が床から立ち上がっているタイプ	フラッシュバルブタイプ 排水レバーがバルブと一体になっているタイプ
取り付けは専門業者にご依頼ください。	

取り付けに必要な部品、簡易工具が同梱されています。

施工には同梱部品をご使用ください。

- ①給水ホース分岐金具付(長さ95cm)
- ②フレキシブルパイプ(長さ30cm)
- ③取り付けボルト
- ④クイックファスナー
- ⑤パッキンセット
- ⑥スパナ



対応の便器がすぐにわかる
設置可否ツールもご用意

現地調査のその場で、他社のトイレでも検索OK。
取り付け可否がすぐわかる。

スマートフォンから
かんたんアクセス



※データ通信料はお客様負担となります。
※お使いになる機器によってはご覧いただけません。あらかじめご了承ください。

