

蓄電システム 単相連系タイプ

本リストは令和7年度においてSIIに登録されたパッケージ型番に関する情報を記載しています。

<耐塩仕様>

| パッケージ型番 | パッケージ型番を構成する個別機器型番 | | | | | | 仕様 | | | | | 適合安全規格 | 備考 |
|-------------|--------------------|----|---------------|----|--------------------|----|---------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------|--|-------|
| | パワーステーション | | 蓄電池用 コンバータ | | リチウムイオン 蓄電池ユニット | | 蓄電容量 | 初期実効容量 (JEM1511による) | 定格出力（連系） | 定格出力（自立） | 定格出力可能時間 | | |
| | 品番 | 台数 | 品番 | 台数 | 品番 | 台数 | | | | | | | |
| PLJ-PCT2063 | LJPCT2 | 1 | LJDT302 | 1 | LJBQT63 | 1 | 6.3kWh | 4.6kWh | 6.0kW (AC101/202V, 50/60Hz) | 6.0kVA (AC101/202V, 50/60Hz) | 100分 | JIS C 4412-1及び 「蓄電システムの 一般及び安全要求 事項（1）」10 | 一般標準品 |
| PLJ-PCT2126 | LJPCT2 | 1 | LJDT302 | 2 | LJBQT63 | 2 | 12.6kWh | 9.2kWh | | | 100分 | | 一般標準品 |