

創蓄連携システムR

<一般仕様>

パッケージ型番	パッケージ型番を構成する個別機器型番					仕様						適合安全規格	備考
	パワーコンディショナR	充放電コンバータ	一括制御リモコン	蓄電池ユニット	蓄電池 ネットアダプタ	太陽光モニタ用電 力検出ユニット	蓄電容量	初期実効容量 (JEM1511による)	定格出力 (連系)	定格出力 (自立)	定格出力 可能時間		
PLJ-255GM1RN1	VBPC255GM1R	VBBD20GL	VBPR202MR	LJB1156	LJ-NA01	-	5.6kWh	4.4kWh	単相3線式 202 V,50/60 Hz 5.5 kW	単相2線式 101 V, 50/60 Hz, 2.0 kVA	150分	JIS C 4412-2及び 電気用品の技術上の 基準を定める省令の 解釈別表第十第5章	一般標準品
PLJ-255GM1RN3	VBPC255GM1R	VBBD20GL	VBPR202MR	LJB1156	-	5.6kWh	4.4kWh	一般標準品					
PLJ-255GM1RN4	VBPC255GM1R	VBBD20GL	VBPR202MRK	LJB1156	LJ-NA01	-	5.6kWh	4.4kWh					一般標準品
PLJ-255GM1RN4137	VBPC255GM1R	VBBD20GL	VBPR202MRK	LJB1156	LJ-NA01137	-	5.6kWh	4.4kWh					特定用途向
PLJ-255GM1RN5	VBPC255GM1R	VBBD20GL	VBPR202MRK	LJB1156	-	5.6kWh	4.4kWh	一般標準品					