

今お使いの機種（幅45cmタイプ）									
発売年	品番			食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
1980 (S55)	NP-5400A (フロアタイプ)	DW-700W				100		—	×
1987 (S62)	NP-600B (ワークトップ下)	BDW-440T		24	450×537×450	100	1,020/1,030	ドアパネル 不可	A
1988 (S63)	NP-5500B	BDW-640U BMW-45 BP-5500 DW-4500 DW-B45M KF-4500SK KGW-5505 MA-D451 MNP-4500B	MNP-5500B ND-5500 SE11EW SEE11EW SW-5500 TDW-5500 TNP-5500B RR-72260 RR-72261	42	448×576×750～820	100	1,260/1,250	ドアパネル	B
1988 (S63)	NP-5550B	38-400 38-401	MA-D45	42	448×571×750～820	100	1,060/1,050	ドアパネル	B
1988 (S63)	NP-1000B (ワークトップ下)	KC8210 NP-1000B-0		32	448×510×460	100	1,210/1,220	ドアパネル 不可	A
1988 (S63)	NP-5500M (フロアタイプ)	DW-800		38~42		100		—	×
1988 (S63)	NP-5500S (セットインタイプ)			38~42		100		—	×
1989 (H1)	NP-5600B	38-402 BDW-641U BMW-45N BP-5600 CWFM-451 DW-4600 E-DW-4600 DW-S45M EKW-450 KF-4500	KDW-045B MA-D451A MA-D451B ND-450B QG12EW1 SEE12EW SW-5500B SW-5500C TDW-5500BN RR-72262 RR-72263	42	448×571×750～820	100	1,220/1,240	ドアパネル	B
1989 (H1)	NP-5600M (フロアタイプ)	07-041 DW-810	KF-4501	42		100		—	×
1989 (H1)	NP-5600S (セットインタイプ)			42		100		—	×
1990 (H2)	NP-5620B	NP-5620B-0		42	448×571×750～820	200	1,720/1,740	ドア面材	D
1991 (H3)	NP-5700BW	NP-5700BW-0		42	448×582×750～820	100	1,220/1,240	ドア面材	B
1991 (H3)	NP-5720BW	NP-5720BW-0		42	448×582×750～820	200	1,720/1,740	ドア面材	D
1993 (H5)	NP-1100B (ワークトップ下)	NP-1100BNR DW-210		35	448×550×460	100	1,210/1,220	ドアパネル 不可	A

左ページで「今お使いの機種」を調べてください。本ページの同じアルファベットグループが「現行対応機種」になります。

凡例

65

…キッチン奥行65cm以上必要。

60

…キッチン奥行60cmに対応。

Y

…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。

L

…片ナットエルボの事前手配を推奨。

11

…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。

●最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

<https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae-search/index.html>

または

食洗機 買替え検索

検索

買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器 点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル	下部収納キャビネット
A	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	—	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	—	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	—	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	位置変更	転用可	—	要
	65 NP-45VS9S	40 点	位置変更	転用可	—	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	位置変更	転用可	—	要
B	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
D	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	11 100V 変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	11 100V 変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	11 100V 変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	11 100V 変換	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	11 100V 変換	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	11 100V 変換	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	11 100V 変換	転用不可	要
×	対応機種はありません。					

今お使いの機種（幅45cmタイプ）									
発売年	品番			食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
1994 (H6)	NP-5800BP	BMW-45S BP5800 CWFM-451H CWFM-451HK	KDW-451 NP-5800BP-O MA-D451C MSK01014	42	448×571×750～820	100	1,201/1,230	ドアパネル	B
1994 (H6)	NP-5800M (フロアタイプ)			42		100		—	×
1995 (H7)	NP-5820BP	NP-5820BP-O		42	448×571×750～820	200	1,705/1,740	ドアパネル	D
1996 (H8)	NP-45A1P1	38-406 BDW-642U BP-450A DW-45A1P1 DW-S45M2 EKW-451	KDW-452 KGS-45A1P1 KNMW045 MA-D451DH NP-45A1P1**	42	448×571×750～820	100	1,201/1,230	ドアパネル	B
		NP-45A3P1	TDW-45A3						
		NP-45A5P1	MSW-4511 MSW-4521						
	NP-45A2P1	38-760 DW-S45M3 KDW-453	MSK04362 TDW-45A2P NP-45A2P1**	42	448×571×750～820	100	1,201/1,230	ドアパネル	
	NP-45A6P1	NP-45A6P1**							
	NP-45A2E1	EKW-450F TDW-45A2N	NP-45A2E1**	42					
	NP-45A4P1	SEE13EW	SUE13EW1						
1998 (H10)	NP-U45B1S1	MSK13938 NP-U45B1S1**		51	448×574×750～850	100	1,210/1,240	ドアパネル	C
	NP-U45B1P1	38-767 KDW-454 MA-D451F MSK05642	SUE14EW1 TDW-45D NP-U45B1P1**	51	448×574×750～850		1,210/1,240	ドアパネル	
	NP-U45B2P1	38-766 BP-450B CWFM-451SK EKW-454 KDW-455 KNMW045A	KNMW045FAB KGS-U45B2P1 MA-D451-E MSW-4531 TDW-45C NP-U45B2P1**	51	448×574×750～850	100	1,210/1,240	ドアパネル	
1998 (H10)	NP-U45B3E1	NP-U45B3E1**		51	448×574×750～850	100	1,210/1,240	ドアパネル	
	NP-U45B3P1	DW-S45M4 KGS-U45B3P1 MSK05643	TDW-45B NP-U45B3P1**						

※品番末尾の**にはアルファベット2文字が入ります

左ページで「今お使いの機種」を調べてください。本ページの同じアルファベットグループが「現行対応機種」になります。

凡例

65

…キッチン奥行65cm以上必要。

60

…キッチン奥行60cmに対応。

Y

…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。

L

…片ナットエルボの事前手配を推奨。

1

…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。

●最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

<https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae-search/index.html>

または

食洗機 買替え検索

検索

買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル	下部収納キャビネット
B	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
C	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
D	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	1 100V 変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	1 100V 変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	1 100V 変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	1 100V 変換	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	1 100V 変換	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	1 100V 変換	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	1 100V 変換	転用不可	要
×	対応機種はありません。					

今お使いの機種（幅45cmタイプ）								
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式 ドア高さ(mm)	現行機種 対応表
	パナソニック品番	OEM品番（必ずドア高さを計測してください。）						
1999 (H11)	NP-P45X1S1	CWPM-45S KNMW045PS	MSK13939 NP-P45X1S1**	35	448×631×450	100	900/920 323mm	E
	NP-P45X1P1	115-5035 CWPM-45H KNMW045P MA-D451-P MSK08362 MSW-4561	QG15EW1 SUE15EW1 TDWP-45 NP-P45X1P1TM NP-P45X1P1**	35	448×631×450	100	900/920 323mm	E
2000 (H12)	(シンク下)	NP-S45X1P1SK		35	448×631×450	100	900/920 323mm	T
2000 (H12)	NP-P45XTS1	MA-D451T-P-S NP-P45XTS1**		35	448×631×450	100	900/920 323mm	E
	NP-P45XTP1	MA-D451T-P NP-P45XTP1**		35	448×631×450	100	900/920 323mm	E
2002 (H14)	NP-P45D1P1	115-5096 MA-D451-D JGE17EW2 SUE17EW1 SUE17EW2 NP-P45DJP1	QGE17EW1 QGE17EW2 NP-P45D1P1TM NP-P45D1P1**	40	448×598×750～850	100	900/920 403mm	F
	NP-P45D1S1	115-5106 MA-D451-D-S JGS17EW1 QGS17EW1	SUS17EW1 NP-P45D1S1TM NP-P45D1S1**	40	448×598×750～850	100	900/920 403mm	
2003 (H15)	NP-P45F1P1	115-5136 CWPM-45A CWPM-45AH KAMW045PBB KCMW045PBB KFMW045PBB KNMW045PBB	MA-D451-F SUS19EW1 TDWF-45 NP-P4FPSWAR NP-P45F1P1TM NP-P45F1P1**	40	448×633×450	100	900/920 317mm	E
	NP-P45F1S1	115-5146 CWPM-45AS CWPM-45AHS KAMW045PBS KCMW045PBS KFMW045PBS	KNMW045PBS LES19EW1 MA-D451-F-S TDWF-45S NP-P4F1SSWAR NP-P45F1S1TM NP-P45F1S1**	40	448×633×450	100	900/920 317mm	E
	NP-P45F1H1	NP-P45F1HCP NP-P45F1HJ	NP-P45F1H1**	40	448×633×450	100	900/920 317mm	E
2003 (H15)	NP-P45DFS1 (集いFitシリーズ 専用機種)	QGS17EWZA	NP-P45DJP1	40	448×604×545	100	900/920 403mm	R
2003 (H15)	NP-P45FF1S (集いFitシリーズ 専用機種)	NP-P45DJ2S		45	448×633×545	100	900/920 403mm	R
2003 (H15)	(シンク下)	NP-S45F1P1SK NP-S45F1S1SK		40	448×633×450	100	900/920 317mm	T

※品番末尾の**にはアルファベット2文字が入ります

※ドア高さの計測方法と注意事項は「3.設置条件の確認と機種選定」を参照

左ページで「今お使いの機種」を調べてください。本ページの同じアルファベットグループが「現行対応機種」になります。

凡例

65

…キッチン奥行65cm以上必要。

60

…キッチン奥行60cmに対応。

Y

…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。

T

…片ナットエルボの事前手配を推奨。

1

…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。

●最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

<https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae-search/index.html>

または

食洗機 買替え検索

検索

買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル	下部収納キャビネット
E ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	既設転用可
F	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可 T	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可 T	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可 T	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 T	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 T	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 T	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
R	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	要
T	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 T	転用可	転用不可	不要

※1:シンク下に設置されている場合は、ディープタイプへの買替えはできません。(ミドルタイプのみ対応可)

4

買替え機種対応表

パナソニック製品からの買替え

幅45cm機種

今お使いの機種（幅45cmタイプ）									
発売年	品番			食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
	パナソニック品番	OEM品番（必ずドア高さを計測してください。）						ドア高さ（mm）	
2003 （H15）	NP-P45FD1S	MA-D451-DF-S	NP-P45FD1STM	45	448×633×750～850	100	900/920	ドアパネル 403mm	G
		SUS18EW1 QGS18EW1	NP-P45FD1S** VJS18EW1						
	NP-P45FD5S	QSS18EW2	QGS18EW2						
	NP-P45FD1P	SUE18EW1 QGE18EW1	MA-D451-DF NP-P45FD1PTM NP-P45FD1P**	45	448×633×750～850	100	900/920	ドアパネル 403mm	G
NP-P45FD5P		QSE18EW2	QGE18EW2						
2004 （H16）	NP-P45V1PK	115-M516 CWPM-45B KHMW045PAB KLMW045PAB KNMW045PCB	MA-D451A-F TDWV-45 NP-P4V1PYLAR NP-P45V1PKTM NP-P45V1PK**	40	448×613×450	100	970/990	ドアパネル 308mm	E
		NP-P45V1PS	115-M526 CWPM-45BS KHMW045PAT KLMW045PAT KNMW045PCS					MA-D451A-F-S TDWV-45S NP-P4V1SYLAR NP-P45V1PSTM NP-P45V1PS**	
	NP-P45V1WS	CWPM-45CS SUS41EW1	NP-P45V1WS** LES41EW1 VJS41EW1	40	448×613×450	100	970/990	ドア面材 309mm	E
	2005 （H17）	NP-P45VDPS	MA-D451A-DF-S SUS42EW1 QGS42EW1 QGS42EW2 NP-P5V1SASAR	NP-P5V1SSWAR NP-P45VDPSTM NP-P45VDPS**	45	448×613×750～850	100	970/990	ドアパネル 404mm
NP-P45VDPK			SUE42EW1 QGE42EW1 QGE42EW2 MA-D451A-DF NP-P5V1PASAR	NP-P5V1PSWAR NP-P45VDPKTM NP-P45VDPK**					ドアパネル 404mm
NP-P45VDWS		NP-P45VDWS**		45	448×613×750～850	100	970/990	ドア面材 404mm	M
2005 （H17）		NP-P45V2PK	CWPM-45D KHMW045PCB KLMW045PCB MA-D451B-F NP-P4V2PSWAR NP-P4V2PYLAR	NP-P45V2PKSW NP-P45V2PKTA NP-P45V2PKTM NP-P45V2PKHD NP-P45V2PK**	40	448×613×450	100	970/990	ドアパネル 309mm
	NP-P45V2PS		CWPM-45D S KHMW045PC T KLMW045PC T MA-D451B-F-S NP-P4V2SSWAR NP-P4V2SYLAR	NP-P45V2PSHD NP-P45V2PSSW NP-P45V2PSTA NP-P45V2PSTM NP-P45V2PS**					ドアパネル 309mm
	NP-P45V2WS	CWPM-45ES SUS45EW1 QGS45EW1 LES45EW1 NP-P4V2WESAR	NP-P45V2WSSW NP-P45V2WSTM NP-P45V2WS**	40	448×613×450	100	970/990	ドア面材 309mm	E
	2005 （H17）	NP-P45VFWS NP-P45VF2W	SUS43EW1 SUS47EW1 JGS47EW1	VJS43EW1 VJS47EW1	45	448×613×545	100	970/990	ドア面材 371mm

今お使いの機種（幅45cmタイプ）								
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式 ドア高さ(mm)	現行機種 対応表
	パナソニック品番	OEM品番（必ずドア高さを計測してください。）						
2005 (H17)	NP-P45VWWS	SIS44EW1			100		ドア面材	×
2006 (H18)	NP-P45VW2W	SIS48EW1			100		ドア面材	×
2006 (H18)	NP-P45VD2S	MA-D451B-DF-S SUS46EW1 QGS46EW2 QSS46EW2 NP-P5V2SSWAR NP-P5V2SYLAR NP-P5V2SATAR NP-P45VD2STM	NP-P45VD2SYL NP-P45VD2SHD NP-P45VD2SMT NP-P45VD2SMW NP-P45VD2SSW NP-P45VD2S**	45	448×613×750～850	100	970/990 ドアパネル 404mm	G
		NP-P45VD2P						
		SUE46EW1 QGE46EW2 QSE46EW2 MA-D451B-DF NP-P5V2PSWAR NP-P5V2PATAR NP-P45VD2KTM						
		NP-P45VD2W						
2006 (H18)	NP-P45R1PK	KAMW045PFB KCMW045PFB NP-P45R1PKSW	NP-P45R1PKTF NP-P45R1PK**	40	448×622×450	100	970/990 ドアパネル 309mm	L
		NP-P45R1PS						
		KAMW045PFS KCMW045PFS NP-P45R1PSHD						
2006 (H18)	NP-P45R1PH	NP-P45R1HJ NP-P45R1PHTF	NP-P45R1PHC NP-P45R1PH**	40	448×622×450	100	970/990 ドアパネル 309mm	L
		NP-P45RD1S						
		QSE71EW1 QGS71EW1 NP-P45RD1SMT NP-P45RD1SHD						
2006 (H18)	NP-P45RD1K	QSS71EW1 QGE71EW1 NP-P45RD1KMT NP-P45RD1KHD	NP-P45RD1KTM NP-P45RD1K**	45	448×625×750～850	100	970/990 ドアパネル 404mm	G
		NP-P45RD1H						
		NP-P45RD1HHD NP-P45RD1HMMW						
2006 (H18)	NP-P45VE2WSW （脚なし）			45	448×613×545	100	970/990 ドア面材 404mm	S
2006 (H18)	NP-P45MD1W NP-P45MF1W	NP-P5M1WASAR NP-P7M1WSWAR QGS52EW1	NP-P45ME1WSW NP-P45MD1W**	45	448×630×751～851	100	970/990 ドア面材 507mm	M
		NP-P45ME1W （脚なし）						
2006 (H18)	NP-P45ME1W （脚なし）	SUS51EW1	VJS51EW1	45	448×630×546	100	970/990 ドア面材 507mm	S
2007 (H19)	NP-P45MD1S	MA-D451C-DF-S NP-P5M1SSWAR	NP-P45MD1SMW NP-P45MD1S**	45	448×630×751～851	100	970/990 ドアパネル 507mm	O
2007 (H19)	NP-P45M1WS	CWPM-45FS	NP-P45M1WS**	40	448×630×450	100	970/990 ドア面材 410mm	L

※品番末尾の**にはアルファベット2文字が入ります

※ドア高さの計測方法と注意事項は「3.設置条件の確認と機種選定」を参照

凡 例	65	…キッチン奥行65cm以上必要。	🔧	…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。
	60	…キッチン奥行60cmに対応。	🔌	…片ナットエルボの事前手配を推奨。
			🔌	…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。
●最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.htmlまたは

買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル/面材	下部収納キャビネット
G	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可 🔌	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可 🔌	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可 🔌	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 🔌	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 🔌	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 🔌	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
L ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
M	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
O ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
S	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 🔌	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 🔌	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 🔌	転用可	転用不可	要
×	対応機種はありません。					

※1:シンク下に設置されている場合は、ディープタイプへの買替えはできません。(ミドルタイプのみ対応可)

今お使いの機種（幅45cmタイプ）									
発売年	品番			食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
	パナソニック品番	OEM品番（必ずドア高さを計測してください。）						ドア高さ（mm）	
2007 （H19）	NP-P45M1PS	KHMW045PDS KLMW045PDS	MA-D451-F-S NP-P45M1PS**	40	448×630×450	100	970/990	ドアパネル 410mm	Q
2008 （H20）	NP-P45MD2W	NP-P45MD2WTM NP-P45MD2WYL	NP-P45MD2W**	41	448×630×751～851	100	870/890	ドア面材 507mm	M
	NP-P45ME2W （脚なし）	NP-P45ME2WHD NP-P45ME2WNJ	NP-P45ME2WSW	41	448×630×546	100	870/890	ドア面材 507mm	S
	NP-P45MF2W	JGSP45MD2WD	JNSP45MD2WD				ドア面材		
2008 （H20）	NP-P45MD2S	NP-P45MD2SSW	NP-P45MD2S**	41	448×630×751～851	100	870/890	ドアパネル 507mm	O
2008 （H20）	NP-P45M2WS	K8MW045PJS ZWPM45M08CDS NP-P4MWESARZ NP-P45M2WESAR	NP-P45M2WSSW NP-P45M2WSTM NP-P45M2WS**	37	448×627×451	100	870/890	ドア面材 410mm	L
2008 （H20）	NP-P45M2PS	NP-P45M2PSSW K8MW045PSK	NP-P45M2PS**	37	448×627×451	100	870/890	ドアパネル 410mm	E
2008 （H20）	NP-P45V3PK	K8MW045PHD ZWPP45M08ADK NP-P4V3SYLAR	NP-P45V3PKSW NP-P45V3PKTM NP-P45V3PK**	37	448×622×450	100	870/890	ドアパネル 309mm	E
	NP-P45V3PS	K8MW045PHS JGSP45V3PSD JNSP45V3PSD ZWPP45M08BDS	NP-P45V3PSSW NP-P45V3PSTM NP-P45V3PS**	37	448×622×450	100	870/890	ドアパネル 309mm	E
2008 （H20）	NP-P45VD3S	NP-P5V3SYLAR NP-P7V3SASAR	NP-P45VD3SSW NP-P45VD3STM NP-P45VD3S**	41	448×627×750～850	100	870/890	ドアパネル 404mm	G
	NP-P45VD3K	NP-P45VD3KSW	NP-P45VD3KTM NP-P45VD3K**	41	448×627×750～850	100	870/890	ドアパネル 404mm	G
2008 （H20）	NP-45VE3S NP-45VE3P	JGSP45VD3SD JNEP45VD3PD	JNSP45VD3SD	41	448×625×545	100	870/890	ドアパネル 404mm	S
2008 （H20）	NP-P45R2PK	NP-P45R2PKSW NP-P45R2PKTM	NP-P45R2PK**	37	448×622×450	100	870/890	ドアパネル 309mm	E
	NP-P45R2PS	K8MW045PMS NP-P45R2PSSW	NP-P45R2PSTM NP-P45R2PS**	37	448×622×450	100	870/890	ドアパネル 309mm	E
	NP-P45R2PH	NP-P45R2HJ	NP-P45R2PH**	37	448×622×450	100	870/890	ドアパネル 309mm	E
2008 （H20）	NP-P45RD2S	NP-P45RD2SNJ NP-P45RD2SSW	NP-P45RD2S**	41	448×625×750～850	100	870/890	ドアパネル 404mm	G
	NP-P45RD2K	NP-P45RD2KNJ	NP-P45RD2KSW NP-P45RD2K**	41	448×625×750～850	100	870/890	ドアパネル 404mm	G
	NP-P45RD2H	NP-P45RD2HSW NP-P45RD2HNJ	NP-P45RD2H**	41	448×625×750～850	100	870/890	ドアパネル 404mm	G
2008 （H20）	NP-P45RE2S NP-P45RE2K	JGSP45RD2SD JNEP45RD2KD		41	448×625×545	100	870/890	ドアパネル 404mm	S
2008 （H20）	NP-P45VE3W （脚なし）	NP-P45VE3WSW	NP-P45VD3SCP	41	448×625×545	100	870/890	ドア面材 404mm	S

※品番末尾の**にはアルファベット2文字が入ります

※ドア高さの計測方法と注意事項は「3.設置条件の確認と機種選定」を参照

左ページで「今お使いの機種」を調べてください。本ページの同じアルファベットグループが「現行対応機種」になります。

【お願い】

- この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。
- 最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.html または

食洗機 買替え検索

検索



買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル/面材	下部収納キャビネット
E L ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
G	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	本体:転用不可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
M	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
O	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
Q ※1	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
S	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要

※1:シンク下に設置されている場合は、ディープタイプへの買替えはできません。(ミドルタイプのみ対応可)

今お使いの機種（幅45cmタイプ）									
発売年	品番			食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
	パナソニック品番	OEM品番（必ずドア高さを計測してください。）						ドア高さ(mm)	
2010 (H22)	NP-45MD5W (脚なし)	NP-45MD5WAA NP-45MD5WCT	NP-45MD5WNX NP-45MD5WSG NP-45MD5W**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドア面材 507mm	M
		NP-45ME5W NP-45ME5WHD JNS45MD5WD	NP-45ME5WNJ NP-45ME5WJG JGS45MD5WD	44	448×630×546	100	875/900	ドア面材 507mm	S
2010 (H22)	NP-45MD5S	KRMW045DPSPXXXB NP-45MD5SEE NP-45MD5SSG	NP-45MD5STT NP-45MD5S**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
2010 (H22)	NP-45MS5W	KRMW045SPSDXXXA ZWPM45M10CDS NP-45MS5WCT NP-45MS5WJG	NP-45MS5WSG NP-45MS5WTM NP-45MS5W**	40	448×627×450	100	875/900	ドア面材 410mm	L
2010 (H22)	NP-45MS5S	NP-45MS5SCT NP-45MS5SJG NP-45MS5STA	NP-45MS5STM NP-45MS5S**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
2010 (H22)	NP-45VS5K	NP-45VS5KJG		40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
	NP-45VS5S	K8MW045SPSPXXXA JGS45VS5SD JNS45VS5SD ZWPP45M11BDS	NP-45VS5SJG NP-45VS5STT NP-45VS5S**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 507mm	Q
2010 (H22)	NP-45VD5S	KRMW045DPSPXXXA NP-45VD5SJG NP-45VD5SCT NP-45VD5SEE	NP-45VD5STT NP-45VD5S**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
	NP-45VE5S (脚なし)	JNS45VD5SD ZWPD45M11FDS	NP-45VE5SAA JGS45VD5SD	44	448×630×546	100	875/900	ドアパネル 507mm	S
2010 (H22)	NP-45RS5K	K8MW045TPBPXXXA NP-45RS5KCT NP-45RS5KJA NP-45RS5KJB	NP-45RS5KJG NP-45RS5KSG NP-45RS5K**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
		NP-45RS5S	K8MW045TPSPXXXA ZWPP45M11GDS NP-45RS5SCT	NP-45RS5SJB NP-45RS5SJG NP-45RS5STM NP-45RS5S**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm
	NP-45RS5W	NP-45RS5WHD ZWPM45M12HDS		40	448×627×450	100	875/900	ドア面材 410mm	L
2010 (H22)	NP-45RD5K	NP-45RD5KCT NP-45RD5KJG	NP-45RD5KSG NP-45RD5K**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
	NP-45RD5S	NP-45RD5SCT NP-45RD5SJG	NP-45RD5SSG NP-45RD5S**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
	NP-45RE5S (脚なし)	NP-45RE5SNJ JNS45RD5SD	JNE45RD5KD	44	448×630×546	100	875/900	ドアパネル 507mm	S
2010 (H22)	NP-45MC5T	NP-45MC5TCT NP-45MC5TSG	NP-45MC5TAA	44	448×608×751～851	100	875/900	ドアパネル 一体型	H

※品番末尾の**にはアルファベット2文字が入ります

※ドア高さの計測方法と注意事項は「3.設置条件の確認と機種選定」を参照

凡 例	65	…キッチン奥行65cm以上必要。
	60	…キッチン奥行60cmに対応。
	Y	…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。
	☎	…片ナットエルボの事前手配を推奨。
	①	…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

- この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。
- 最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

<https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae-search/index.html>

または

食洗機 買替え検索

検索



買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル/面材	下部収納キャビネット
L ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
H M	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
O	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
Q ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用可	既設転用可
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用可	既設転用可
S	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可 ☎	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可 ☎	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可 ☎	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可 ☎	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可 ☎	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可 ☎	転用可	転用不可	要

※1:シンク下に設置されている場合は、ディープタイプへの買替えはできません。（ミドルタイプのみ対応可）

今お使いの機種（幅45cmタイプ）									
発売年	品番			食器 点数	外形寸法（mm） 幅×奥行×高さ	電源 （V）	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
	パナソニック品番	OEM品番（必ずドア高さを計測してください。）						ドア高さ(mm)	
2013 (H25)	NP-45MD6W	NP-45MD6WC T NP-45MD6WHT NP-45MD6WSG	NP-45MD6WEE NP-45MD6W**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドア面材 507mm	M
	NP-45ME6W (脚なし/面材)	ZWPE45M12JDS NP-45ME6WCP NP-45ME6WHD NP-45ME6WJG	NP-45ME6WNJ S45MD6WD NP-45ME6W**	44	448×630×546	100	875/900	ドア面材 507mm	S
2013 (H25)	NP-45MD6S	NP-45MD6SCT NP-45MD6SEE NP-45MD6STT	NP-45MD6SHD KRMW045DPSPXXC NP-45MD6S**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
2013 (H25)	NP-45MS6W	NP-45MS6WJG NP-45MS6WSG NP-45MS6WCT ZWPM45M12CDS	NP-45MS6WTT KRMW045SPSDXXXB NP-45MS6WAA NP-45MS6W**	40	448×627×450	100	875/900	ドア面材 410mm	L
2013 (H25)	NP-45MS6S	NP-45MS6SCT NP-45MS6SSG	NP-45MS6SAA NP-45MS6S**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
2013 (H25)	NP-45VS6S	NP-45VS6SJG ZWPP45M12BDS NP-45VS6SCT K8RM045SPSPXXXB	NP-45VS6STT S45VS6SD NP-45VS6SAA NP-45VS6S**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
2013 (H25)	NP-45VD6S	NP-45VD6SJG NP-45VD6SCT NP-45VD6SEE	NP-45VD6SAA NP-45VD6S**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
	NP-45VE6S (脚なし/パネル)	NP-45VE6SAA S45VD6SD	ZWPD45M12FDS	44	448×627×546	100	875/900	ドアパネル 507mm	S
2013 (H25)	NP-45RS6K	NP-45RS6KCT NP-45RS6KJA NP-45RS6KJB NP-45RS6KJC NP-45RS6KSG	NP-45RS6K T T K8MW045TPBPXXXB E45RS6KD NP-45RS6KAA NP-45RS6K**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
	NP-45RS6S	NP-45RS6SCT ZWPP45M12GDS NP-45RS6SJB NP-45RS6SJC NP-45RS6SJG NP-45RS6SSG	NP-45RS6STT K8MW045TPSPXXXB S45RS6SD NP-45RS6SJK NP-45RS6SAA NP-45RS6S**	40	448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
	NP-45RT6S (3人用)	NP-45CS6SJG			448×627×450	100	875/900	ドアパネル 410mm	Q
	NP-45RS6W	NP-45RS6WHD ZWPM45M12KDS	NP-45RS6WJC	40	448×627×450	100	875/900	ドア面材 410mm	L
2013 (H25)	NP-45RD6K	NP-45RD6KCT NP-45RD6KSG	NP-45RD6K A A NP-45RD6K**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
	NP-45RD6S	NP-45RD6SCT NP-45RD6SJG NP-45RD6SSG	NP-45RD6S E E NP-45RD6S**	44	448×630×751～851	100	875/900	ドアパネル 507mm	O
	NP-45RE6S NP-45RE6K (脚なし)	NP-45RE6SNJ NP-45RE6SAA	S45RD6SD E45RD6KD	44	448×630×546	100	875/900	ドアパネル 507mm	S
	NP-45RE6W (脚なし)	NP-45RE6WJG		44	448×630×546	100	875/900	ドアパネル 507mm	S

※品番末尾の**にはアルファベット2文字が入ります

※ドア高さの計測方法と注意事項は「3.設置条件の確認と機種選定」を参照

凡 例	65	…キッチン奥行65cm以上必要。	🔌	…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。
	60	…キッチン奥行60cmに対応。	🔧	…片ナットエルボの事前手配を推奨。
			🔌	…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】 ●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。
●2014年以降の機種（7/8シリーズ）情報も含め、最新の情報は
ホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.html または

食洗機 買替え検索

検索



買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル/面材	下部収納キャビネット
L ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	既設転用可
M	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用不可	要
O	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	本体:転用可 下部:転用可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	本体:転用可(要切断) 下部:転用不可	要
Q ※1	60 NP-45MC6T	44 点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可	転用可	転用可	既設転用可
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可	転用可	転用可	既設転用可
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可	転用可	転用可	既設転用可
S	65 NP-45MD9SP/MD9S	48 点	転用可🔧	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44 点	転用可🔧	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44 点	転用可🔧	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40 点	転用可🔧	転用可	転用不可	要
	65 NP-45VS9S	40 点	転用可🔧	転用可	転用不可	要
	65 NP-45RS9S/9K	40 点	転用可🔧	転用可	転用不可	要

※1:シンク下に設置されている場合は、ディープタイプへの買替えはできません。（ミドルタイプのみ対応可）