

リンナイ		今お使いの機種						
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	ドア形式	右ページ 対応表
—	RKW-600 RKW-600(A)		52	593×639×450	100	925	ドアパネル	1

ハーマン			今お使いの機種					
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	ドア形式	右ページ 対応表
2000 (H12)	L66B11 F60B08B		42	598×429.5×485	100	902/945	ドアパネル	✕
—	L66B12		42	598×429.5×505	100	902/945		
—		SMW5086JJ (BOSCH製) SMW5086JK (BOSCH製)	78	596×550×820～870	200		ドア面材	2

日立								
今お使いの機種								
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	ドア形式	右ページ 対応表
—	KF-8200SK			598×565×818	100			3
1990 (H2)	KF-6001SK		67	598×553×760~820	100	1160	ドアパネル 面材兼用	3
	200				2140	2		
1994 (H6)	KF-60A2SK		67	598×553×750~810	100	1145/1165	ドアパネル 面材兼用	3
	200				2135/2155	2		
1997 (H9)	KF-60A2SKC		67	598×540×750~810	100	1110/1165	ドアパネル 面材兼用	3
	200				2090/2145	2		

食器乾燥庫 下記機種は、洗浄機能のない食器乾燥庫品番です。

■ビルトイン食器洗い乾燥機への買替えには、様々な条件を満たす必要があります。
1点でも条件がクリアできなければ、食洗機への買替えは難しいとお考えください。

メーカー名	品 番	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	「12.食器 乾燥庫からの 入れ替え」 参照
日立製	KFD-5600SK	598×563×818	100	400	
	KFD-5605SK	598×570×750～810	100	400	

ミーレ		今お使いの機種						
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	ドア形式	右ページ 対応表
—	G691PSCu G691PSCi		12人用	598×570×790～840	200	2900	ドアパネル ドア面材	4
	G681PSCu G681PSCi		12人用	598×570×790～840	200	2900	ドアパネル ドア面材	
	G646PSCu G646PSCi		12人用	598×570×790～840	200	2900	ドアパネル ドア面材	
—	G1534SCu G1534SCi		10人用	598×571×805～870	200		ドアパネル ドア面材	5
	G1225SCu G1225SCi		14人用	598×571×805～870	200		ドアパネル ドア面材	
	G1142SCu G1142SCi			598×571×805～870	200		ドアパネル ドア面材	

左ページで「今お使いの機種」を調べ、本ページの「買替え用現行機種」から
同じ数字の機種をご覧ください。

凡 例	65 …キッチン奥行65cm以上必要。	🔧 …配管位置・高さ、管径などの変更が必要。
	60 …キッチン奥行60cmに対応。	🔌 …片ナットエルボの事前手配を推奨。
		🔌 …電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。
●最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.html または 食洗機 買替え検索 検索

買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器 点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル	下部収納キャビネット
1	65 NP-60MS8S	50	転用可	転用可	転用可	既設転用可
	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1	44	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット	48	転用可 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット	44	転用可 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット	44	転用可 🔌	転用可	転用不可	不要
2	65 NP-60MS8S	50	🔧 位置変更／管径変更	🔌 100V変換	転用不可	要
	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1	44	🔧 管径変更	🔌 100V変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット	48	🔧 管径変更 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 管径変更 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 管径変更 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
3	65 NP-60MS8S	50	🔧 位置変更／管径変更	転用可	転用不可	要
	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1	44	🔧 管径変更	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット	48	🔧 管径変更 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 管径変更 🔌	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 管径変更 🔌	転用可	転用不可	不要
4	65 NP-60MS8S	50	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20)	🔌 100V変換	転用不可	要
	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20)	🔌 100V変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット	48	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
5	65 NP-60MS8S	50	🔧 管径変更(VP40A→HT20)	🔌 100V変換	転用不可	要
	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1	44	🔧 管径変更(VP40A→HT20)	🔌 100V変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット	48	🔧 管径変更(VP40A→HT20) 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 管径変更(VP40A→HT20) 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 管径変更(VP40A→HT20) 🔌	🔌 100V変換	転用不可	不要
×	対応機種はありません。					

※1:キッチン奥行が60cmの場合は、幅60cm機種への買替えはできません。

BOSCH		今お使いの機種						
発売年	品 番		食器 点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz (W)	ドア形式	右ページ 対応表
—	SMI7322 SMI7320		12人用	596×550×605	200	2575/2620	ドア面材	4
	SMI6021 SMI6022		12人用	596×550×605	200	2575/2620	ドア面材	
	SMI5320 SMI5322 SMI5323		12人用	596×550×605	200	2575/2620	ドア面材	
	SMI5021 SMI5022 SMI5023 SMI5024		12人用	596×550×605	200	2575/2620	ドア面材	
	SMI5011 SMI5012		12人用	596×550×820	200	2575/2620	ドア面材	
	SMI6011 SMI6012		12人用	596×550×820	200	2575/2620	ドア面材	
—	SMS5100		12人用	597×575×850～860	200	2575/2620	ドアパネル	6
—	SMS5011		12人用	598×565×850～860	200	2575/2620	ドアパネル	
—	SMU2220 SMU2011 SMU2021		12人用	598×575×820	200	2575/2620	ドアパネル	4
—	SMS2011		12人用	598×575×850	200	2575/2620	ドアパネル	6
	SMS2120 SMS2120-F		12人用	598×575×820	200	2575/2620	ドアパネル	
	SMS2021		12人用	598×565×850～860	200	2575/2620	ドアパネル	

凡例

65

…キッチン奥行65cm以上必要。

60

…キッチン奥行60cmに対応。

🔧

…配管位置・高さ、管径などの変更が必要。

📞

…片ナットエルボの事前手配を推奨。

⚡

…電圧の交換、コンセントの付替えが必要。

【お願い】

●この対応表では現行対応機種に「幅45cm ディープタイプドア面材型」は含まれていません。

●最新の情報はホームページ「買替え対応機種検索システム」でご確認ください。

<https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae-search/index.html>

または

食洗機 買替え検索

検索



買替え用現行機種						
	現行対応機種	食器 点数	工事内容			
			給排水	電 源	既設ドアパネル	下部収納キャビネット
4	65 NP-60MS8S	50	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20)	⚡ 100V変換	転用不可	要
	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20)	⚡ 100V変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット	48	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 📞	⚡ 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 📞	⚡ 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 📞	⚡ 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-60MS8S ※2	50	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20)	⚡ 100V変換	転用不可	要
6	60 NP-45MC6T +幅15cmサイドキャビネット ※1 ※2	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20)	⚡ 100V変換	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S +幅15cmサイドキャビネット ※2	48	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 📞	⚡ 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S +幅15cmサイドキャビネット ※2	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 📞	⚡ 100V変換	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/K +幅15cmサイドキャビネット ※2	44	🔧 位置変更／管径変更(VP40A→HT20) 📞	⚡ 100V変換	転用不可	不要

※1:キッチン奥行が60cmの場合は、幅60cm機種への買替えはできません。
※2:カウンター下設置のみ対応可。ビルトインタイプではないフロアタイプ(右図参照)は買替え不可。

