








9シリーズ 各機種種の機能・特長 一覧

シリーズ	K9			M9				
タイプ	ディープ		ミドル	ディープ		ミドル		
製品画像は、システムキッチンの別売ドア面材、または別売ドアパネルを装着したイメージです。								
品番	NP-45KD9A	NP-45KD9W	NP-45KS9W	NP-45MD9W	NP-45MD9S	NP-45MS9W	NP-45MS9S	
ドア形式	ドアフル面材	ドアフル面材	ドアフル面材	ドア面材	ドアパネル	ドア面材	ドアパネル	
本体希望小売価格 (税込/工事費別)	295,900円 (税抜269,000円)	246,400円 (税抜224,000円)	217,800円 (税抜198,000円)	224,400円 (税抜204,000円)	224,400円 (税抜204,000円)	195,800円 (税抜178,000円)	195,800円 (税抜178,000円)	
食器点数*1	約6人分 48点		約5人分 40点	約6人分 48点		約5人分 40点		
運転コース	6コース(低温・標準・強力・スピーディ・予約*2・乾燥)			6コース(低温・標準・強力・スピーディ・予約*2・乾燥)				
機能・特長	フルオートオープン	◎	—	—	—	—	—	
	ストリーム除菌洗浄	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	フラットデザイン*3	—	—	—	◎	—	◎	
	イージーアジャスト機構	—	—	◎	—	—	◎	
	ムービングラック プラス	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	ちょこっとホルダー	◎	◎	—	◎	◎	—	
	3Dプラネットアームノズル	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	エコナビ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	フルトップオペレーション	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	2重給水圧力ホース	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
仕様	外形寸法(WxDxH:mm)	448×609×753~853		448×606×453.5	448×627×751~851		448×625.5×450	
	使用水量*4 ()内はエコナビ運転した場合	約9 L(約7.5 L)			約9 L(約7.5 L)		約9 L(約7.5 L)	
	洗剤使用量*4 (粉末洗剤)	約8 g		約5 g	約8 g		約5 g	
	庫内容積*5	約60 L		約40 L	約60 L		約40 L	

シリーズ	V9		R9			
タイプ	ディープ	ミドル	ディープ		ミドル	
製品画像は、システムキッチンの別売ドア面材、または別売ドアパネルを装着したイメージです。						
品番	NP-45VD9S	NP-45VS9S	NP-45RD9S	NP-45RD9K	NP-45RS9S	NP-45RS9K
ドア形式	ドアパネル	ドアパネル	ドアパネル		ドアパネル	
本体希望小売価格 (税込/工事費別)	202,400円 (税抜184,000円)	173,800円 (税抜158,000円)	192,500円 (税抜175,000円)	176,000円 (税抜160,000円)	165,000円 (税抜150,000円)	148,500円 (税抜135,000円)
食器点数*1	約6人分 44点	約5人分 40点	約6人分 44点		約5人分 40点	
運転コース	6コース(低温・少量・標準・強力・予約*2・乾燥)		6コース(低温・少量・標準・強力・予約*2・乾燥)			
機能・特長	ストリーム除菌洗浄	◎	◎	◎	◎	◎
	イージーアジャスト機構	—	◎	—	—	◎
	ムービングラック	◎	◎	—	—	—
	ツインフラップ®	—	—	◎	◎	◎
	プラネットアームノズル	◎	◎	—	—	—
	ライトエコ	◎	◎	—	—	—
	2重給水圧力ホース	◎	◎	◎	◎	◎
仕様	外形寸法(WxDxH:mm)	448×626.5×751~851	448×625×450	448×626.5×751~851		448×625×450
	使用水量*4 ()内はエコナビ運転した場合	約9 L		約11 L		約11 L
	洗剤使用量*4 (粉末洗剤)	約8 g	約5 g	約8 g		約5 g
	庫内容積*5	約60 L	約40 L	約62 L		約42 L

*1:日本電機工業会自主基準による。 *2:4時間後に標準コースで運転する場合。 *3:使用ドア面材の厚みが、15/18/21 mmのいずれかの場合。但し、前面表示部とドア面材の段差が最大約2.5mm生じる場合があります。 *4:標準コース 1回あたり。 *5:庫内容積測定基準については、下方は最下部にある食器カゴの線材の下部とする(食器カゴから下方への部分的な突起は除く)。上方は庫内の天面部とし、左右方向、前後方向は庫内壁とする。

●掲載の機種はすべてキッチン奥行き 65 cm以上必要です。 ●仕様・デザイン等を改善のため、予告なく変更する場合があります。

©記載内容は2021年2月15日現在のものです。