


ホームエレベーター標準納まり図(油圧式)

(単位:mm)

下図は左開きの場合を示します。右開きの場合は対称です。

※パーソナルU(昇降行程は6.2m以下)とジョイモダンS200U(昇降行程は3.3m以下)は左開きのみです。



	XLクラシックUi(3人乗り)		1414クラシックUi(3人乗り)	
	一方向出入口	二方向出入口(オプション)	一方向出入口	二方向出入口(オプション)
木造住宅の場合				
鉄骨・コンクリート住宅の場合				

	1214ジョイモダンS200Ui(3人乗り)		1212ジョイモダンS200Ui(3人乗りまたはゆりのり2人乗り)	
	木造住宅の場合	<p>標準納まり</p>	<p>乗り場薄壁納まり</p>	<p>標準納まり</p>
鉄骨・コンクリート住宅の場合	<p>標準納まり</p>	<p>乗り場薄壁納まり</p>	<p>標準納まり</p>	<p>乗り場薄壁納まり</p>

	1212クラシックUi(2人乗り)		1608ジョイモダンS200Ui(2人乗り)	0816パーソナルUi(2人乗り)
	木造住宅の場合	<p>一方向出入口</p>	<p>二方向出入口(オプション)</p>	<p>標準納まり</p>
鉄骨・コンクリート住宅の場合	<p>一方向出入口</p>	<p>二方向出入口(オプション)</p>	<p>標準納まり</p>	<p>標準納まり</p>

	1208パーソナルUi(2人乗りまたはゆりのり1人乗り)		0812パーソナルUi(2人乗りまたはゆりのり1人乗り)	
	木造住宅の場合	<p>標準納まり</p>	<p>標準納まり</p>	<p>標準納まり</p>
鉄骨・コンクリート住宅の場合	<p>標準納まり</p>	<p>標準納まり</p>	<p>標準納まり</p>	<p>標準納まり</p>

※ 踏込み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。詳細は、設計資料集及び施工図面をご覧ください。

※ 踏込み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。詳細は、設計資料集及び施工図面をご覧ください。

ホームエレベーター標準納まり図(ロープ式)

(単位:mm)

1418フォレストUi(3人乗り)		XLミディモダンUi(3人乗り)	
一方向出入口	二方向出入口(オプション)	一方向出入口	二方向出入口(オプション)
<p>注) ルーム内奥行き最大1300mm(昇降路奥行き最小内法1475mm)のタイプもご用意しています。詳しくは当社にご相談ください。</p>			

XLワイドUi(3人乗り)		1414ミディモダンUi(3人乗り)	
一方向出入口	二方向出入口(オプション)	一方向出入口	二方向出入口(オプション)

1608フィットモダンUi(2人乗り)	
一方向出入口 ◎二方向出入口は設置できません。	
<p>昇降行程 10m以下 奥行 鉄骨造:760以上 木造:775以上 RC造:780以上</p> <p>昇降行程 10m超~13m以下 奥行 鉄骨造:840以上 木造:855以上 RC造:860以上</p>	

XLスリムモダンUi(2人乗り)			
一方向出入口		二方向出入口(オプション)	
標準寸法 6枚両引戸	防火区画対応寸法 4枚両引戸 (けむりシャット/鋼板製難燃戸)	標準寸法 6枚両引戸	防火区画対応寸法 4枚両引戸 (けむりシャット/鋼板製難燃戸)

※ 踏込み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。詳細は、設計資料集及び施工図面をご覧ください。

1212スリムモダンUi(2人乗り)			
一方向出入口		二方向出入口(オプション) ※1212スリムモダンUiは昇降行程10mまで	
標準寸法 6枚両引戸	防火区画対応寸法 4枚両引戸 (けむりシャット/鋼板製難燃戸)	標準寸法 6枚両引戸	防火区画対応寸法 4枚両引戸 (けむりシャット/鋼板製難燃戸)
<p>昇降行程 10m以下 奥行 鉄骨造:1100以上 木造・RC造:1120以上</p>		<p>昇降行程 10m超~13m以下 奥行 鉄骨造:1160以上 木造・RC造:1180以上</p>	

※ 踏込み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。詳細は、設計資料集及び施工図面をご覧ください。