

# 基本仕様／標準装備 (全機種共通)

V:Vシリーズ H:Hシリーズ

商品名 Vシリーズ Hシリーズ		グランドV [油圧式]	1418フォレストV 1418フォレストH [ロープ式]	XLミディモダンV [ロープ式]	XLワイドV XLワイドH [ロープ式]	XLクラシックV [油圧式]	1414ミディモダンV 1414ミディモダンH [ロープ式]	1414クラシックV [油圧式]	1214ジョイドンS200V [油圧式]	
用途		個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	個人住宅用	
駆動方式		油圧式(直接式)	ロープ式(巻胴式)	ロープ式(巻胴式)	ロープ式(巻胴式)	油圧式(直接式)	ロープ式(巻胴式)	油圧式(直接式)	油圧式(直接式)	
定員(積載量)		3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	3名(200kg)	
速度		20m/分	V 上昇20m/分 下降20m/分 H 上昇20m/分 下降30m/分	20m/分	V 上昇20m/分 下降20m/分 H 上昇20m/分 下降30m/分	20m/分	V 上昇20m/分 下降20m/分 H 上昇20m/分 下降30m/分	20m/分	20m/分	
電源		単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	単相200V、100V	
モーター容量*1		2.8kW	2.8kW	2.6kW	2.8kW	2.8kW	2.6kW	昇降行程 3600mm以下:1.5kW 3600mm超:2.8kW	2.2kW	
ドア形式		自動式2枚片引戸	自動式4枚両引戸	自動式4枚両引戸	自動式4枚両引戸	自動式2枚片引戸	自動式4枚両引戸	自動式2枚片引戸	自動式3枚片引戸	
昇降行程(最大停止数)		7.0m以下(3カ所*3)	V 10m以下(4カ所) H 13m以下(5カ所)	10m以下(4カ所)	V 10m以下(4カ所) H 13m以下(5カ所)	7.0m以下(3カ所*3)	V 10m以下(4カ所) H 13m以下(5カ所)	7.0m以下(3カ所*3)	3.3m以下(2カ所)	
昇降路 最小内法 間口×奥行 (mm)	一方向 出入口 〔〕けむりシャット及び 鋼板製難燃戸 4枚両引戸の場合。	木造	1400×1400	V H 1325×1670	1325×1565	V H 1350×1375	1370×1540	V H 1325×1325	1370×1400	1220×1400 (乗り場薄型納付) 1220×1325
		鉄骨造	1375×1400	V H 1300×1670	1300×1565	V H 1350×1375	1350×1540	V H 1300×1325	1350×1400	1220×1400 (乗り場薄型納付) 1220×1325
	二方向 出入口 〔〕けむりシャット及び 鋼板製難燃戸 4枚両引戸の場合。	木造	1400×1575	V H 1325×1770	1325×1660	V H 1350×1490	1370×1685	V H 1325×1420	1370×1550	—
		鉄骨造	1375×1575	V H 1300×1750	1300×1640	V H 1350×1470	1350×1685	V H 1300×1400	1350×1550	—
	RC造	1375×1575	V H 1325×1770	1325×1660	V H 1350×1490	1350×1685	V H 1325×1420	1350×1550	—	
	RC造	1375×1575	V H 1325×1770	1325×1660	V H 1350×1490	1350×1685	V H 1325×1420	1350×1550	—	
ルーム内最大寸法 間口×奥行×高さ(mm)		850×1150 ×2000(最大2090)	920×1500*4 ×2000	850×1390*4*5 ×2000	850~1000 ×1200*4×2000	850×1290*4 ×2000	950×1150*4 ×2000	850×1150*6 ×2000	850×1150*4 ×2000	
出入口有効寸法 幅×高さ(mm)		800×1850	800×1900	800×1900	800×1900	800×1850	800×1900	800×1850	800×1850	
ご利用可能 車いす 全幅×全長(mm)*8	介助者が 同乗しない場合	自走式車いす 700×1020以下	テイル・電動自走式車いす 700×1370以下	電動自走式車いす 700×1200以下	自走式車いす 700×1070以下	自走式車いす 700×1150以下	自走式車いす 700×1020以下	自走式車いす 700×1020以下	自走式車いす 700×1020以下	
	介助者が 同乗する場合	自走式車いす 700×920以下	自走式車いす 700×1270以下	自走式車いす 700×1100以下	自走式車いす 700×970以下	自走式車いす 700×1050以下	介助式車いす 700×920以下	介助式車いす 700×920以下	介助式車いす 700×920以下	
最小オーバーヘッド(OH) 寸法(mm)		昇降行程   OH	2400	2400	2400	昇降行程   OH	2400	昇降行程   OH	昇降行程   OH	
		7000以下   2750				7000以下   2750		7000以下   2750	3300以下   2350	
		6300以下   2450				6300以下   2450		6300以下   2450		
最小ピット寸法(mm)		4100以下   2400				4100以下   2400		4100以下   2400		
		550	550	550	550	550	550	200		
二方向出入口最小階高(mm)		300*9	180*9	180*9	180*9	300*9	180*9	300*9	—	
標準装備	ワンタッチ通報ボタン付電話機	●	●	●	●	●	●	●	●	
	管理キースイッチ	●	●	●	●	●	●	●	●	
	停電時自動着床装置	●	●	●	●	●	●	●	●	
	戸開き時間延長機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ドア自動反転機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ホームランディング機能*10	●	●	●	●	●	●	●	●	
	戸開き不能救出運転	●	●	●	●	●	●	●	●	
	戸繰り返し開閉機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
	段差補正機能	●	●	●	●	●	●	●	●	
	乗り過ぎ防止機能	—	●	●	●	—	●	—	—	
	緊急時手動下方着床装置	●	●	●	●	●	●	●	●	
	指定階不停止機能	●	●	●	●	●	●	●	—	
	戸開走行保護装置	●	●	●	●	●	●	●	●	
	情報表示パネル	●	●	●	●	●	●	●	●	
省エネ機能*11	●	●	●	●	●	●	●	●		

\*1 設備容量ではありません。\*2 二方向出入口の場合、昇降行程に関わらず2.8kWとなります。\*3 二方向出入口の場合、最大4カ所となります。\*4 踏み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。\*5 ④オーダーのルーム内奥行き寸法変更は1300mmのみです。\*6 ④オーダーのルーム内奥行き寸法変更に応じて、1100~1250mm増減します。\*7 ④オーダーのルーム内奥行き寸法変更は1000mmまでです。\*8 ご利用可能な「車いすタイプ」や「サイズ」は目安として参考表示しています。実際にご利用になる車いすをご確認ください。\*9 ただし、階間移動には2階建て2停止以上で2400mm以上の昇降行程が必要です。\*10 エレベーターを常時待機させる階を指定できます。初期設定は、「ロープ式」最後に降りた階で常時待機、「油圧式」最後に降りた階から30分後、最下階で常時待機します。\*11 乗り場ボタンを一回押すと、運転表示灯が数秒間点滅して省エネ機能が解除されます。

