

# 小型エレベーター標準納まり図

(単位:mm)

XLウェルハートUi	ウェルハートUi	
一方向出入口 ◎二方向出入口は設置できません。	一方向出入口	二方向出入口(オプション)
<p>鉄骨造:1300 木造・RC造:1325 昇降路最小内法 814 最大920 最大1450※ 木造・鉄骨造・RC造:1615 昇降路最小内法 出入口幅:800</p>	<p>鉄骨造:1300 木造・RC造:1325 昇降路最小内法 890 最大950 最大1150※ 鉄骨造・木造・RC造:1325 昇降路最小内法 出入口幅:800</p>	<p>鉄骨造:1300 木造・RC造:1325 昇降路最小内法 950 最大950 最大1180※ 鉄骨造:1400 木造・RC造:1420 昇降路最小内法 出入口幅:800</p>

XLミディモダンUi		XLワイドUi	
一方向出入口	二方向出入口(オプション)	一方向出入口	二方向出入口(オプション)
<p>鉄骨造:1300 木造・RC造:1325 昇降路最小内法 850 最大850 最大1390※ 鉄骨造・木造・RC造:1565 昇降路最小内法 出入口幅:800</p> <p>注) ルーム内奥行き最大1300mm(昇降路奥行き最小内法1475mm)のタイプもご用意しています。詳しくは当社にご相談ください。</p>	<p>鉄骨造:1300 木造・RC造:1325 昇降路最小内法 850 最大850 最大1420※ 鉄骨造・木造・RC造:1660 昇降路最小内法 出入口幅:800</p>	<p>木造・鉄骨造・RC造:1350 昇降路最小内法 1000 最大1000 最大1200※ 鉄骨造・木造・RC造:1375 昇降路最小内法 出入口幅:800</p>	<p>木造・鉄骨造・RC造:1350 昇降路最小内法 1000 最大1000 最大1250※ 鉄骨造:1470 木造・RC造:1490 昇降路最小内法 出入口幅:800</p>

※ 踏込み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。詳細は、設計資料集及び施工図面をご覧ください。