

商品名			XLウェルハートV	
-----	--	--	-----------	--

価格一覧	メーカー希望 小売価格 ※2	※1 昇降行程 7m以下	2階建 (2カ所停止)	鉄骨・RC 4,190,000円 (税抜)	木造 4,290,000円 (税抜)
			3階建 (3カ所停止)	4,570,000円 (税抜)	4,720,000円 (税抜)
		※1 昇降行程 7m超 ※3 (地震時管制 運転付)	3階建 (3カ所停止)	4,720,000円 (税抜)	4,870,000円 (税抜)
			4階建 (4カ所停止)	5,140,000円 (税抜)	5,340,000円 (税抜)

基本仕様	用途		小規模建築物用
	駆動方式		ロープ式(巻胴式)
	定員(積載量)		3名(200kg)
	速度		上昇20m/分 下降20m/分
	電源		単相200V、100V
	モーター容量		2.8kW
	ドア形式		自動式4枚両引戸
	昇降行程※1(最大停止数)		10m以下(4カ所)
	昇降路 最小内法 間口×奥行 (mm)	一方向 出入口	木造 1325×1615 鉄骨造 1300×1615 RC造 1325×1615
		二方向 出入口	木造 - 鉄骨造 - RC造 -
ルーム内最大寸法 間口×奥行×高さ(mm)		814×1450※4×2000	
出入口有効寸法 幅×高さ(mm)		800×1900	
ご利用可能車いす 全幅×全長(mm)※5	介助者が同乗しない場合	電動式車いす又は自走式車いす 700×1300以下	
	介助者が同乗する場合	電動式車いす又は自走式車いす 700×1200以下	
最小オーバーヘッド(OH) 寸法(mm)		2400	
最小ピット(P)寸法(mm)		550	
二方向出入口最小階高(mm)※6		-	

標準装備	乗り場・ルーム内インジケーター	●	
	ワンタッチ通報ボタン付電話機※7	●	
	ヨコ型手すり	●	
	マルチビーム ドアセンサー	一方向出入口	●
		二方向出入口	-
	管理キースイッチ(1個)	●	
	停電時自動着床装置(停電灯)	●	
	戸開き時間延長機能	●	
	ホームランディング機能※8	●	
	戸開き不能救出運転	●	
	戸繰り返し開閉機能	●	
	段差補正機能	●	
乗り過ぎ防止機能	●(積載荷重を超えると警告音でお知らせ)		
緊急時手動下方階着床装置	●		
指定階不停止機能	●		
情報表示パネル	●		
省エネ機能※9	●		

オプション (注意)各オプションは工場取り付け出荷のため、エレベーター据付後の取り付けはできません。	ルームミラー※10	56,700円(税抜)	
	車いす用ガード	49,500円(税抜)	
	三方向連続手すり※11	-	
	手すり	操作パネルの反対側に増設 ヨコ型手すり 13,400円(税抜)	
	鋼板製難燃戸	標準装備	
	防滑性フロアシート	28,000円(税抜)	
	「ナノイー」発生装置(高効率ハニカム触媒付)※12	80,000円(税抜)	
	音声アナウンス	100,000円(税抜)	
	遮煙乗り場ドア「けむりシャット」(1カ所)※13	商品代:230,000円(税抜)+参考据付費:50,000円(税抜)=合計280,000円(税抜)	
	二方向出入口※10※11	-	
	通過階マイナス(1カ所)	▲61,800円(税抜)	
	換気扇※12	30,900円(税抜)	
	管理キースイッチ(1カ所増設)	20,600円(税抜)	
	地震時管制※3 運転装置	2カ所、3カ所停止	150,000円(税抜)
		4カ所停止	標準装備
火災時管制運転装置※13	100,000円(税抜)		
インターホン※7	100,000円(税抜)		
聴覚障害者対応インターホン※7	200,000円(税抜)		
点字表示	24,000円(税抜)		
煙感知器点検口用安全スイッチ	60,000円(税抜)		
外部通報用接点	20,600円(税抜)		

維持費	電気料金1日20回使用(10往復)の場合※14	約880円/月
-----	-------------------------	---------

※1 昇降行程とは、エレベーターが走行する「最下階の床面～最上階の床面まで」の高さです。※2 メーカー希望小売価格は、エレベーター本体(標準装備)と参考据付費の税抜価格を足した額です。また、「メーカー希望小売価格」以外に「諸官公署等手続費」が別途必要です。増改築による建物側工事費は含まれていません。オプションなし。遠隔地は除く。※3 停止箇所が2カ所停止の場合、地震時管制運転の規定により昇降行程は960mm以下となります。※4 踏み込み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。※5 ご利用可能な「車いすタイプ」や「サイズ」は目安として参考表示しています。実際にご利用になる車いすでご確認ください。※6 ただし、2階建て以上で2400mm以上の昇降距離が必要。※7 電話機併設となります。また、聴覚障害者対応インターホンとインターホンの組み合わせはできません。※8 エレベーターを常時待機させる階を指定できます。初期設定は、最後に降りた階で常時待機します。

ウェルハートV		XLミディモダンV		XLワイドV	
鉄骨・RC	木造	鉄骨・RC	木造	鉄骨・RC	木造
3,564,000円 (税抜)	3,664,000円 (税抜)	3,380,000円 (税抜)	3,480,000円 (税抜)	3,300,000円 (税抜)	3,400,000円 (税抜)
3,864,000円 (税抜)	4,014,000円 (税抜)	3,680,000円 (税抜)	3,830,000円 (税抜)	3,600,000円 (税抜)	3,750,000円 (税抜)
4,014,000円 (税抜)	4,164,000円 (税抜)	3,830,000円 (税抜)	3,980,000円 (税抜)	3,750,000円 (税抜)	3,900,000円 (税抜)
4,314,000円 (税抜)	4,514,000円 (税抜)	4,130,000円 (税抜)	4,330,000円 (税抜)	4,050,000円 (税抜)	4,250,000円 (税抜)
小規模建築物用 ロープ式(巻胴式) 3名(200kg) 上昇20m/分 下降20m/分 単相200V、100V					
2.8kW		2.6kW		2.8kW	
自動式4枚両引戸 10m以下(4カ所)					
1325×1325		1325×1565		1350×1375	
1300×1325		1300×1565		1350×1375	
1325×1325		1325×1565		1350×1375	
1325×1420		1325×1660		1350×1490	
1300×1400		1300×1640		1350×1470	
1325×1420		1325×1660		1350×1490	
950×1150*4×2000		850×1390*4×2000		850~1000×1200*4×2000	
800×1900		800×1900		800×1900	
自走式車いす 700×1020以下 介助式車いす 700×920以下		電動式車いす又は自走式車いす 700×1200以下 自走式車いす 700×1100以下		自走式車いす 700×1070以下 自走式車いす 700×970以下	
2400					
550					
180					
● (積載荷重を超えるると警告音でお知らせ)					
標準装備		56,700円(税抜)		56,700円(税抜)	
30,900円(税抜)		30,900円(税抜)		-	
40,000円(税抜)		40,000円(税抜)		-	
-		-		タテ手すり 一方:20,600円(税抜) 二方向:41,200円(税抜)	
標準装備		-		-	
-		-		-	
標準装備		80,000円(税抜)		80,000円(税抜)	
標準装備		100,000円(税抜)		100,000円(税抜)	
商品代:230,000円(税抜)+参考据付費:50,000円(税抜)=合計280,000円(税抜)					
412,000円(税抜)		412,000円(税抜)		412,000円(税抜)	
▲61,800円(税抜)		▲61,800円(税抜)		▲61,800円(税抜)	
-		30,900円(税抜)		30,900円(税抜)	
20,600円(税抜)		20,600円(税抜)		20,600円(税抜)	
150,000円(税抜)		150,000円(税抜)		150,000円(税抜)	
標準装備		標準装備		標準装備	
100,000円(税抜)		100,000円(税抜)		100,000円(税抜)	
100,000円(税抜)		100,000円(税抜)		100,000円(税抜)	
-		-		-	
-		-		-	
60,000円(税抜)		60,000円(税抜)		60,000円(税抜)	
20,600円(税抜)		20,600円(税抜)		20,600円(税抜)	
約610円/月		約610円/月		約610円/月	

※9 乗り場ボタンを一回押すと、運転表示灯が数秒間点滅して省エネ機能が解除されます。※10 ルームミラーは「二方向出入口」との組み合わせはできません。※11 三方向連続手すりは二方向出入口の場合、左右のみへの設置になります。※12 換気扇と「ナイター」の組み合わせはできません(XLウェルハートV、XLワイドV、XLミディモダンV)。※13 遮炎・遮煙性能を有する防火設備としてエレベーター乗り場ドアを設置する場合、「けむりシャット」に銅板製難燃戸と火災時管制運転の付加が必要となります。尚、面積区画が適用される建築の場合は、乗り場ドアを特定防火戸にする必要があります。詳しくはご相談ください。※14 【運転条件】昇降行程 3000mm、運転回数 10往復、全機種1方向出入口について計算。【算出基準】2階建て新電力料金目安単価27円/kWh(税込)とした場合の試算です。(社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会)

この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。