

# 共同住宅用エレベーター オプション価格一覧

商品名		リベルタージュロングUi	リベルタージュUi	
基本仕様	用途	小規模共同住宅用		
	駆動方式	ロープ式(巻胴式)		
	定員(積載量)	3名(250kg)		
	速度	上昇20m/分 下降30m/分		
	電源	単相200V・100V		
	モーター容量	2.8kW		
	ドア形式	自動式4枚両引戸		
	昇降行程 <sup>※1</sup> (最大停止数)	13m以下(4カ所)		
	昇降路最小内法 間口×奥行(mm)	一方向出入口	木造	1325×1565
			鉄骨造	1300×1565
			RC造	1325×1565
	ルーム内最大寸法 間口×奥行×高さ(mm)		850×1390 <sup>※3</sup> ×2000	950×1150 <sup>※3</sup> ×2000
	出入口有効寸法 幅×高さ(mm)		800×1900	
ご利用可能車いす <sup>※4</sup> 全幅×全長(mm)	介助者が同乗しない場合	電動式車いす又は自走式車いす 700×1200以下		
	介助者が同乗する場合	自走式車いす 700×1100以下		
最小オーバーヘッド(OH)寸法(mm)		2400		
最小ピット(P)寸法(mm)		550		

標準装備	意匠	ルーム内操作パネル(インジケーター、非常通報ボタン付)	●
		乗り場インジケーター	●
		マルチビームドアセンサー	●
		銅板製難燃戸	●
		防滑性フロアシート	●
		乗り場インターホン(最下階)	●
	機能	停電時自動着床装置(停電灯)	●
		戸開き時間延長機能	●
		ホームランディング機能 <sup>※5</sup>	●
		戸開き不能救出運転	●
		戸繰り返し開閉機能	●
		段差補正機能	●
		乗り過ぎ防止機能	●(積載荷重を超えると警告音でお知らせ)
		緊急時手動下方着床装置	●
		指定階不停止機能	●
		情報表示パネル	●
省エネ機能	●		

オプション <small>(ご注意 各オプションは工場取り付け出荷のため、エレベーター据付後の取り付けはできません。)</small>	意匠	デラックス天井	220,000円(税抜200,000円)	
		ルームミラー	68,640円(税抜62,400円)	
		車いす用ガード	115,500円(税抜105,000円)	
		ヨコ型手すり(操作パネル側)	16,280円(税抜14,800円)	
		両側手すり	32,560円(税抜29,600円)	
		ナノイ発生機「エアイー」 <sup>※6</sup>	96,800円(税抜88,000円)	
	機能	ルーム内防犯カメラ <sup>※7</sup>	484,000円(税抜440,000円)	
		音声アナウンス	121,000円(税抜110,000円)	
		遮煙乗り場ドア「けむりシャット」(1カ所) <sup>※8</sup>	商品代:264,000円(税抜240,000円)+参考付費:66,000円(税抜60,000円)=合計330,000円(税抜300,000円)	
		通過階マイナスイヤス(1カ所)	▲67,980円(税抜▲61,800円)	
		換気扇 <sup>※6</sup>	37,400円(税抜34,000円)	
		管理キースイッチ(1カ所)	24,970円(税抜22,700円)	
		地震時管制運転装置 <sup>※2</sup>	昇降行程7m以下	165,000円(税抜150,000円)
			昇降行程7m超	標準装備
火災時管制運転装置 <sup>※8</sup>	110,000円(税抜100,000円)			
点字表示	29,040円(税抜26,400円)			
煙感知器点検口用安全スイッチ	66,000円(税抜60,000円)			
外部通報用接点	24,970円(税抜22,700円)			

木造補強材(1カ所)	66,000円(税抜60,000円)
------------	--------------------

維持費	電気料金1日20回使用(10往復)の場合 <sup>※9</sup>	約720円/月
-----	------------------------------------	---------

◎商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。◎この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。  
 ※1 昇降行程とは、エレベーターが走行する「最下階の床面～最上階の床面まで」の高さです。 ※2 停止箇所が2カ所停止の場合、地震時管制運転の規定により昇降行程は9600mm以下となります。 ※3 踏み部分を含む寸法です。尚、ルーム内奥行き最大寸法は、建築基準法及び確認申請時の寸法とは異なります。 ※4 ご利用可能な「車いすタイプ」や「サイズ」は目安として参考表示しています。実際にご利用になる車いすでご確認ください。  
 ※5 エレベーターを常時待機させる階を指定できます。初期設定は、最後に降りた階で常時待機します。 ※6 換気扇とナノイ発生機「エアイー」の組み合わせはできません。 ※7 録画装置及びモニターは含まれません。モニターの取付とモニターへの配線等は建築側工事となります。 ※8 防火設備としてエレベーター乗り場ドアを設置する場合、「けむりシャット」に火災時管制運転装置の付加が必要となります。尚、特定防火戸が必要になる場合はご相談ください。 ※9 【運転条件】昇降行程 3000mm、運転回数 10往復、について計算。【算出基準】2階建て新電力料金目安単価31円/kWh(税込)とした場合の試算です。(公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会)