

■ビルトインタイプIHを設置する場合の部材組合わせ

ビルトインタイプIHを組合わせ設置する場合は、キッチン高さ85cmの場合のみ補強板Uが必要です。
片側の側面が露出する場合には側面化粧板を使用します。

- キッチン高さ80cm：側面化粧板80cmタイプ
- キッチン高さ85cm：側面化粧板85cmタイプ

オープン 設置状態	キッチン寸法 (cm)		IH据置用枠	露出面※1	オープン	
	高さ	奥行			側面化粧板	補強板U (AD-DB00HA)
片側が 露出あり	80	55	AD-KZ038E-55A (30A用)	右	AD-DB55R80BA	×
				左	AD-DB55L80BA	
		57	AD-KZ038E-57A (30A用)	右	AD-DB57R80BA	×
				左	AD-DB57L80BA	
	85	55	AD-KZ038E-55A (30A用)	右	AD-DB55R85BA	○
				左	AD-DB55L85BA	
		57	AD-KZ038E-57A (30A用)	右	AD-DB57R85BA	○
				左	AD-DB57L85BA	
両側共に 露出なし	80	55	AD-KZ038E-55A (30A用)	—	—	×
		57	AD-KZ038E-57A (30A用)	—	—	×
	85	55	AD-KZ038E-55A (30A用)	—	—	○
		57	AD-KZ038E-57A (30A用)	—	—	○

※1：オープンの正面に向かって