

	IHクッキングヒーター下設置 <small>ストッカー(収納部)が必要です</small>	ミドル位置設置 ^{※1}
機種 / 希望小売価格(工事費別)	本体 NE-DB1000 319,000円 (税抜290,000円) ストッカー(収納部) NE-DU100S 33,000円 (税抜30,000円) セット希望小売価格 352,000円 (税抜320,000円)	本体 NE-DB1000 319,000円 (税抜290,000円) セット希望小売価格 352,000円 (税抜320,000円)
色 本体 / ストッカー(収納部)	ブラック / シルバー	ブラック / ブラック
質量(約)	34kg	
外形寸法(約)幅×奥行×高さ	595×449×575～635mm(高さ調節可能)	
キッチン高さ対応	800～900mm ^{※2}	

機種		NE-DB1000
色		ブラック
操作部	操作パネル	ガラスタッチ操作
	表示部	黒バック白文字液晶
グリル機能	加熱方式	大火力平面ヒーター/片面グリル
	消費電力	1330W
	ヒーター出力	1300W
レンジ機能	消費電力	1600W
	高周波出力	1000W [※] ・800～150W相当 <small>※高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。これは自動の限定したメニュー(自動メニューの「1:あたため」、「2:飲み物」、「3:酒かん」)で働きます。</small>
	発振周波数	2450MHz
スチーム機能	スチームヒーター出力	1300W
	スチーム段数	2段調理
	スチームプラス	グリル・オープンを調理時に手動でスチームを入れることが可能
オープン機能	加熱方式	熱風循環ヒーター
	オープン段数	2段調理
	消費電力	1370W
	ヒーター出力	1350W
	温度調節	発酵 30～65℃ オープン 70～230℃
自動メニュー	メニュー数	31メニュー(毎日使い 5メニュー・蒸し野菜 / スチーム 12メニュー・焼き物 6メニュー・お菓子・パン 4メニュー・お手入れ 4メニュー)
庫内寸法(約)幅×奥行×高さ		394×309×234mm
総庫内容量 ^{※4} (約)		30L
電源	電源コード・長さ	3芯EPゴムキャプタイヤケーブル1.5m
	電源プラグ	2極・接地極付 20A 250V
	推奨コンセント	埋込型:WN1932・露出型:WKS294
排気方式		前方排気
付属品		角皿2枚・ガラス皿1枚・調理あみ1枚・レシピブック

【IHクッキングヒーター下設置の場合】

- システムキッチンに設置されている当社製ビルトインIHクッキングヒーターの下に設置ください。
- 当社製ビルトインIHクッキングヒーターの場合でも、流し台に据置用枠を使って設置されている場合は、ビルトイン電気オープンレンジとの組み合わせはできません。

※1:指定仕様の収納キャビネットに組み込んでも使用できる組み込み型オープンレンジです。カップボード(食器棚)のミドル位置にも設置できます。

※2:870～900mmの場合、別販売部材「ビルトイン機器用台輪」が必要です。

※3:本機器組み込み指定仕様の収納キャビネットが必要です。詳細は取付設置説明書をご確認ください。

※4:総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。