

# パナソニックの内窓 現場調査シート 引違い窓(2枚建・3枚建・4枚建)・FIX窓・開き窓

調査日	年 月 日	記入者	社名	氏名	希望納期	年 月 日 着
現場名		注文No		工務店名		PHS営業所 担当者名
納入先		代理店名 得意先コード		販売店名		件名管理No

\*印は当社営業所にて記入し管理してください。

No	フロア	設置場所		基本情報						現場調査情報(mm) (※2)										オプション(※5)							
		部屋名	方位	窓種 (表1)	下枠種類	勝手 吊元	色柄 (※1)	ガラス 種類1 (表2)	ガラス 種類2	W寸法		寸法指定割りの場合			H寸法		D寸法	クレセント高さHx ハンドル高さHz (※3)	納まり (表3) (※4)	ふかし枠(※6)			換気 プレス 色柄 (※7)	その他			
										測定寸法	発注寸法	SW1寸法	SW2寸法	SW3寸法	測定寸法	発注寸法				種類 (表4)	色柄(※1)	ふかし枠 下部補強材					
例	1階	LDK	南東	1	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB LB BR・DG	5	透明 型	W1: W2: W3:	801 803 802	801	-	-	-	H1: H2: H3:	912 911 910	910	45	455	1	2	WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材
1					標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB・LB BR・DG		透明 型	W1: W2: W3:						H1: H2: H3:						WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材	
2					標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB・LB BR・DG		透明 型	W1: W2: W3:						H1: H2: H3:						WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材	
3					標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB・LB BR・DG		透明 型	W1: W2: W3:						H1: H2: H3:						WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材	
4					標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB・LB BR・DG		透明 型	W1: W2: W3:						H1: H2: H3:						WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材	
5					標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB・LB BR・DG		透明 型	W1: W2: W3:						H1: H2: H3:						WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材	
6					標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L R	WH・GB・LB BR・DG		透明 型	W1: W2: W3:						H1: H2: H3:						WH・GB・LB BR・DG	なし あり	VR DB	開き窓 室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材	

※1:製品色はWH:ホワイト, GB:グレイッシュベージュ, LB:ライトブラウン, BR:ブラウン, DG:ダークグレーとなります。  
 ※2:腰窓、テラス窓の区別、クレセント・ハンドル高さ制限など、製作範囲の詳細はカタログをご参照ください。  
 換気プレス、ふかし枠55mmを使用する場合、発注寸法と実際の内窓寸法は異なりますので、ご注意ください。  
 ※3:開き窓 室外用ハンドル(オプション)は室内側ハンドルと同じ高さになります。外窓との干渉にご注意ください。

※4:4方クロス(北海道)納まり、持ち出し納まりは”引違い窓のみ”選択可能です。  
 ※5:窓種、ふかし枠、オプションの組み合わせ取付可否についてはカタログでご確認ください。組合せによっては取付できない場合があります。  
 ※6:ふかし枠は「通常納まり」の時のみ使用可能です。ふかし枠下部補強材はふかし枠55mmに対してのみ使用可能であり、色はWH:ホワイトのみとなります。  
 ※7:換気プレスの色はVR:アイボリー, DB:ダークブロンズとなります。

▼表1:窓種

1	引違い窓 2枚建
2	引違い窓 3枚建 左突合せ(内・内・外)
3	引違い窓 3枚建 右突合せ(外・内・内)
4	引違い窓 3枚建 両袖(外・内・外)
5	引違い窓 4枚建
6	FIX窓
7	開き窓

▼表2:ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。

▼表3:納まり

1	通常納まり
2	持ち出し納まり
3	4方クロス納まり

▼表4:ふかし枠 種類

0	なし(現場対応)
1	ふかし枠20mm 3方枠
2	ふかし枠20mm 4方枠
3	ふかし枠55mm(補強一体) 3方枠
4	ふかし枠55mm(補強一体) 4方枠

▼オプション(※5)

和室用取り付け ねじセット (25本入り)		ボード用取り付け ねじセット (50本入り)		段差スパーサー (1m×6本入り)		調整平板 (2m×4本入り)		調整平板用 テープ (20m/巻)		和室用埋め木 樹脂材 (1m×8本入り)	
色	セット	色	セット	色	セット	色	セット	個	数量	個	数量
WH・GB・LB BR・DG		WH・GB・LB BR・DG		WH		WH・GB・LB BR・DG					