

エコキュートへのリプレイス チェックシート

ふろ関連

対応給湯機 **A B C D**

1 ふろ接続アダプター

- 専用別売部材のふろ接続アダプターへ取替えは可能ですか?
- ふろ接続アダプターのタイプは? ストレート型 L型
- 浴そうの穴位置は条件を満たしていますか?
 - フルオート:穴中心は底から100~150mmの範囲
 - セミオート:穴中心は底から150mmが標準

2 浴そうの状態

- 浴そうのタイプは? システムバス 在来浴そう
- 浴そうの厚みは?(mm)
- ※20mm以上は厚肉浴そう用ふろ接続アダプターを用いる

3 ふろ配管

- 材質 ()
- 配管径 (mm)
- 下記配管制約を満たしていますか?

■樹脂管(13A)

配管長(片道)	15m以下
曲がり(片道)	10か所以内
断熱材の厚み	10mm以上

■銅管

タイプ	フルオート	セミオート	
配管の径	φ12.7	φ15.88	φ12.7
配管長(片道)	5m以下	15m以下	6m以下
曲がり(片道)	3か所以内	10か所以内	5か所以内
断熱材の厚み	10mm以上		

- 貯湯ユニットから浴そうまでの高さ寸法は問題ないですか?
- ウルトラ高圧フルオート・パワフル高圧フルオート:設置面より、上方7m以内(浴そうあふれ縁まで)・下方1.5m以内(ふろ接続アダプターまで)
- 高圧力型フルオート:設置面より、上方4m以内(浴そうあふれ縁まで)・下方1.5m以内(ふろ接続アダプターまで)
- セミオート:設置面より、上方4m以内(浴そうあふれ縁まで)・下方4m以内(ふろ接続アダプターまで)
- ※鳥居配管は高低差±3m・1か所まで

リモコン関連

対応給湯機 **A B C D**

4 リモコン

- 台所リモコンは取替え可能ですか?
- 浴室リモコンは取替え可能ですか?

5 リモコンケーブル

- 2心ケーブルは新規で必要ですか?
- 新規引き回しは可能ですか?
- コミュニケーションリモコンの場合はシールド付きリモコンケーブルが必要です。引き回しは可能ですか?

6 電源関連

対応給湯機 **A B C D**


電力契約

- 現在の電力契約は? ()
- ↓
- 変更後の電力契約は? ()


電源電線

- 電源電線の引き回しはどちらの方式ですか?

A方式



B方式



WH:電力量計
A:親配線用しゃ断器
B:配線用しゃ断器
JB:分岐ボックス

7 排水配管

対応給湯機 **A B C D**

- 貯湯ユニット下部の排水口から排水マス(生活雑排水)まで排水配管が可能ですか?(**A B** のみ)
- 排水配管の再工事が必要ですか?(**C D** のみ)
- 下記条件を満たしますか?
- 25L/分以上の排水能力(管径50A以上)
- 90℃以上の耐熱配管
- 50mm以上の吐水口空間
- 排水トラップ(二重トラップ禁止)

8 給水・給湯配管

対応給湯機 **A B C D**

- 給湯圧が変わる場合は給湯配管の取り替えを推奨。(**C D** のみ)
- 管径20mmの新規配管へ取替え推奨。
材質 () 配管径 (mm)
- 貯湯ユニット底面からシャワーヘッドまでの高さ寸法は問題ないですか?
- ウルトラ高圧・パワフル高圧:上方8m、下方5m(負圧弁付自動空気抜き弁が必要です)
- 高圧力型:上方5m、下方5m(負圧弁付自動空気抜き弁が必要です)

9 設置されている機器と配管

対応給湯機 **A B C**

ガス設備

- ガス給湯器(配管含む)の撤去は、ガス事業者への事前連絡が必要。無断撤去は絶対に行なわないこと。

石油給湯機

- 給湯機および石油タンクの撤去が必要。タンクから残りの灯油を抜くこと。

設置スペース

対応給湯機 **A B C D**

- 設置に必要なスペースはありますか?
- 貯湯タンク
- ヒートポンプユニット
- プロパンガスボンベから給湯機までの離隔距離は2m以上ありますか?
- ヒートポンプユニットの運転音が気にならない場所ですか?
- ※特に夜間、隣家等

搬入経路

対応給湯機 **A B C D**

- 搬入搬出経路はありますか?
- 《参考》背負い帯にて曲がり角搬入する場合
- J(PU)、F(PU)、N(SU)、S(U)、C、D37シリーズ:幅900mm以上
- W(U)、H、B、D46シリーズ:幅950mm以上
- ※高さ寸法は本体高さ+100mm以上

基礎工事

対応給湯機 **A B C D**

- 新規基礎工事 要 不要

ヒートポンプ配管

対応給湯機 **A B C D**

- 樹脂管(架橋PE管/三層管/複層フッ素樹脂ホース)を使用の場合は専用別売部材を使うこと。
- 下記配管制約を満たしていますか?

■樹脂管/銅管

	標準	最大
配管長(片道)	5m以下	15m以下
曲がり(片道)	5か所以内	6か所以内
断熱材の厚み	10mm以上	20mm以上(屋外) 10mm以上(屋内)

※鳥居配管は高低差±3m・1か所まで

浴室隣接タイプ

対応給湯機 **A**

- 浴そうの配管穴(上側)を閉塞フタでふさぐこと。

