機種		KZ-120A	
定格電圧		単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力		2050W	
大きさ（約）	本体	幅315×奥行360×高さ85mm	
	操作部	幅179×奥行75×高さ74mm	
質量〔重さ〕		約4.8kg	
発熱体	トッププヒーター	誘導加熱式コイル	200V 2050W 直径180mm
熱量調節器	トッププヒーター	タッチキー方式	約90～2050W 7段階調節
発振周波数		20.5KHz	
材質・加工・色	トッププレート	結晶化ガラス	
	トッププフレーム	亜鉛メッキ鋼板（メッキ色）	
	Bベース	P.P.樹脂（黒色）	
	操作パネル	P.P.樹脂（黒色）	
	パネルシート	PETフィルム	
	パネル裏板	亜鉛メッキ鋼板（メッキ色）	
	電源LED	―	
	火力表示LED	―	
	電源スイッチ	―	
	電源コード	1.25㎟ 3心平形ゴムコード 長さ2m	
	プラグ	2極 接地極付 15A・250V（松下電工・WF7011）	
	接続コード	長さ0.8m	
	フィルター	SUS304 t0.5	
	操作固定金具	SUS304 t2.0	
保護機能		●鍋検知機能 ●温度過昇防止機能 ●過熱防止機能 ●鍋なし自動OFF機能	
ご推奨コンセント（別途工事）		松下電工・埋込型WN1112	

※本器具は電取法適合品です。※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※電源は200V専用回路を設けてください。
※実際の製品にはご使用上のご注意ラベルが貼付されています。