

		1口 IH		2口 IH
		鉄・ステンレス対応		
		200Vタイプ	100Vタイプ	200Vタイプ
				
機種 価格(工事費別)		KZ-12C 75,900円 (税抜69,000円)	KZ-11C 42,900円 (税抜39,000円)	KZ-HS20AP 190,300円 (税抜173,000円)
トッププレート色		ステンレストップ	ステンレストップ	ステンレストップ
ヒーター	定格電圧	単相200V(50/60Hz)	単相100V(50/60Hz)	単相200V(50/60Hz)
	消費電力	2000W※1	1300W※2	4000W※3
	ヒーター最大火力	2000W	1300W	手前 2000W／奥 2000W
	火力調節範囲(約)	80W(とろ火)～2000W 8段階	80W(とろ火)～1300W 7段階	手前・奥IH:120W(保温)～2000W 8段階
使いやすさ	天面操作部	● プッシュ式		
	ワンタッチ火力ダウン	●(長押し)		
	揚げ物温度調節	●7段階(140℃～200℃)		
	自動湯沸し	●(1～2L<吹きこぼれるため鍋の満水容量の60%まで>)		
	電源スイッチ自動OFF	●3分	●3分	●3分
質量・寸法	質量(約)・大きさ(約) 幅×奥行×高さ(ワークトップの上高さ)	4.5kg 318×372×88mm(20.5mm)	3.5kg 318×372×88mm(20.5mm)	8.0kg 446×523×87.5mm(14mm)
電源	コード・長さ	1.25mm ² 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	1.25mm ² 平型ゴムコード 0.7m	2mm ² 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
	操作部コード長さ	—		
	電源プラグ	2極接地型 15A 250V 	2極 15A 125V モールドプラグ 	2極・接地極付 20A 250V 
	推奨コンセント	埋込型WN1112K・露出型WK3012	露出型WKS317(抜け止め付) / WKS111	埋込型WN1932・露出型WKS294
待機電力		約0.7W	約0.7W	約0.8W

※1 ヒーター定格は、モーター定格など約10Wを含んでいます。
※2 ヒーター定格は、モーター定格など約5Wを含んでいます。
※3 ヒーター定格は、モーター定格など約40Wを含んでいます。

		業務用1口 IH	
		鉄・ステンレス対応	
		200Vタイプ	100Vタイプ
		 KZ-F12B	
機種 価格(工事費別)		KZ-F12B 114,400円 (税抜104,000円) KZ-F12BL 116,600円 (税抜106,000円)	KZ-F11B 66,000円 (税抜60,000円)
トッププレート色		ブラック	ブラック
ヒーター	定格電圧	単相200V(50/60Hz)	単相100V(50/60Hz)
	消費電力	—	—
	ヒーター最大火力	2200W※1	1300W※2
	火力調節範囲(約)	80W(保温)～2200W 8段階	80W(保温)～1300W 7段階
使いやすさ	天面操作部	操作部天面設置可能	
	ワンタッチ火力ダウン	—	
	揚げ物温度調節	●7段階(140℃～200℃)※4	
	自動湯沸し	—	
	電源スイッチ自動OFF	—	
質量・寸法	質量(約)・大きさ(約) 幅×奥行×高さ(ワークトップの上高さ)	F12B :5.1kg・ F12BL :5.2kg 315×360×100mm	4.2kg 315×360×100mm
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤ ケーブル 2.0m	耐熱塩化ビニールコード 2.0m
	操作部コード長さ	F12B :0.8m・ F12BL :2.0m	0.8m
	電源プラグ	2極・接地極付 15A 250V 	2極・接地極付 15A 125V 
	推奨コンセント	埋込型WN1112K・露出型WK3012	埋込型WN1101・露出型WKS214
待機電力		約0.8W	約0.8W

※1 ヒーター定格は、モーター定格など約10Wを含んでいます。
※2 ヒーター定格は、モーター定格など約5Wを含んでいます。
※4 揚げ物の油温は油量800gまでの調理を基本としています。800gを超える油量でご使用の場合は、温度が正しく上がらないことがあります。