機種			KZ-321H	
定格電圧			単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力			4800W	
大きさ（約）	外形寸法		幅599×奥行563×高さ232mm（ワークトップの上高さ13mm）	
	ロースター内寸		幅244×奥行348×高さ119mm	
質量〔重さ〕			約18.9kg	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	2000W 直径180mm
	左ヒーター			2000W 直径180mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
	ロースターヒーター		シーズヒーター	1250W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチキー方式	約130W相当～2000W 7段階調節
	左ヒーター			約130W相当～2000W 7段階調節
	切り替え	中央ヒーター		約340W相当～1250W 3段階調節
		ロースターヒーター		約790W相当～1250W 3段階調節
コード			3.5㎟ 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	トッププレート		結晶化ガラス	
	トップフレームU		鉄板（黒色）	
	吸・排気パネル		鉄板（黒色）	
	飾り枠		鉄板（黒色）	
	表示カバー		PET+PBTアロイ樹脂	
	ロースタードア		ガラス	
	ロースター把手		フェノール樹脂（黒色）	
	電源スイッチ		ポリアミド樹脂（黒色）	
	ロースター受皿		鉄板（黒色）	
	ロースター焼きあみ		鉄線・クロームメッキ処理	
	サイドカバー		PET+PBTアロイ樹脂	
保護機能			●小物検知機能（IH） ●鍋検知機能（IH） ●鍋なし自動OFF機能（IH） ●温度過昇防止機能（IH） ●空焼自動OFF機能（IH） ●切り忘れ防止機能（IH 、RH 、ロースターヒーター） ●ロースター異常高温検知機能（ロースターヒーター）	
ご推奨コンセント（別途工事）			松下電工・埋込型WF3630B（600～650mmキャビネットは埋込型が条件）	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※電源は200V30A専用回路を設けてください。