









●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際に強調しています。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH		2口IH		
		ダブル(左右IH)ハイスピードオールメタル対応		シングル(右IH)ハイスピードオールメタル対応		
		AIエコナビ		鉄・ステンレス対応		
		Aシリーズ				
		ECONAVI				
		A7タイプ	A5タイプ	A3タイプ	A2タイプ	
		写真はKZ-AN77Sです。	写真はKZ-AN57Sです。	写真はKZ-AN37Sです。	写真はKZ-AN27Sです。	
						
		トッププレート色/ 本体正面色				
機種 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	シルバー/シルバー	KZ-AN77S 539,000円 (税抜490,000円)	KZ-AN57S 489,500円 (税抜445,000円)	KZ-AN37S 445,500円 (税抜405,000円)	KZ-AN27S 407,000円 (税抜370,000円)
		ジェットブラック/ブラック	KZ-AN77K 539,000円 (税抜490,000円)	—	—	—
	幅 60cm	シルバー/シルバー	KZ-AN76S 517,000円 (税抜470,000円)	KZ-AN56S 467,500円 (税抜425,000円)	KZ-AN36S 423,500円 (税抜385,000円)	KZ-AN26S 385,000円 (税抜350,000円)
ヒーター 最大火力 ヒーター種類*	● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● グリル IHヒーター ● グリル 平面ヒーター					
	グリル		2750W	2750W	2750W	2750W
	定格電圧		単相200V(50-60Hz)			
	消費電力		5800W(4800W/4000W切り換え可能)*2			
使いやすさ	トップ プレート	天面操作部	●(左右後ろIH)ガラスタッチ			●(左右IH)ガラスタッチ
		表示	ホワイトバックライト フルドット液晶			
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅			●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅
	本体 操作部	本体操作部	●(グリル)プッシュ式			
		表示	ホワイトバックライト フルドット液晶			
	はじめてガイド/音声ガイド		●/●(詳しくモード/通常モード)			
	タイマー(残り時間)		独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)			独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)
	カウントタイマー(経過時間)		●(左右後ろIH+グリル)(60分)			●(左右IH+グリル)(60分)
	4熱源同時使用*1		●*3			—(3熱源)
	運転音(約) dB*4	オールメタル*5	4段階(25/38/44/51)			—
鉄・ステンレス*6		4段階(25/35/40/48)			—	
電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)				
電気代表示/累積電気代表示		●/●				
レンジフード換気連動		●おまかせ自動運転*(「ツール」内 切入/風量)				
グリル		スライドレール(引き込み付き)				
おいしさ	IH	光火力センサー	●			●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			●(左右IH) 30メニュー
		焼き物アシスト*8	●(左右IH) 30メニュー			●(左右IH) 30メニュー
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH:140℃~200℃(7段階)・200gかつ深さ1cm以上の油量*9から対応)*10 *11			●(左右IH)
		こげつきお知らせ*12	●(左右IH)			●(左右IH)
	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合)*13			—
		湯沸し	●(左右後ろIH)*13 *14			●(左右IH)
	グリル	ラックキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル			●(グリル皿タイプ)
		両面焼き	●(グリル皿タイプ)			●12メニュー
		自動調理	●(お急ぎ/標準/じっくり)			●8メニュー
焼き分け機能(自動調理のみ)		●8メニュー			●80℃~280℃(11段階)	
凍ったままIHグリル		●8メニュー			3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)	
オープン調理(温度調節)(約)		●80℃~280℃(11段階)			●	
手動調理(火力調節/消費電力)(約)		3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)			●	
上ヒーター加熱(手動)	●			●(排気口カバー着脱)		
清潔	トップ プレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)			
		サイドキャップレス	●			
	グリル	お手入れ機能	●			
脱煙・脱臭メタルフィルター		●				
Wフラット庫内/庫内灯		●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切入/手元スイッチ)				
グリル皿表面処理		フッ素加工				
質量 寸法	本体	質量(約)	75cmタイプ 29.4kg	27.6kg	25.3kg	24.7kg
		60cmタイプ 28.3kg	26.5kg	24.2kg	23.6kg	
	大きさ(約)幅× 奥行*15×高さ	748×570×230mm				
	ワークトップの上高さ	598×570×230mm				
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)			
グリル皿(約)幅×奥行×高さ		260*16×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)				
電源		コード長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m			
		電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V			
		推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)			
付属品		IH100レンジ集				

*1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため [] を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) *2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800W、4000Wに切り換え可能。 *3 4000W仕様の場合は除く。 *4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) *5 当社標準アルミ鍋を使用。 *6 当社標準ホーロー鍋を使用。 *7 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。従来からの「エコナビ」機能を「AIエコナビ」と表記しています。 *8 フライパンは指定の大きさのあつせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。 *9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 *10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 *11 予熱完了1分前の予告報知あり。 *12 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。) *13 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 *14 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 *15 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 *16 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。