









- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH		2口IH			
		ダブル(左右IH)ハイスピードオールメタル対応		シングル(右IH)ハイスピードオールメタル対応			
		Aシリーズ		ECONAVI			
		A7タイプ		A5タイプ			
		A3タイプ		A2タイプ			
		写真はKZ-AN77Sです。		写真はKZ-AN57Sです。			
		写真はKZ-AN37Sです。		写真はKZ-AN27Sです。			
							
							
機種 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	シルバー/シルバー	<b>KZ-AN77S</b> 495,000円 (税抜450,000円)	<b>KZ-AN57S</b> 445,500円 (税抜405,000円)	<b>KZ-AN37S</b> 412,500円 (税抜375,000円)	<b>KZ-AN27S</b> 374,000円 (税抜340,000円)	
	幅 60cm	ジェットブラック/ブラック	<b>KZ-AN77K</b> 495,000円 (税抜450,000円)	—	—	—	
		シルバー/シルバー	<b>KZ-AN76S</b> 473,000円 (税抜430,000円)	<b>KZ-AN56S</b> 423,500円 (税抜385,000円)	<b>KZ-AN36S</b> 390,500円 (税抜355,000円)	<b>KZ-AN26S</b> 352,000円 (税抜320,000円)	
ヒーター 最大火力 ヒーター種類		● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ● グリル IHヒーター ● グリル 平面ヒーター					
			2.75kW	2.75kW	2.75kW	2.75kW	
			定格電圧・消費電力 単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能) <sup>※2</sup>				
使う やすさ	ト ッ プ プ レ ー ト	天面操作部	●(左右後ろIH)ガラスタッチ				
	表 示	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶				
	かんたんモード	かんたんモード	●				
	光るリング	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 高温時点滅				
	本 体 操 作 部	本体操作部	●プッシュ式(グリル)				
	表 示	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶				
	はじめてガイド/音声ガイド	はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)				
	タイマー(残り時間)	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))				
	カウントタイマー(経過時間)	カウントタイマー(経過時間)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)				
	4熱源同時使用 <sup>※1</sup>	4熱源同時使用 <sup>※1</sup>	● <sup>※3</sup>				
運転音(約) dB <sup>※4</sup>	オールメタル <sup>※5</sup>	4段階(25/38/44/51)					
	鉄・ステンレス <sup>※6</sup>	—					
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	4段階(25/35/40/48)					
電気代表示/累積電気代表示	電気代表示/累積電気代表示	●(5・10・15・30分)					
レンジフード換気運動	レンジフード換気運動	●おまかせ自動運転 <sup>※7</sup> (ツール内 切・入/風量)					
グリル	スライドレール(引き込み付き)	●					
か こ お	I H	光火力センサー	●				
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃				
		焼き物アシスト機能 <sup>※8</sup>	●(左右IH)30メニュー				
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量 <sup>※9</sup> に対応) <sup>※10</sup> <sup>※11</sup>				
		こげつきお知らせ <sup>※12</sup>	●(左右IH)				
	グ リ ル	炊飯	●(後ろIH/2合) <sup>※13</sup> <sup>※14</sup>				
		湯沸し	●(左右後ろIH) <sup>※13</sup> <sup>※14</sup>				
		ラックキングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックキングリル				
		両面焼き	●(水なし)				
		自動調理	●12メニュー				
グ リ ル	焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)					
	凍ったままIHグリル	●8メニュー					
	オープン調理(温度調節)(約)	●80℃~280℃(11段階)					
	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)					
	上ヒーター加熱(手動)	●					
清 潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)				
	サイドキャップレス	サイドキャップレス	●				
	お手入れ機能	お手入れ機能	●				
	脱煙・脱臭メタルフィルター	脱煙・脱臭メタルフィルター	●				
	Wフラット庫内/庫内灯	Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)				
質 量 寸 法	本 体	質量(約)	75cmタイプ	29.4kg	27.6kg	25.3kg	24.7kg
			60cmタイプ	28.3kg	26.5kg	24.2kg	23.6kg
	グ リ ル	大きさ(約)幅×奥行 <sup>※15</sup> ×高さ	75cmタイプ	748×570×230mm			
			60cmタイプ	598×570×230mm			
		ワーktopの上高さ		11mm			
電 源	コード長さ		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m				
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V				
推奨コンセント	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)					
付属品	付属品	IH100レンジ集					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため [ ] を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。 ※3 4.0kW仕様の場合は除く。 ※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※5 当社標準アルミ鍋を使用。 ※6 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選んで設定できます。 ※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できません。 ※11 予熱完了1分前の予告通知あり。 ※12 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。) ※13 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※14 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※15 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※16 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。