









●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH		2口IH						
		ダブル(左右IH)オールメタル対応		シングル(右IH)オールメタル対応		鉄・ステンレス対応				
		Aシリーズ AIエコナビ ECONAVI								
		A7タイプ		A5タイプ		A3タイプ		A2タイプ		
		写真はKZ-CA77NSです。		写真はKZ-CA57NSです。		写真はKZ-CA37NSです。		写真はKZ-CA27NSです。		
										
機種/ メーカー希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-CA77NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		KZ-CA57NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		KZ-CA37NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		KZ-CA27NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		
	幅60cm	KZ-CA76NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		KZ-CA56NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		KZ-CA36NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		KZ-CA26NS オープン価格★ (シルバー/シルバー)		
ヒーター 種類 最大火力										
	グリル	2.75kW		2.75kW		2.75kW		2.75kW		
定格電圧・消費電力		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2								
トップ プレート	天面操作部	●(左右後ろIH) ガラストッチ						●(左右IH) ガラストッチ		
	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶						●		
	かんたんモード	●						●		
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅						●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅		
使用 ガイド	本体操作部	●(グリル)プッシュ式								
	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶								
	はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)								
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)						独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)		
	カウントタイマー(経過時間)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)						●(左右IH+グリル)(60分)		
	4熱源同時使用※1	●※3						— (3熱源)		
	運転音(約) dB※4	オールメタル※5	4段階(25/38/44/51)				—			
	鉄・ステンレス※6					4段階(25/35/40/48)				
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)								
	電気表示/累積電気表示	●/●								
レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転※7(「ツール」内 切・入/風量)									
おこし ナビ	IH	光火カセンサー	●							
		焼き温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃							
		焼き物アシスト※8	●(左右IH) 30メニュー※9							
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11 ※12							
		こげつきお知らせ※13	●(左右IH)							
	グリル	炊飯	●(後ろIH/2合)※14						—	
		湯沸し	●(左右後ろIH)※14 ※15						●(左右IH)	
		ラッキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラクキンググリル							
		両面焼き	●(グリル皿タイプ)							
		自動調理	●12メニュー							
清潔	トップ プレート	焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)							
		凍ったままIHグリル	●8メニュー							
		オープン調理(温度調節)(約)	●80℃~280℃(11段階)							
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)							
		上ヒーター加熱(手動)	●							
質量 寸法	本体	質量(約)	CA77NS/CA77NK:29.4kg	CA57NS:27.6kg	CA37NS:25.3kg	CA27NS:24.7kg				
		大きさ(約)幅×奥行※16	748×570×230mm(11mm)	748×570×230mm(11mm)	748×570×230mm(11mm)	748×570×230mm(11mm)				
		高さ(ワークトップの上高さ)	CA76NS:28.3kg	CA56NS:26.5kg	CA36NS:24.2kg	CA26NS:23.6kg				
		598×570×230mm(11mm)	598×570×230mm(11mm)	598×570×230mm(11mm)	598×570×230mm(11mm)					
電源	グリル	庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)				260※17×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)			
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×394×40mm							
		コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m							
付属品	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V								
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)								

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため□を押しても(X)シリーズの場合はダイヤルを回しても)ブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。 ※3 4.0kW仕様の場合は除く。 ※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※5 当社標準アルミ鍋を使用。 ※6 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※7 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。ウェブ上において従来の「エコナビ」機能は「AIエコナビ」と表記しています。 ※8 フライパンは指定の大きさのあつせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。 ※9 天面操作部にメニュー表示されるのは10メニューです。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できません。 ※12 予熱完了1分前の予告報知あり。 ※13 解除機能付き。(加熱表示中の火力5以下で作動。) ※14 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※15 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※16 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※17 庫内灯部を除く。 ●各ヒーター定格は、モーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。 ★オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。