ビルトインタイプ DPタイプ 仕様一覧 ●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。 ●キッチンキャビネットは商品には含まれません。	2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応	
	※写真は KZ-HSW32DPです。 	
機種 本体希望小売価格 （工事費別）	幅75cm **KZ-HSW32DP** 275,000円（税抜） 幅60cm **KZ-HS32DP** 255,000円（税抜）	幅60cm **KZ-H32DP** 240,000円（税抜）
ヒーター　ヒーター種類・最大火力 ●オールメタル対応 IHヒーター ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター	 グリル:1.95kW 定格:単相200V（50/60Hz） 5.8kW（4.8kW切り換え可能）※5	 グリル:1.95kW 定格:単相200V（50/60Hz） 5.8kW（4.8kW切り換え可能）※5
火力調節 消費電力（約） （火力バーの形状、色はイメージです）	■左右IH:10段階 	
形状・色　質量（約） 大きさ（約）幅×奥行※7 ×高さ（ワークトップの上高さ）	HSW32DP:23.3kg 749×577×230mm（11mm） HS32DP:22.2kg 599×577×230mm（11mm）	22.2kg 599×577×230mm （11mm）
トッププレート色	シルバー	ブラック
本体正面色	シルバー	ブラック
グリル　庫内有効寸法※8	260×354×68mm	
グリル　焼き網 幅×奥行	250×310mm	
使いやすさ　4熱源同時使用※1	●※9	
トッププレート　光るリング（光るリング）	●（左右IH:全周タイプ）	
トッププレート　天面操作	●新・ガラスタッチ（左右IH操作）	
トッププレート　天面火力表示	LED	
本体操作部　カンガルーポケット	●タッチキー（グリル・ラジエント）	
本体操作部　火力表示（カンガルーポケット）	オレンジバックライト液晶	
音声ガイド	●	
デジタルタイマー	独立式（左右IH:1分～9時間30分 ラジエント・グリル:1分～30分）	
運転音（約）dB※11　オールメタル※12	―	
運転音（約）dB※11　鉄・ステンレス※13	4段階（28/35/40/44）	
グリル　スライドレール（引き込み付き）	●	
おいしさ　IH　光火力センサー	●（左右IH）	
IH　自動調理	●サーミスタ（左右IH:湯沸かし　左IH:炊飯）	
IH　3kW調理	●	
IH　揚げ物温度調節	●（左右IH、200gの油量から対応）※16	
グリル（ロースター）　水なし／水あり自動判別	●	
グリル（ロースター）　両面焼き	●	
グリル（ロースター）　自動調理	●焼き魚:3メニュー　惣菜:3メニュー	
グリル（ロースター）　温度設定	●140℃～280℃（8段階）ワイド温調	
グリル（ロースター）　火力調節（手動）/消費電力（約）	3段階:弱（900W）中（1450W）強（1600W）	
グリル（ロースター）　プラチナ除煙機能	●	
ラジエント　火力調節 消費電力（約）	3段階:弱（340W）中（490W）強（1250W）	
清潔　トッププレート　2分割 吸・排気パネル	●吸・排気口カバー着脱	
（ロースター）グリル　お手入れキー	●	
（ロースター）グリル　庫内表面加工／焼き網表面処理	ホーロー／ピュアフッ素コート	
電源・付属品　コード・長さ	3.5mm² 3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	
電源・付属品　電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V	
電源・付属品　推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B（ブラック）/WK36301W（ホワイト）	
電源・付属品　付属品	天ぷら鍋1個	

※1　2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
（火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。）
※2　右IHヒーターの火力「8」使用時や、右IHヒーターとグリルもしくはラジエントヒーターを同時に使用する時は、左IHヒーターの「3kW」は使用できません。
（　　を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。）
※3　3つのヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、左右IHヒーターの火力を自動的に下げます。
右IHヒーターで揚げ物中は左IHヒーターの火力を自動的に下げます。（▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。）
※4　3つのヒーターを最大火力で同時に使用する場合、総消費電力量を超えないようにするため、左右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
右IHヒーターで揚げ物中は左IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。（火力表示は変わりません。）ただし、左IHヒーターの「3kW」を使用した場合は「強」に下がります。
（▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。）
※5　工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※6　アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」（2.5kW）です。「8」より上には上がりません。（オールメタル対応機種のみ）
※7　奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※8　幅×奥行×高さ（網～上ヒーター）
※9　5.8kW仕様の場合のみ
※10　グリル（ロースター）とラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。
※11　運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック（株）実測。（パナソニック（株）標準鍋を使用）
※12　パナソニック（株）標準アルミ鍋を使用。
※13　パナソニック（株）標準ホーロー鍋を使用。
※14　鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。
※15　左IHの自動調理と同時に、ラジエント ヒーターは使用できません。
※16　左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は、同時に使用できます。
左右IH同時に揚げ物調理をする場合は、専用の天ぷら鍋を追加購入してください。
※17　左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は、同時に使用できません。
※18　3kW湯沸かし時のみ。