ビルトインタイプ DPタイプ 仕様一覧 ●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。 ●キッチンキャビネットは商品には含まれません。	3口IH		
	ダブル(左右IH)オールメタル対応	シングル(右IH)オールメタル対応	鉄・ステンレス対応
	※写真は KZ-VSW33DPです。 	※写真は KZ-MSW33DPです。 	※写真は KZ-HSW33DPです。
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm **KZ-VSW33DP** 390,000円(税抜) 幅60cm **KZ-VS33DP** 370,000円(税抜)	幅75cm **KZ-MSW33DP** 340,000円(税抜) 幅60cm **KZ-MS33DP** 320,000円(税抜)	幅75cm **KZ-HSW33DP** 295,000円(税抜) 幅60cm **KZ-HS33DP** 275,000円(税抜)
ヒーター ヒーター種類・最大火力 ●オールメタル対応 IHヒーター ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター	 グリル:1.95kW 定格:単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※5	 グリル:1.95kW 定格:単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※5	 グリル:1.95kW 定格:単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※5
火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階※6 	■後ろIH:7段階 	
形状・色 質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※7 ×高さ(ワークトップの上高さ)	VSW33DP:28.0kg 749×577×230mm(11mm) VS33DP:26.8kg 599×577×230mm(11mm)	MSW33DP:25.4kg 749×577×230mm(11mm) MS33DP:24.3kg 599×577×230mm(11mm)	HSW33DP:24.1kg 749×577×230mm(11mm) HS33DP:23.0kg 599×577×230mm(11mm)
トッププレート色	ウォームシルバー	ウォームシルバー	シルバー
本体正面色	シルバー		
グリル 庫内有効寸法※8	260×354×68mm		
グリル 焼き網 幅×奥行	250×310mm		
使いやすさ 4熱源同時使用※1	●		
トッププレート 光るリング(光るリング)	●(左右IH:全周タイプ　後ろIH:前タイプ○)		
トッププレート 天面操作	●新・ガラスタッチ(左右IH操作)		
トッププレート 天面火力表示	LED		
本体操作部 カンガルーポケット	●タッチキー(グリル・後ろIH)		
本体操作部 火力表示(カンガルーポケット)	ホワイトバックライト液晶	オレンジバックライト液晶	
音声ガイド	●		
デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分～9時間30分　グリル:1分～30分)		
運転音(約)dB※11 オールメタル※12	4段階〈28/38/44/48〉		–
運転音(約)dB※11 鉄・ステンレス※13	4段階〈28/35/40/45〉		4段階〈28/35/40/44〉
グリル スライドレール(引き込み付き)	●		
おいしさ IH 光火力センサー	●(左右IH)		
IH 自動調理	●サーミスタ(左右IH:湯沸かし　左IH、後ろIH:炊飯)※14		
IH 3kW調理	●		
IH 揚げ物温度調節	●(左右IH、200gの油量から対応)※16		
グリル(ロースター) 水なし／水あり自動判別	●		
グリル(ロースター) 両面焼き	●		
グリル(ロースター) 自動調理	●焼き魚:3メニュー　惣菜:3メニュー		
グリル(ロースター) 温度設定	●140℃～280℃(8段階)ワイド温調		
グリル(ロースター) 火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(900W) 中(1450W) 強(1600W)		
グリル(ロースター) プラチナ除煙機能	●		
ラジエント 火力調節 消費電力(約)	–		
清潔 トッププレート 2分割 吸・排気パネル	●吸・排気口カバー着脱		
(ロースター)グリル お手入れキー	●		
(ロースター)グリル 庫内表面加工／焼き網表面処理	ホーロー／ピュアフッ素コート		
電源・付属品 コード・長さ	3.5mm²　3心EPゴムキャブタイヤケーブル　0.7m		
電源プラグ	2極・接地極付　30A　250V		
推奨コンセント	埋込型WF3630B　露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品	天ぷら鍋1個		

※1　2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※2　右IHヒーターの火力「8」使用時や、右IHヒーターとグリルもしくはラジエントヒーターを同時に使用する時は、左IHヒーターの「3kW」は使用できません。
(　　を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※3　3つのヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、左右IHヒーターの火力を自動的に下げます。
右IHヒーターで揚げ物中は左IHヒーターの火力を自動的に下げます。(▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※4　3つのヒーターを最大火力で同時に使用する場合、総消費電力量を超えないようにするため、左右IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。
右IHヒーターで揚げ物中は左IHヒーターの最大火力を自動的に制御します。(火力表示は変わりません。)ただし、左IHヒーターの「3kW」を使用した場合は「強」に下がります。
(▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※5　工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※6　アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ)
※7　奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※8　幅×奥行×高さ(網～上ヒーター)
※9　5.8kW仕様の場合のみ
※10　グリル(ロースター)とラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。
※11　運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用)
※12　パナソニック(株)標準アルミ鍋を使用。
※13　パナソニック(株)標準ホーロー鍋を使用。
※14　鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。
※15　左IHの自動調理と同時に、ラジエント トヒーターは使用できません。
※16　左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は、同時に使用できます。
左右IH同時に揚げ物調理をする場合は、専用の天ぷら鍋を追加購入してください。
※17　左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は、同時に使用できません。
※18　3kW湯沸かし時のみ。