機種			KZ-E32A2P	
定格電圧			単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力			4000W	
大きさ（約）	外形寸法		幅599×奥行563×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）	
	ロースター内寸		幅248×奥行348×高さ119mm	
質量〔重さ〕			約20kg（付属鍋は除く）	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	2000W 直径190mm
	左ヒーター			2000W 直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター（RH）	1250W 直径140mm
	ロースターヒーター		シーズヒーター	1550W
電力調節範囲（約）	右ヒーター		タッチキー	120W相当～2000W 8段階調節
	左ヒーター			120W相当～2000W 8段階調節
	切り換え	中央ヒーター		340W相当～1250W 3段階調節
		ロースターヒーター		980W相当～1550W 3段階調節
コード			3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付 20A・250V	
材質・加工・色	トッププレート		結晶化ガラス	
	トップフレームU		鉄板（黒色）	
	吸・排気パネル		鉄板（黒色）	
	ロースタードア		ガラス	
	ロースター把手		フェノール樹脂（黒色）・PET＋PBTアロイ樹脂（黒色）	
	電源スイッチ		ポリアミド樹脂（黒色）	
	操作板		ガラス	
	ロースター受け皿		鉄板（黒色）	
	ロースター焼き網		ステンレス・フッ素処理	
	サイドカバー左		PBT＋ABSアロイ樹脂（黒色）	
	サイドカバー右		PBT＋ABSアロイ樹脂（黒色）	
	前飾り枠		鉄板（黒色）	
保護機能			●揚げ物そり鍋自動OFF（右IH） ●鍋なし自動OFF（IH） ●小物自動OFF（IH） ●温度過昇防止（IH） ●空焼き自動OFF（IH） ●切り忘れ自動OFF（IH・RH・ロースターヒーター） ●ロースター高温自動OFF（ロースターヒーター） ●受け皿高温自動OFF（ロースターヒーター）	
ご推奨コンセント（別途工事）			パナソニック電工（株）製:埋込型WN1932、露出型WKS294	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。※電源は200V・20A専用回路を設けてください。