ビルトインタイプ Eシリーズ 仕様一覧 ●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。 ●キッチンキャビネットは商品には含まれません。	3口IH		
	ダブル(左右IH)オールメタル対応		シングル(右IH) オールメタル対応
		写真は KZ-VSW33Eです。 	写真は KZ-MSW33Eです。
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm **KZ-VW33E** **オープン価格★** ★オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。	幅75cm **KZ-VSW33E** **オープン価格★** 幅60cm **KZ-VS33E** **オープン価格★** ★オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。	幅75cm **KZ-MSW33E** **オープン価格★** 幅60cm **KZ-MS33E** **オープン価格★** ★オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。
トッププレート色	クリスタルブラック	ウォームシルバー	ウォームシルバー
ヒーター ヒーター種類・最大火力 ●オールメタル対応 IHヒーター ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター			
ヒーター グリル	1.95kW		
ヒーター 定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2		
ヒーター 火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階※3 235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 1.45kW 2.5kW 保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強 3kW	■後ろIH:7段階 235W 500W 1kW 90W 370W 700W 1.5kW 保温 1 2 3 4 5 6 (カンガルーポケット)	
使いやすさ トッププレート 天面操作	●ガラスタッチ(左右IH操作)	 写真は左IH操作部です。	
使いやすさ トッププレート 光る天面ナビ	●		
使いやすさ トッププレート かんたん操作	●		
使いやすさ トッププレート 光るリング	●(左右IH:全周タイプ　後ろIH:前タイプ○)		
使いやすさ 本体操作部 カンガルーポケット	●タッチキー(グリル・後ろIH)		
使いやすさ 本体操作部 火力表示(カンガルーポケット)	ホワイトバックライト液晶		オレンジバックライト液晶
使いやすさ 音声ガイド	●		
使いやすさ デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分～9時間30分　グリル:1分～30分)		
使いやすさ カウントタイマー	●(60分)※4		
使いやすさ 4熱源同時使用※1	●		
使いやすさ 運転音(約)dB※6 オールメタル※7	4段階〈28/38/44/48〉		
使いやすさ 運転音(約)dB※6 鉄・ステンレス※8	4段階〈28/35/40/44〉		4段階〈28/35/40/45〉
使いやすさ グリル スライドレール(引き込み付き)	●		
おいしさ IH 予熱おまかせ機能つき光火力センサー	●(左右IH)		
おいしさ IH 自動調理	●サーミスタ(左右IH:湯沸かし　左IH、後ろIH:炊飯)※9		
おいしさ IH 揚げ物温度調節	●(左右IH、200g以上※10の油量から対応)※11		
おいしさ グリル 水なし／水あり自動判別	●		
おいしさ グリル 両面焼き	●		
おいしさ グリル 自動調理	●焼き魚:3メニュー　惣菜:3メニュー		
おいしさ グリル 温度設定	●140℃～280℃(8段階)ワイド温調		
おいしさ グリル 火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(900W) 中(1450W) 強(1600W)		
おいしさ グリル プラチナ除煙機能	●		
おいしさ ラジエント 火力調節 消費電力(約)	―		
清潔 トッププレート 2分割 吸・排気パネル	●吸・排気口カバー着脱		
清潔 グリル お手入れキー	●		
清潔 グリル 庫内表面加工／焼き網表面処理	ホーロー／ピュアフッ素コート		
形状・色 本体 質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※7 ×高さ(ワークトップの上高さ)	27.7kg 749×577×231mm(12mm)	VSW33E:27.7kg 749×577×231mm(12mm) VS33E:26.6kg 599×577×231mm(12mm)	MSW33E:25.3kg 749×577×231mm(12mm) MS33E:24.2kg 599×577×231mm(12mm)
形状・色 グリル 庫内有効寸法※13	260×354×68mm		
形状・色 グリル 焼き網 幅×奥行	250×310mm		
付属品	天ぷら鍋1個		

●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IHクッキングヒーターご使用の場合)

Eシリーズ 電源	●コード・長さ	●電源プラグ	●推奨プラグ		
	3心EP ゴムキャップ タイヤケーブル 0.7m	2極・接地極付 30A 250V	埋込型 WF3630B 	露出型 WK36301B (ブラック) 	露出型 WK36301W (ホワイト)

※1　2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▶を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※2　工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※3　アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ)
※4　後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。
※5　5.8kW仕様の場合のみ。
※6　運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用)
※7　パナソニック(株)標準アルミ鍋を使用。
※8　パナソニック(株)標準ホーロー鍋を使用。
※9　鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。
※10　光火力センサー搭載機種に限ります。なお火災のおそれがあるため、200g未満の油では調理しないでください。揚げ物調理には必ず付属の天ぷら鍋をお使いください。
※11　左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は、同時に使用できます。
左右IH同時に揚げ物調理をする場合は、専用の天ぷら鍋を追加購入してください。
※12　奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※13　幅×奥行×高さ(網～上ヒーター)

●各ヒーター定格はモーター定格など50Wを含んでいます。