

住宅設備専門店(工務店・工事店)・その他取扱商品掲載

グリル皿タイプのスタンダードモデル

パナソニック独自^{*}の 光火力センサー・光るリング搭載

(F・Jシリーズ)

*国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2025年8月現在)

IH クッキングヒーター
家庭用ビルトインタイプ 200V

2025年11月25日発売予定



F シリーズ 全3機種

KZ-F1T6XST/F1T6XKT/F1W6CL

J シリーズ 全3機種

KZ-J1H6AST/J1H6AS/J1H6AK

●表示はイメージです。

Point 1 ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種の
ラインアップを拡充 (F・Jシリーズ)

Point 2 光火力センサー搭載でお手持ちのフライパン・小鍋で揚げ物可能 (専用鍋不要) (F・Jシリーズ)
揚げ物調理時の最大火力を2.0kWにアップし、揚げ時間約17%短縮 (Fシリーズ)

Point 3 グリルは焼き網がなくお手入れ簡単
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ (F・Jシリーズ)

同時発売

N シリーズ 全2機種 KZ-N1H6AK/N1H6AS 機能シンプルモデル

ビルトインタイプ 仕様一覧

幅60cm (トッププレート色/ 本体正面色)		3口IH	2口IH 低電気容量	2口IH+ラジエント	2口IH+ラジエント
		鉄・ステンレス対応			
		Fシリーズ		Jシリーズ	
ヒーター シルバー/グレー	KZ-F1T6XST	—	KZ-J1H6AST	—	KZ-N1H6AS
	ブラック/グレー	—	KZ-F1W6CL	KZ-J1H6AS	KZ-N1H6AK
	ブラック/ブラック	KZ-F1T6XKT	—	KZ-J1H6AK	KZ-N1H6AK
価格(工事費別)		オープン価格※			
ヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター	1.5kw 3.0kw 3.0kw	2.5kw 2.5kw	ラジエント ヒーター 125w 3.0w 3.0w	125w 3.0w 3.0w	ラジエント ヒーター 125w 3.0w 3.0w
	グリル	1.55kW	1.55kW	1.55kW	1.55kW
	定格電圧・消費電力	単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2	単相200V(50-60Hz) 2.9kW	単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2	単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2
使いやすさ ● ブラック	天面操作部	●(左右後ろIH+グリル) ブッシュ式	●(左右IH+グリル) ブッシュ式	●(左右IH+ラジエント+グリル) ブッシュ式	●(左右IH+ラジエント+グリル) ブッシュ式
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化	—
	表示	赤色LED火力表示	赤色LED火力表示	赤色LED火力表示	赤色LED火力表示
	タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右後ろIH:1分~9時間 グリル(手動):1分~30分)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)
	運転音(約)dB※3	4段階<25/35/40/44>	4段階<25/35/40/44>	4段階<25/35/40/44>	4段階<25/35/40/44>
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)	●(5・10・15・30分)	●(5・10・15・30分)	●(5・10・15・30分)
おいしさ ● IH	光火力センサー	●	●	●	—
	焼き物温度調節 (タイマー付き)	●(右IH) 140・160・180・200・230°C	—	—	—
	光・揚げ物温度調節※4	●(右IH) 140~200°C(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)	●(右IH) 140~200°C(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)	●(右IH) 140~200°C(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)	●(右IH) 140~200°C(7段階)、 500g以上の油量から対応)
	揚げ物温度調節※4	—	—	—	●(右IH) 140~200°C(7段階)、 500g以上の油量から対応)
	両面焼き	●(グリル皿方式)	●(グリル皿方式)	●(グリル皿方式)	●(グリル皿方式)
	自動調理	●焼き魚:3メニュー	●焼き魚:3メニュー	—	—
清潔 ● グリル	火力調節(手動)	3段階:弱 中 強	3段階:弱 中 强	3段階:弱 中 强	3段階:弱 中 强
	火力調節	—	—	—	—
質量寸法	グリル	グリル皿表面処理 (グリル皿)フッ素加工	(グリル皿)フッ素加工	(グリル皿)フッ素加工	(グリル皿)フッ素加工
電源	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワクトップの上高さ)	16.1kg 599×560×231mm(13mm)	14.9kg 599×560×231mm(13mm)	15.4kg 599×560×231mm(13mm)
	グリル	庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ	260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)
	グリル皿	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm	256×347×35mm	256×347×35mm
コード・長さ	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V □	2極・接地極付 15A 250V □	2極・接地極付 30A 250V □	2極・接地極付 30A 250V □
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)	埋込型WN1112(15A) 露出型WK3012B(15A)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするために、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Jシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)※4 火災のおそれがあるため、油量=使える鍋につきましては、製品同梱の取扱説明書をご確認ください。※5 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。※オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は定格電力以上のアース付きの電源コンセントに直接、接続してお使いください。火災の原因となります。
- 医療用ベースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IHクッキングヒーターご使用の場合)
- 取扱いの誤りや取付設置に不備がありますと火災、故障、感電、やけどなどの原因となることがあります。
- ガス機器から付け替える場合、ガス事業者に連絡しないでガス工作物(ガス配管、ガスマーター、ガス栓など)を無断で撤去することは、法令により規制されています。事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼してください。

パナソニック株式会社 くらしアプライアンス社 キッチン空間事業部

〒651-2271

兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番1号

© Panasonic Corporation 2025

本チラシからの無断複製はかたくお断りします。

●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

●印刷物と実物とは多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

このチラシの記載内容は2025年8月現在のものです。

掲載価格は希望小売価格です。

取付設置費等は含まれておりません。

ご購入の際には別途工事費・取付設置費がかかります。

ZBCT1E550H 2025085Y

パナソニックグループは環境に配慮した
製品づくりに取り組んでいます。
詳しいはこちら

Panasonic GREEN IMPACT

パナソニックと誤認させて、電話勧説したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。

訪問販売や電話勧説販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。

●特定商取引法(旧訪問販売法)※ ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)※

長期の修理サービス保証(有料)をお求めの方へ

メーカー保証期間終了後以降も、長期の修理サービス保証をお求めの方に有料の修理保証制度を準備しております。
詳しくは販売店にお問合せください。

○当社製品のお取扱い方法、お買い物、その他ご不明な点についてのご相談は

給湯・電化商品 ご相談窓口 ●受付時間…月~土／9:00~18:00 祝日・正月三が日を除く ※携帯電話からご利用になれます。

個人のお客様 0120-878-695 ●左記番号がご利用いただけない場合 06-6780-2554 ●FAXはこちら

法人のお客様 0120-187-910 ●左記番号がご利用いただけない場合 06-6904-4583 ●FAXこちら

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における個人情報の取り扱い

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。