

グリル皿タイプのスタンダードモデル

パナソニック独自の 光火力センサー・光るリング搭載 (F・Jシリーズ)

*国内市場200V家庭用IHクッキングヒーターにおいて(2025年8月現在)

IH クッキングヒーター
家庭用ビルトインタイプ 200V

2025年11月25日発売予定



●表示はイメージです。

F シリーズ 全3機種
KZ-F1T6XST/F1T6XKT/F1W6CL




J シリーズ 全3機種
KZ-J1H6AST/J1H6AS/J1H6AK

Point 1 ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種の
ラインアップを拡充 (F・Jシリーズ)


Point 2 光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・小鍋で揚げ物可能 (専用鍋不要) (F・Jシリーズ)
揚げ物調理時の最大火力を2.0kWにアップし、揚げ時間約17%短縮 (Fシリーズ)

Point 3 グリルは焼き網がなくお手入れ簡単
自動メニュー搭載のグリル皿タイプ (F・Jシリーズ)

ビルトインタイプ
仕様一覧

ピンインタイプ 仕様一覧			3口IH	2口IH 低電気容量	2口IH＋ラジエント	
			鉄・ステンレス対応			
			Fシリーズ		Jシリーズ	
幅60cm (トッププレート色/ 本体正面色)	シルバー/グレー	KZ-F1T6XST	—	KZ-J1H6AST		
	ブラック/グレー	—	KZ-F1W6CL	KZ-J1H6AS		
	ブラック/ブラック	KZ-F1T6XKT	—	KZ-J1H6AK		
価格(工事費別)			オープン価格※			
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター					
	グリル	1.55kW			1.55kW	
	定格電圧・消費電力	単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2		単相200V(50-60Hz) 2.9kW	単相200V(50-60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2	
使いやすさ	トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH＋グリル)プッシュ式		●(左右IH＋グリル)プッシュ式	●(左右IH＋ラジエント＋グリル)プッシュ式
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅		●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化
		表示	赤色LED火力表示			赤色LED火力表示
	タイマー(残り時間)		独立式・選択表示(左右後ろIH:1分～9時間 グリル(手動):1分～30分)		独立式・選択表示(左右IH:1分～9時間 ラジエント・グリル(手動):1分～30分)	
	運転音(約)dB※3		4段階<25/35/40/44>		4段階<25/35/40/44>	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)		●(5・10・15・30分)	
	レンジフード換気連動		●		●	
	おいしさ	IH	光火力センサー	●		●
焼き物温度調節 (タイマー付き)			●(右IH) 140・160・180・200・230℃		—	
光・揚げ物温度調節※4			●(右IH、140～200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)		●(右IH、140～200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量から対応)	
グリル		両面焼き	●(グリル皿方式)		●(グリル皿方式)	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー		●焼き魚:3メニュー	
		火力調節(手動)	3段階:弱 中 強		3段階:弱 中 強	
ラジエント		火力調節	—		3段階:弱 中 強	
清潔	グリル	グリル皿表面処理	(グリル皿)フッ素加工			
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※5×高さ (ワークトップの上高さ)	16.1kg 599×560×231mm(13mm)	14.9kg 599×560×231mm(13mm)	15.4kg 599×560×231mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ	260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)		260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm			
電源	コード・長さ		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m			
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V ⚡	2極・接地極付 15A 250V ⚡	2極・接地極付 30A 250V ⚡	
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)	埋込型WN1112(15A) 露出型WK3012B(15A)	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/ WK36301W(ホワイト)	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Jシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3.2kW以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。[□]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) ※4 火災のおそれがあるため、油量・使える鍋につきましては、製品同様の取扱説明書をご確認ください。 ※5 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。 ※オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●電源は定格電力以上のアース付きの電源コンセントに直接、接続してお使いください。火災の原因となります。

●医療用ベースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IHクッキングヒーターご使用の場合) ●取付設置は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。 ●取り扱いの誤りや取付設置に不備があると火災、故障、感電、やけどなどの原因となることがあります。 ●ガス機器から付け替える場合、ガス事業者に連絡しないでガス工作物(ガス配管、ガスメーター、ガス栓など)を無断で撤去することは、法令により規制されています。事前にガス事業者へ連絡してください。また、閉栓はガス事業者に依頼してください。

パナソニック株式会社
くらしアプライアンス社 キッチン空間事業部

〒651-2271
兵庫県神戸市西区高塚台1丁目5番1号
© Panasonic Corporation 2025

本チラシからの無断複製はかたくお断りします。
●商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
●印刷物と実物は多少色味が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
このチラシの記載内容は2025年8月現在のものです。
掲載価格は希望小売価格です。
取付設置費等は含まれておりません。
ご購入の際には別途工事費・取付設置費がかかります。

パナソニックと誤認させて、電話勧誘したり、強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。
訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律※の適用を受けます。
●特定商取引法(旧訪問販売法)※ ●消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)※

長期の修理サービス保証(有料)をお求めの方へ
メーカー保証期間終了後以降も、長期の修理サービス保証をお求めの方に有料の修理保証制度を準備しております。
詳しくは販売店にお問合せください。

【ご相談窓口における
個人情報の取り扱い】
パナソニック株式会社および
グループ関係会社は、お客様の
個人情報をご相談対応や
修理対応などに利用させてい
ただき、ご相談内容は録音さ
せていただきます。また、折り返
し電話をさせていただくときの
ために発信番号を通知いた
だいております。なお、個人情
報を適切に管理し、修理業務等
を委託する場合や正当な理由
がある場合を除き、第三者に
開示・提供いたしません。個人
情報に関するお問い合わせは、
ご相談いただきました窓口にご
連絡ください。

パナソニックグループは環境に配慮した
製品づくりに取り組んでいます。

Panasonic GREEN IMPACT

詳しくはこちら

