


- 写真は説明用に「表示部」を実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

2口IH	
鉄・ステンレス対応	
G22	
CLタイプ	
	

機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅 60cm	KZ-G22CL3 184,800円 (税抜 168,000円)
トッププレート色 / 本体正面色		ブラック/グレイッシュシルバー

ヒーター	ヒーター種類・最大火力	
	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シーズヒーター	
	グリル	1550W
	定格電圧	単相200V(50-60Hz)
消費電力		2900W

使いやすさ	トッププレート	天面操作部	●(左右IH+グリル)プッシュ式
		光るリング	—
		表示	赤色LED火力表示
		タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 グリル(手動)1分~30分)
		運転音(約)dB ^{*2}	4段階<25/35/40/44>
		電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)
レンジフード換気連動		●	

おいしさ	IH	光火力センサー	●
		焼き物温度調節 (タイマー付き)	—
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{*3} から対応) ^{*4}
		こげつきお知らせ	●(左右IH)
	グリル	両面焼き	●(水なし)
		自動調理	●焼き魚:3メニュー
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(750W) 中(1220W) 強(1450W)
	ファン	火力調節 / 消費電力(約)	—

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●
	グリル	焼き網表面処理/庫内表面加工	(焼き網)メッキ/(庫内)ホーロー

質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行 ^{*5} ×高さ(ワークトップの上高さ)	16.8kg 600×558×232mm(13mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	250×348×60mm(網から上ヒーターまでの高さ)
		焼き網(約)幅×奥行	236×325mm

電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 1m
	電源プラグ	2極・接地極付 15A 250V
	推奨コンセント	埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)

^{*1} 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

^{*2} 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用)

^{*3} 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

^{*4} 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できません。

^{*5} 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。