


		2口IH+ラジエント			
		鉄・ステンレス対応			
		G32シリーズ			
		Eタイプ		Aタイプ	
機種 本体希望小売価格(工事費別)		幅 60cm			
		KZ-G32EST オープン価格*		KZ-G32AST オープン価格*	
		KZ-G32AS オープン価格*		KZ-G32AK オープン価格*	
トッププレート色 / 本体正面色		シルバー/グレイッシュシルバー		ブラック/グレイッシュシルバー	
ヒーター種類・最大火力					
● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター					
グリル		1550W			
定格電圧		単相200V(50-60Hz)			
消費電力		5800W(4800W切り換え可能)*2			
使いやすい	トッププレート	● (左右IH+ラジエント+グリル)プッシュ式			
	光るリング	● (左右IH:全周タイプ)明るさ変化		—	
	表示	赤色LED火力表示			
	タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)*3			
	運転音(約)dB*4	4段階<25/35/40/44>			
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	● (5・10・15・30分)			
レンジフード換気連動	●		—		
おいしさ	IH	光火力センサー	●		
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—		
		光・揚げ物温度調節	● (左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量)*5から対応)*6		
		こげつきお知らせ	● (左右IH)		
	グリル	両面焼き	● (水なし)		
		自動調理	● 焼き魚:3メニュー)*3		
火力調節(手動)/消費電力(約)		3段階:弱(750W) 中(1220W) 強(1450W)*3			
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)*3			
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル ●			
	グリル	焼き網表面処理/庫内表面加工 (焼き網)メッキ/(庫内)ホーロー			
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行*7 ×高さ(ワークトップの上高さ)		17.5kg 600×558×232mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ		250×348×60mm(網から上ヒーターまでの高さ)	
	グリル	焼き網(約)幅×奥行		236×325mm	
電源	コード・長さ		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 1m		
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V ⚡		
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」表示部は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

*1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

*2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り換え可能。

*3 グリルと後ろIHまたはラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。

*4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

*5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

*6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できません。

*7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

* オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。