ビルトインタイプ Jシリーズ 仕様一覧 ●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。 ●キッチンキャビネットは商品には含まれません。	3口IH	
	鉄・ステンレス対応	
	TXタイプ	Xタイプ
	写真は KZ-JT75XSです。 	写真は KZ-J75XSです。
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm **KZ-JT75XS** オープン価格★ 幅60cm **KZ-JT60XS** オープン価格★ ★オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。	幅75cm **KZ-J75XS**★ オープン価格★ 幅60cm **KZ-J60XS** オープン価格★ ★オープン価格商品の価格は 販売店にお問い合わせください。
トッププレート色	シルバー	シルバー
本体正面色	シルバー	シルバー
ヒーター　ヒーター種類・最大火力 ●オールメタル対応 IHヒーター ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター		
ヒーター　グリル	1.95kW	
ヒーター　定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2	
ヒーター　火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階※3 	■後ろIH:7段階
使いやすさ　トッププレート　天面操作	●ガラスタッチ (左右IH操作) 写真は左IH操作部です。	●ガラスタッチ (左右IH操作) 写真は左IH操作部です。
使いやすさ　トッププレート　光る天面ナビ・かんたん操作	●	–
使いやすさ　トッププレート　光るリング	●(左右IH:全周タイプ　後ろIH:前タイプ)	
使いやすさ　本体操作部　カンガルーポケット	●タッチキー(グリル・後ろIH)	
使いやすさ　本体操作部　火力表示(カンガルーポケット)	ホワイトバックライト液晶	オレンジバックライト液晶
使いやすさ　音声ガイド	●(通常モード/くわしくモード)	
使いやすさ　デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分～9時間30分　グリル:1分～30分)	
使いやすさ　カウントタイマー	●(60分)※4	
使いやすさ　4熱源同時使用※1	●	
使いやすさ　運転音(約)dB※6　オールメタル※7	–	
使いやすさ　運転音(約)dB※6　鉄・ステンレス※8	4段階〈25/35/40/44〉	
使いやすさ　電源スイッチ自動OFF	●	
使いやすさ　グリル　スライドレール(引き込み付き)	●	
おいしさ　光火力センサー　安定した高火力	●(左右IH)	
おいしさ　光火力センサー　予熱おまかせ機能	●(左右IH)	
おいしさ　光火力センサー　光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10	
おいしさ　光火力センサー　フライパン焼き物温度調節	●(左右IH)	
おいしさ　光火力センサー　こげつきお知らせ	●(左右IH)	
おいしさ　静電センサー　ふきこぼれお知らせ	●(左右IH)	
おいしさ　IH・自動調理	●サーミスタ(左IH:湯沸かし　後ろIH:炊飯)※11	
おいしさ　グリル　水なし／水あり自動判別	●	
おいしさ　グリル　両面焼き	●	
おいしさ　グリル　自動調理	●焼き魚:3メニュー　惣菜:3メニュー	
おいしさ　グリル　温度設定	●140℃～280℃(8段階)ワイド温調	
おいしさ　グリル　火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(900W) 中(1450W) 強(1600W)	
おいしさ　グリル　プラチナ除煙機能	●	
おいしさ　ラジエント　火力調節 消費電力(約)	–	
清潔　2分割 排気口パネル	●(排気口カバー着脱)	
清潔　グリル　お手入れキー	●	
清潔　グリル　庫内表面加工／焼き網表面処理	ホーロー／ピュアフッ素コート	
質量・寸法　本体　質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※12 ×高さ(ワークトップの上高さ)	JT75XS:24.3kg 749×577×231mm(12mm) JT60XS:23.3kg 599×577×231mm(12mm)	J75XS:24.3kg 749×577×231mm(12mm) J60XS:23.3kg 599×577×231mm(12mm)
質量・寸法　グリル　庫内有効寸法※13(約)	260×354×68mm	
質量・寸法　グリル　焼き網 幅×奥行(約)	250×310mm	
電源　コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル　0.7m	
電源　電源プラグ	2極・接地極付　30A　250V	
電源　推奨コンセント	埋込型WF3630B　露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	

●医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IHクッキングヒーターご使用の場合)

●ハイパワー総出力5,800W

左右IHで同時に高火力調理、さらに4つの熱源で同時に料理を効率よくこなせます。工場出荷時は5,800W設定ですが、契約電気容量にあわせて4,800Wに切り換え※14もできます。

(操作方法)
・電源スイッチ切の状態で、カンガルーポケットの❶❷❸の3つのボタンを同時に押しながら、電源スイッチを入にする。
・カンガルーポケットの液晶部に「58」が表示される。
・切り換えは◀ボタンを押すと4,800W設定に(液晶部に「48」を表示)、戻すには▶ボタンを押す。
・電源スイッチ切でモード終了。
※14 設置の際、工事業者様が設定を行います。

※1　2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▷を押してもブザーが鳴り火力は上がりません。)
※2　工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
※3　アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ)
※4　後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。
※5　5.8kW仕様の場合のみ。
※6　運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。パナソニック(株)実測。(パナソニック(株)標準鍋を使用)
※7　パナソニック(株)標準アルミ鍋を使用。
※8　パナソニック(株)標準ホーロー鍋を使用。
※9　火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。
※10　左右IHヒーターの揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。
※11　鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。
※12　奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
※13　幅×奥行×高さ(網～上ヒーター)

●各ヒーター定格はモーター定格など50Wを含んでいます。