

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

3口IH		2口IH + ラジエント		2口IH					
鉄・ステンレス対応									
Kシリーズ									
									
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅60cm	<b>KZ-K33XST</b> <b>290,400円</b> (税抜264,000円)	<b>KZ-K32EST</b> オープン価格※	<b>KZ-K22CL3</b> <b>206,800円</b> (税抜188,000円)					
トッププレート色/本体正面色		シルバー/ライトグレー	シルバー/ライトグレー	ブラック/ライトグレー					
ヒーター	ヒーター種類・最大火力								
	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター		※1	※1	※1				
	● ラジエントヒーター		3.0kW 3.0kW	3.0kW 3.0kW	2.5kW 2.5kW				
	● グリル シーズヒーター		グリル庫内 グリル皿	グリル庫内 グリル皿	グリル庫内 グリル皿				
グリル		1550W		1550W					
定格電圧		単相200V(50-60Hz)		単相200V(50-60Hz)					
消費電力		5800W(4800W切り換え可能)※2		2900W					
使いやすさ	トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH+グリル) ブッシュ式	●(左右IH+ラジエント+グリル) ブッシュ式	●(左右IH+グリル) ブッシュ式				
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化	—	—				
	表示	LED表示		LED表示					
	タイマー(残り時間)		独立式・選択表示(左右後ろIH:1分~9時間 グリル(手動):1分~30分)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 グリル(手動):1分~30分)				
	4熱源同時使用※1		●	—(3熱源)	—(3熱源)				
	運転音(約)dB※3	鉄・ステンレス※4	4段階<25/35/40/44>	4段階<25/35/40/44>	4段階<25/35/40/44>				
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)	●(5・10・15・30分)	●(5・10・15・30分)				
レンジフード換気連動		●		●					
おいしさ	IH	光火力センサー	●(左右IH)		●(左右IH)				
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(右IH) 140・160・180・200・230°C		●(右IH) 140・160・180・200・230°C				
		光・揚げ物温度調節	●(右IH、140°C~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)		●(右IH、140°C~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)				
		こげつきお知らせ	—		—				
清潔	グリル	両面焼き	●(グリル皿タイプ)		●(グリル皿タイプ)				
		自動調理	●焼き魚:3メニュー		●焼き魚:3メニュー				
		手動調理(火力調節)/消費電力(約)	3段階:弱(750W) 中(1130W) 強(1380W)		3段階:弱(750W) 中(1130W) 強(1380W)				
	ラジエント	火力調節/消費電力(約)	—	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)	—				
質量寸法	トッププレート	2分割 排気ハネル	●	●	●				
		サイドキャップレス	●	●	●				
	グリル	グリル皿表面処理	フッ素加工		フッ素加工				
電源	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワクトップの上高さ)	16.1kg 599×560×231mm (13mm)	15.5kg 599×560×231mm (13mm)	14.9kg 599×560×231mm (13mm)				
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)		260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)				
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm		256×347×35mm				
コード・長さ		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m					
電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V		2極・接地極付 15A 250V					
推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り替え可能。

※3 運転者は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※4 当社標準ホールー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

※オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。