







- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH	2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応	2口IH
		Kシリーズ		Kシリーズ(200V・15A仕様)
		K33タイプ	K32タイプ	K22タイプ
				
機種 価格(工事費別) (トッププレート色/本体正面色)	幅75cm	—	—	—
	幅60cm	KZ-K33XST (シルバー/ライトグレー) 290,400円 (税抜264,000円)	KZ-K32EST (シルバー/ライトグレー) オープン価格 ※	KZ-K22CL3 (ブラック/ライトグレー) 206,800円 (税抜188,000円)
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	 ※1 ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター	 ※1 ラジエントヒーター	 ※1
	グリル	—	—	—
	定格電圧	1550W 単相200V(50/60Hz)		1550W 単相200V(50/60Hz)
	消費電力	5800W(4800W切換え可能)※2		2900W
使いやすさ	トッププレート	天面操作部 表示 かんたんモード 光るリング	●(左右後ろIH+グリル)プッシュ式 LED表示	●(左右IH+ラジエント+グリル)プッシュ式 LED表示
	本体操作部	表示	—	—
	はじめてガイド/音声ガイド	—	—	—
	タイマー(残り時間)	—	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅	●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化
	カウントタイマー(経過時間)	—	—	—
	運転音(約)dB※3	オールメタル※4 鉄・ステンレス※5	4段階<25/35/40/44>	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	—	●(5・10・15・30分)	●(5・10・15・30分)
	電気代表示/累積電気代表示	—	—	—
	レンジフード換気連動	—	●	●
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	—	—
おいしさ	IH	光火力センサー	●(左右IH)	●(左右IH)
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(右IH) 140・160・180・200・230℃	●(右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アシスト※6	—	—
		光・揚げ物温度調節	●(右IH, 140℃~200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量※7から対応)	●(右IH, 140℃~200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量※7から対応)
	自動調理	炊飯 湯沸し	—	—
	グリル	ラックキンググリル	—	—
		両面焼き	●(グリル皿タイプ)	●(グリル皿タイプ)
		自動調理	●焼き魚:3メニュー	●焼き魚:3メニュー
		焼き分け機能(自動調理のみ)	—	—
		凍ったままIHグリル	—	—
オープン調理(温度調節)(約)	—	—		
手動調理(火力調節)/消費電力(約)	3段階:弱(750W) 中(1130W) 強(1380W)	3段階:弱(750W) 中(1130W) 強(1380W)		
上ヒーター加熱(手動)	—	—		
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	—	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)	
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル サイドキャップレス	●	●
	グリル	お手入れ機能	●	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—	—
フラットな庫内/庫内灯	—	—		
グリル皿表面処理	フッ素加工	フッ素加工		
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※9 ×高さ(ワークトップの上高さ)	16.1kg 599×560×231mm(13mm)	15.5kg 599×560×231mm(13mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×349×64mm (グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm	
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m		3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ⚡		2極・接地極付 15A 250V ⚡
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)
付属品	—			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため [] を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切換え可能。 ※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※4 当社標準アルミ鍋を使用。 ※5 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※6 フライパンは指定の大きさのあせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。 ※7 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※8 解除機能付き。〔加熱〕表示中の火力5以下で作動。 ※9 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。
※オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。