


●キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		2口IH+ラジエント		
		鉄・ステンレス対応		
		Lシリーズ		
				
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅60cm	<b>KZ-L32AST</b> オープン価格*	<b>KZ-L32AS</b> オープン価格*	<b>KZ-L32AK</b> オープン価格*
トッププレート色/本体正面色		シルバー/ライトグレー	ブラック/ライトグレー	ブラック/ブラック
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	 ※1 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター		
	グリル	1550W		
	定格電圧	単相200V (50-60Hz)		
	消費電力	5800W (4800W切り換え可能)※2		
使いやすさ	トッププレート	● (左右IH+ラジエント+グリル)プッシュ式		
	天面操作部	—		
	光るリング	—		
	表示	LED表示		
	タイマー(残り時間)	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間 ラジエント・グリル(手動):1分~30分)		
	4熱源同時使用※1	●		
	運転音(約)dB※3	鉄・ステンレス※4 4段階<25/35/40/44>		
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	● (5・10・15・30分)			
レンジフード換気連動	—			
おいしさ	IH	光火力センサー	● (左右IH)	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—	
		光・揚げ物温度調節	● (右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)	
		こげつきお知らせ	—	
	グリル	両面焼き	● (グリル皿タイプ)	
		自動調理	● 焼き魚:3メニュー	
		手動調理(火力調節)/消費電力(約)	3段階:弱(750W) 中(1130W) 強(1380W)	
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●	
	サイドキャップレス		●	
	グリル	グリル皿表面処理	フッ素加工	
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※6×高さ (ワーフトップの上高さ)	15.4kg 599×560×231mm (13mm)	
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	
		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	256×347×35mm	
電源	コード長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.9m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V Ⓢ		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。Lシリーズは、左右IH同時使用する場合、合計3200W以下になるように制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

※オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。