

# ビルトインタイプ 仕様一覧

- 写真は説明用に「光るライン」「光るリング」を点灯させています。
- 「光るライン」「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッキンキャビネットは商品には含まれません。

3口IH 鉄・ステンレス対応				
Sシリーズ				
写真はKZ-CS17FKです。				
<b>KZ-CS17FK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)				
	<b>KZ-CS17FS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)			
	<b>KZ-CS16FK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)			
	<b>KZ-CS16FS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)			
<b>機種/価格 (工事費別)</b>  (トッププレート色/本体正面色)	幅75cm			
	幅60cm			
<b>ヒーター種類/最大火力</b>  ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター	 加熱エリア 選択タイプ 3.2kW 1.4kW 3.2kW 平面ヒーター IHヒーター ブルーム グリル皿			
	※3口使用時は、左右IHの前エリアをご使用ください。			
グリル				
定格電圧/消費電力				
<b>使いやすさ</b>  トッププレート 表示 かんたんモード 光るライン/光るリング 操作本体部 表示 はじめてガイド/音声ガイド タイマー(残り時間) カウントタイマー(経過時間) 運転音(約) dB <sup>※4</sup> 電源スイッチ自動OFF(設定機能) 電気表示/累積電気表示 レンジフード換気運動	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切換可能)※3			
	●(左右後ろIH)ガラスタッチ フルドット液晶			
	●(左右IH:3分割、後ろIH:前)明るさ変化 高温時点滅/-			
	●(グリル)プッシュ式 フルドット液晶			
	●/●(詳しくモード/通常モード)			
	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分) ●(左右後ろIH、グリル)(60分)			
	4段階(25/35/40/48)			
	●(5・10・15・30分)			
	●/●			
	●おまかせ自動運転※6(「ツール」内 切・入/風量)			
<b>おいしさ</b>  IH 光火力センサー 炊飯 調理 湯沸し 火力調節 グリル 上ヒーター加熱(手動)	匠加熱IH 光火力センター(プラス)/光火力センター 焼き物温度調節(タイマー付き) 焼き物アシスト※7 煮込みアシスト 光・揚げ物温度調節 こげつきお知らせ※11 炊飯 湯沸し 火力調節 ラックキンググリル 両面焼き 自動調理 焼き分け機能(自動調理のみ) 凍ったままIHグリル オープン調理(温度調節)(約) 手動調理(火力調節)(消費電力(約)) 上ヒーター加熱(手動)			
	●(左右IH) ●/●(左右IH) ●(左右IH・前/奥/全体)140・160・180・200・230°C ●10メニュー(左右IH・前/奥/全体) ●10メニュー(左右IH・前/全体) ●(左右IH・前、140°C~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※8から対応)※9※10 ●(左右IH・前/奥) ●(後ろIH/2合)※12 ●(左右IH・前、後ろIH)※12 左右IH:10段階 後ろIH:7段階 ●IH&遠赤Wプラット ラックキンググリル ●(グリル皿タイプ) ●12メニュー ●(お急ぎ/標準/しっかり) ●8メニュー ●80°C~280°C(11段階) 3段階 弱(920W)中(1230W)強(1470W) ●			
	お手入れ機能/脱脂/脱臭/脱臭メタルフィルター フラットな庫内/庫内灯 グリル皿表面処理			
	●(両側面・上下面が拭ける)●(LED照明 切・入/手元スイッチ) フッ素加工			
	質量(約) 大きさ(約) 幅×奥行※13 ×高さ(ワクトップの上高さ)			
	CS17FK/CS17FS:30.1kg 748×574×230mm(11mm) CS16FK/CS16FS:29.0kg 598×574×230mm(11mm)			
	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ グリル皿(約) 幅×奥行×高さ			
	220×360×101mm (グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)260※14×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 258×394×40mm			
	コード・長さ 電源プラグ 推奨コンセント			
	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m 2極・接地極付 30A 250V <sup>※</sup> 埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト) レシピブック			
付属品				

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるために押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)※2 左右IHの全体・奥エリア使用時は、後ろIHは使用できません。前・奥・全体エリアいずれの使用時も最大火力3.2kWになります。※3 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切換可能。※4 連転音は日本電機工業会基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準ホーロー鍋を使用。)※5 当社標準ホーロー鍋を使用。※6 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。カタログ上において従来からの「エコナビ」機能を「AIエコナビ」と表記しています。※7 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。※8 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。※9 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。※10 予熱完了1分前の予告報知あり。※11 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。)※12 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。※14 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

●当社ビルトイン電気オープンレンジとの組み合わせ設置についてはウェブサイト(<https://sumai.panasonic.jp/eoven/lineup/manual.html>)をご覧ください。

表示されている価格は事業者向けの積算見積価格であり、一般消費者向けの販売価格を示したものではありません。工事費は含まれておりません。

★オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

⚠ 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。(IH) クッキングヒーターご使用の場合)