





●写真は説明用に「光るライン」を点灯させています。  
「光るライン」「表示部」は実際より強調しています。  
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。

			3口IH	
			鉄・ステンレス対応	
			Sシリーズ	
			<div><div></div><div>KZ-S1F7K</div></div> <div><div></div><div>KZ-S1F7S</div></div>	
機種 価格(工事費別)	幅75cm		KZ-S1F7K (ジェットブラック/ブラック) KZ-S1F7S (シルバー/シルバー) 660,000円(税抜600,000円)	
	幅60cm		KZ-S1F6K (ジェットブラック/ブラック) KZ-S1F6S (シルバー/シルバー) 638,000円(税抜580,000円)	
ヒーター	最大火力	●鉄・ステンレス対応 IHヒーター		
	ヒーター種類			
	グリル	2750W		
	定格電圧	単相200V(50/60Hz)		
消費電力	5800W(4800W切換え可能)※3			
使いやすさ	トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH)ガラスタッチ	
		表示	フルドット液晶	
		かんたんモード	●	
		光るライン	●(左右IH:3分割、後ろIH:前)明るさ変化 高温時点滅	
		光るリング	—	
	操作部	本体操作部	●(グリル)プッシュ式	
		表示	フルドット液晶	
	はじめてガイド/音声ガイド		●/●(詳しくモード/通常モード)	
	タイマー(残り時間)		独立式(左右後ろIH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分 グリル(手動):1分～30分)	
	カウントタイマー(経過時間)		●(左右後ろIH、グリル)(60分)	
運転音(約) dB※4	オールメタル※5 鉄・ステンレス※6	4段階(25/35/40/48)		
電気代表示/累積電気代表示		●/●		
レンジフード換気連動		●おまかせ自動運転※7(「ツール」内 切・入/風量)		
おいしさ	IH	匠加熱IH	●(左右IH)	
		光火力センサー	●	
		光火力センサー+(プラス)	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH・前/奥/全体) 140・160・180・200・230℃	
		焼き物アシスト※8	●10メニュー(左右IH・前/奥/全体)	
		煮込みアシスト	●10メニュー(左右IH・前/全体)	
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH・前/奥、140℃～200℃(7段階)、 200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10※11	
		こげつきお知らせ※12	●(左右IH・前/奥)	
	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合)※13	
		湯沸し	●(左右IH・前、後ろIH)※13	
	グリル	火力調節	左右IH:10段階 後ろIH:7段階	
		ラックキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル	
		自動調理	●12メニュー	
		焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/じっくり)	
		凍ったままIHグリル	●8メニュー	
		オープン調理(温度調節)(約)	●80℃～280℃(11段階)	
		手動調理(火力調節)/消費電力(約)	3段階 弱(920W) 中(1230W) 強(1470W)	
	清潔	グリル	上ヒーター加熱(手動)	●
お手入れ機能			●	
脱煙・脱臭メタルフィルター			●	
フラットな庫内/庫内灯			●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切・入/手元スイッチ)	
質量・寸法	本体	質量(約)	S1F7K/S1F7S:30.1kg 748×574×230mm(11mm) S1F6K/S1F6S:29.0kg 598×574×230mm(11mm)	
		大きさ(約) 幅×奥行※14×高さ(ワークトップの上高さ)		
	グリル	庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ	220×360×101mm (グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ) 260※15×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	
		グリル皿(約) 幅×奥行×高さ	258×394×40mm	
電源	コード・長さ		3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 0.7m	
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V 	
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	
付属品	レシピブック			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため  を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 左右IHの全体・奥エリア使用時は、後ろIHは使用できません。前・奥・全体エリアいずれの使用時も最大火力3.2kWになります。

※3 工場出荷時は5800W設定ですが、4800Wに切換え可能。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準準ホー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 従来からの「エコナビ」機能を「AIエコナビ」と表記しています。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 予熱完了1分前の予告報知あり。

※12 解除機能付き。〔加熱〕表示中の火力5以下で作動。)

※13 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。

※14 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※15 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。