

シングル(右IH)オールメタル対応

鉄・ステンレス対応

ECONAVI

KMタイプ

KGタイプ

30Aタイプ



●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。

機種/本体希望小売価格(工事費別)		<b>KZ-D60KM</b> 220,000円(税抜)	<b>KZ-D60KG</b> 163,000円(税抜)																			
トッププレート色		ウォームシルバー	グレイッシュシルバー																			
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	<p>※1 オールメタル 2.5kW シースヒーター(下ヒーター)</p>	<p>※1 シースヒーター(下ヒーター)</p>																			
	グリル	1.85kW(触媒用ヒーター0.2kWを含む)																				
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 4.8kW	単相200V(50/60Hz) 4.0kW																			
	火力調節/ 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	<p>■左右IH:10段階※2</p> <table border="1"> <tr> <td>235W</td><td>500W</td><td>1kW</td><td>2kW</td><td>3kW</td> </tr> <tr> <td>100W</td><td>370W</td><td>700W</td><td>145kW</td><td>2.5kW</td> </tr> </table> <p>保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強</p>	235W	500W	1kW	2kW	3kW	100W	370W	700W	145kW	2.5kW	<p>■左右IH:10段階</p> <table border="1"> <tr> <td>235W</td><td>500W</td><td>1kW</td><td>2kW</td><td>3kW</td> </tr> <tr> <td>100W</td><td>370W</td><td>700W</td><td>145kW</td><td>2.5kW</td> </tr> </table> <p>保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強</p>	235W	500W	1kW	2kW	3kW	100W	370W	700W	145kW
235W	500W	1kW	2kW	3kW																		
100W	370W	700W	145kW	2.5kW																		
235W	500W	1kW	2kW	3kW																		
100W	370W	700W	145kW	2.5kW																		
使いやすさ	トップ プレート	天面操作部	●(左右IH+グリル)プッシュ式																			
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ)高温時点滅																			
		表示	ホワイトバックライト液晶																			
	オールメタル加熱方式	●(右IH)	—																			
	音声ガイド	●(くわしくモード・通常モード)																				
	タイマー(残り時間)	独立式(左右IH:1分~9時間30分 グリル(手動)1分~30分)																				
	運転音(約) dB※3	オールメタル※4	4段階(25/38/45/48)	—																		
		鉄・ステンレス※5	4段階(25/34/40/44)																			
	電気日表示	●																				
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)																				
おいしさ	IH	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左IH) 140・160・180・200・230℃																			
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※6から対応)※7																			
		こげつきお知らせ	●(左右IH)																			
	グリル	両面焼き	●(おまかせビッググリル)(水なし/水あり自動判別)																			
		自動調理	●焼き魚:3メニュー																			
		温度設定	●140℃~280℃(8段階)																			
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(950W) 中(1460W) 強(1740W)																			
煙・ニオイの抑制	●プラチナ除煙																					
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル ●(着脱 排気パネル・排気口カバー)																				
	フロント	吸気口カバー ●(着脱 吸気口カバー)																				
	グリル	お手入れキー ●																				
	焼き網表面処理/庫内表面加工	(焼き網)ピュアフッ素コート/(庫内)ホーロー																				
質量・寸法	本体	質量(約) 20.4kg 大きさ(約)幅×奥行※8×高さ 590×521×180mm	18.7kg 590×521×180mm																			
	グリル	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	260×347×56mm(網から上ヒーターまでの高さ)																			
	焼き網	幅×奥行	230×310mm																			
電源	コード長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m																				
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V Ⓡ	2極・接地極付 20A 250V Ⓡ																			
	推奨コンセント	小型30A用コンセント 埋込型WTN3730W(ホワイト) 露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)	埋込型WN1932 露出型WKS294																			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示は変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。Ⓡを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※4 当社標準アルミ鍋を使用。

※5 当社標準ホーロー鍋を使用。

※6 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※7 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※8 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。