

●写真は説明用に「表示部」を実際より強調しています。



		鉄・ステンレス対応		
		KBタイプ		
		20Aタイプ		
機種/本体希望小売価格(工事費別)		KZ-KB21E オープン価格※		
トッププレート色/本体正面色		ブラック(石目調)/シルバー		
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	※1 シーズヒーター グリル庫内 焼き網		
	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シーズヒーター			
	グリル	1250W		
	定格電圧	単相200V(50-60Hz)		
	消費電力	4000W		
使いやすさ	フット プレート	天面操作部	●(左右IH+グリル)プッシュ式	
		光るリング	—	
		表示	オレンジバックライト液晶	
	音声ガイド	—		
	タイマー(残り時間)	独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理・グリル(手動):1分~30分)		
	運転音(約) dB※2	オールメタル※3	—	
		鉄・ステンレス※4	4段階(25/34/40/44)	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		
電気代表示	●			
おいしさ	IH	光火力センサー	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—	
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)※6	
		こげつきお知らせ	—	
	自動調理(湯沸し)	—		
	グリル	両面焼き	(片面焼き)(水なし/水あり自動判別)	
		自動調理	—	
		オープン調理(温度調節)(約)	—	
手動調理(火力調節)/消費電力(約)		3段階:弱(800W) 中(1025W) 強(1250W)		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル ●		
	グリル	お手入れ機能	—	
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—	
		焼き網表面処理	メッキ	
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※7×高さ	18.1kg 590×521×180mm	
	グリル	庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	260×347×56mm(網から上ヒーターまでの高さ)	
		焼き網(約)幅×奥行	230×310mm	
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 20A 250V ⚡		
	推奨コンセント	埋込型WN1932 露出型WKS294		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。☑を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※3 当社標準アルミ鍋を使用。

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。