


## 鉄・ステンレス対応

## KBタイプ



●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。  
「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。

機種/本体希望小売価格(工事費別)		<b>KZ-KB21D</b> オープン価格※	
トッププレート色		ブラック(石目調)	
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シースヒーター		
	グリル	1.25kW	
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 4.0kW	
	火力調節/ 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階 235W 500W 1kW 2kW 3kW 100W   370W   700W   1.45kW   2.5kW   <b>保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9</b> 弱 中 強	
使いやすさ	天面操作部	●(左右IH+グリル)プッシュ式	
	光るリング	—	
	表示	オレンジバックライト液晶	
	オールメタル加熱方式	—	
	音声ガイド	—	
	タイマー(残り時間)	独立式(左右IH:1分～9時間30分 グリル(手動)1分～30分)	
	運転音(約) dB※2	オールメタル※3 鉄・ステンレス※4	
	電気表示	●	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)	
おいしさ	IH 光 火 力 セ ン サ ー	焼き物温度調節 (タイマー付き)	—
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)※6
		こげつきお知らせ	—
	グリル	両面焼き	(片面焼き)(水なし/水あり自動判別)
		自動調理	—
		温度設定	—
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階: 弱(800W) 中(1025W) 強(1250W)
煙・ニオイの抑制	—		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(着脱 排気パネル)
	フロント	吸気口カバー	●(着脱 吸気口カバー)
	グリル	お手入れキー 焼き網表面処理/庫内表面加工	— (焼き網)クロームメッキ/(庫内)ホーロー
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※7×高さ	18.1kg 590×521×180mm
	グリル	庫内有効寸法 幅×奥行×高さ	260×347×56mm(網から上ヒーターまでの高さ)
	グリル	焼き網 幅×奥行	230×310mm
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャプタイヤケーブル	0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 20A 250V	☑
	推奨コンセント	埋込型WN1932 露出型WKS294	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示は変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。☑を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※3 当社標準アルミ鍋を使用。

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。

※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。