

●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。
「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。



		鉄・ステンレス対応		
		KLタイプ		
		15Aタイプ		
機種/本体希望小売価格(工事費別)		KZ-KL22E3 オープン価格※		
トッププレート色/本体正面色		ブラック/シルバー		
ヒーター	ヒーター種類・最大火力			
	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シーズヒーター			
	グリル	1550W		
	定格電圧	単相200V(50-60Hz)		
消費電力		2900W		
使いやすさ	フットプリント	●(左右IH+グリル)プッシュ式		
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅		
	表示	オレンジバックライト液晶		
	音声ガイド	—		
	タイマー(残り時間)	独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理・グリル(手動):1分~30分)		
	運転音(約) dB※2	オールメタル※3 鉄・ステンレス※4	—	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		
電気代表示		—		
おいしさ	IH	光火力センサー	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	—	
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)※6	
		こげつきお知らせ	●(左右IH)	
	自動調理(湯沸し)	●(左IH)		
	グリル	両面焼き	●(水あり)	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー	
		オープン調理(温度調節)(約)	●140℃~280℃(8段階)	
手動調理(火力調節)/消費電力(約)		3段階:弱(940W) 中(1270W) 強(1550W)		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)	
	グリル	お手入れ機能	—	
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—	
焼き網表面処理		ピュアフッ素コート		
質量・寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※7×高さ	18.5kg 590×521×180mm	
	グリル	庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	260×347×56mm(網から上ヒーターまでの高さ)	
		焼き網(約)幅×奥行	230×310mm	
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付15A 250V		
	推奨コンセント	埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)		

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。☑を押してもパワーが降り、火力は上がりません。)

※2 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※3 当社標準アルミ鍋を使用。

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。

※ オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。