







		シングル(右IH)オールメタル対応	鉄・ステンレス対応	
AIエコナビ ECONAVI				
		KMタイプ	KGタイプ	
		30Aタイプ	20Aタイプ	
				
機種/ 本体希望小売価格(工事費別)		<b>KZ-E60KM</b> 264,000円(税抜 240,000円)	<b>KZ-E60KG</b> 201,300円(税抜 183,000円)	
トッププレート色/本体正面色		ウォームシルバー/シルバー	シルバー/シルバー	
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	 ※1 オールメタル 2.5kW	 ※1	
	● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シーズヒーター			
	グリル	1950W		
	定格電圧	単相200V(50-60Hz)	単相200V(50-60Hz)	
	消費電力	4800W	4000W	
使いやすさ	フット トップ 表示	天面操作部	●(左右IH+グリル)プッシュ式	
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅	
		表示	ホワイトバックライト液晶	オレンジバックライト液晶
	音声ガイド	●(詳しくモード・通常モード)		
	タイマー(残り時間)	独立式(左右IH:1分~9時間30分 グリル:1分~30分)		
	運転音(約) dB※2	オールメタル※3	4段階(25/38/45/48)	—
		鉄・ステンレス※4	4段階(25/34/40/44)	
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		
電気表示	●			
おいしさ	IH 光 センサー	光火力センサー	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左IH) 140・160・180・200・230℃	
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)※6	
		こげつきお知らせ	●(左右IH)	
	自動調理(湯沸し)	—		
	グリル	両面焼き	●(水なし)	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー	
		温度調節(約)	●140℃~280℃(8段階)	
火力調節(手動)/消費電力(約)		3段階:弱(1010W) 中(1200W) 強(1260W)		
清潔	トップ プレート	2分割 排気パネル ●(排気口カバー着脱)		
	グリル	お手入れ機能	●	
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●	
グリル皿表面処理/庫内表面加工	(グリル皿)フッ素加工/(庫内)ホーロー加工			
質量・寸法	本体	質量(約) 590×521×180mm	18.0kg 590×521×180mm	
	グリル	庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	260×349×64mm(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)	
	グリル	グリル皿(約)幅×奥行	256×355mm	
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V Ⓛ	2極・接地極付 20A 250V Ⓜ	
	推奨コンセント	小型30A用コンセント 埋込型WTN3730W(ホワイト) 露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)	埋込型WN1932 露出型WKS294	

●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。  
「光るリング」表示部は実際より強調しています。

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。Ⓛを押してもプザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※3 当社標準アルミ鍋を使用。

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。