





- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

|                     |  | 2口IH  |   |               |
|---------------------|--|---|---|---------------|
|                     |  | シングル(右IH)オールメタル対応   | 鉄・ステンレス対応   |               |
| Eシリーズ               |  |   |   |               |
| AIエコナビ ECONAVI      |  |   |   |               |
|                     |  | KMタイプ   | KGタイプ   |               |
|                     |  | 30Aタイプ  | 20Aタイプ  |               |
|                     |  |  |  |               |
| 機種/メーカー希望小売価格(工事費別) |  | <b>KZ-KM22E</b><br>オープン価格★  | <b>KZ-KG22E</b><br>オープン価格★  |               |
| トッププレート色/本体正面色      |  | ウォームシルバー/シルバー   | シルバー/シルバー   |               |
| ヒーター                | ヒーター種類・最大火力  |  |  |               |
|                     | ● オールメタル対応 IHヒーター<br>● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター<br>— グリルヒーター | オールメタル2.5kW ※1<br>シーズヒーター<br>グリル庫内<br>グリル皿  | ※1<br>シーズヒーター<br>グリル庫内<br>グリル皿  |               |
|                     | グリル  | 1.95kW  |   |               |
| 定格電圧・消費電力           |  | 単相200V(50/60Hz) 4.8kW   | 単相200V(50/60Hz) 4.0kW   |               |
| 使いやすさ               | トッププレート  | 天面操作部   | ●(左右IH+グリル)プッシュ式  |               |
|                     |  | 表示  | ホワイトバックライト液晶  | オレンジバックライト液晶  |
|                     |  | 光るリング   | ●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅  |               |
|                     | 音声ガイド  | ●(詳しくモード/通常モード)   |   |               |
|                     | タイマー(残り時間)   | 独立式(左右IH:1分~9時間30分<br>オープン調理・グリル(手動):1分~30分)                                      |   |               |
|                     | 運転音(約)dB※2   | オールメタル※3  | 4段階(25/38/45/48)  | —             |
|                     |  | 鉄・ステンレス※4   | 4段階(25/34/40/44)  |               |
|                     | 電源スイッチ自動OFF(設定機能)                                    | ●(5・10・15・30分)  |   |               |
| 電気表示                | ●  |   |   |               |
| おいしさ                | IH   | 光火力センサー   | ●   | ●             |
|                     |  | 焼き物温度調節(タイマー付き)   | ●(左IH) 140・160・180・200・230℃   |               |
|                     |  | 光・揚げ物温度調節   | ●(左右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)※6                                     |               |
|                     |  | こげつきお知らせ  | ●(左右IH)   |               |
|                     | グリル  | 両面焼き  | ●(水なし)  |               |
|                     |  | 自動調理  | ●焼き魚:3メニュー  |               |
| オープン調理(温度調節)(約)     |  | ●140℃~280℃(8段階)   |   |               |
| 火力調節(手動)/消費電力(約)    |  | 3段階 弱(1010W) 中(1200W) 強(1260W)  |   |               |
| 清潔                  | トッププレート  | 2分割 排気パネル   | ●(排気口カバー着脱)   |               |
|                     | グリル  | お手入れ機能  | ●   |               |
|                     |  | 脱煙・脱臭メタルフィルター   | ●   |               |
|                     |  | グリル皿、焼き網表面処理  | (グリル皿)フッ素加工   |               |
| 質量・寸法               | 本体   | 質量(約)   | 19.9kg  | 18.0kg        |
|                     |  | 大きさ(約)幅×奥行※7×高さ   | 590×521×180mm   | 590×521×180mm |
|                     | グリル  | 庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ  | 260×349×64mm<br>(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)  |               |
|                     | グリル皿(約)幅×奥行  | 256×355mm   |   |               |
| 電源                  | コード・長さ   | 3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m   |   |               |
|                     | 電源プラグ  | 2極・接地極付 30A 250V Ⓢ  | 2極・接地極付 20A 250V Ⓢ  |               |
|                     | 推奨コンセント  | 小型30A用コンセント<br>埋込型WTN3730W(ホワイト)<br>露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)                | 埋込型WN1932<br>露出型WKS294  |               |

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。Ⓢを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用) ※3 当社標準アルミ鍋を使用。 ※4 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ●各ヒーター定格は、モーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。 ★オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。