





		3口IH	2口IH + ラジエント	
鉄・ステンレス対応				
TSシリーズ ECONAVI				
		Xタイプ	Hタイプ	
●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。 ●キッチンキャビネットは商品には含まれません。		 写真はKZ-TS75XSです。	 写真はKZ-TS75HSです。	
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-TS75XS 300,000円(税抜)	KZ-TS75HS 280,000円(税抜)	
	幅60cm	KZ-TS60XS 280,000円(税抜)	KZ-TS60HS 260,000円(税抜)	
トッププレート色/本体正面色		ライトシルバー/シルバー	ライトシルバー/シルバー	
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター			
	グリル	1.95kW		
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能) ^{※2}		
	火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階 235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 1.45kW 2.5kW 保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強	■後ろIH:7段階 235W 500W 1kW 90W 370W 700W 1.5kW 保温 1 2 3 4 5 6 (本体操作部)	
使いやすさ	プレート ト ップ	天面操作	● ガラスタッチ(左右IH操作)	
	光るリング	● (左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化	● (左右IH:全周タイプ)明るさ変化	
	操作部 本 体	本体操作部	● タッチキー(グリル・後ろIH)	● タッチキー(グリル・ラジエント)
		火力表示(本体操作部)	オレンジバックライト液晶	
	はじめてガイド	●		
	音声ガイド	● (くわしくモード/通常モード)		
	デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分~9時間30分 グリル:1分~30分)	独立式(左右IH:1分~9時間30分 ラジエント・グリル:1分~30分)	
	カウントタイマー	● (60分) ^{※3}		
	4熱源同時使用 ^{※1}	●	● ^{※4}	
	運転(約)dB ^{※5}	鉄・ステンレス ^{※6} 4段階<25/35/40/44>		
	電源スイッチ自動OFF(設定)	● (5・10・15・30分)		
	電気表示/累計電気表示	●/●		
	レンジフード換気連動	● おまかせ自動運転 ^{※7}		
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	●	
おいしさ	IH	光 火 力 セ ン サ ー	焼き物温度調節 (タイマー付き)	● (左右IH) かんたん焼き物調理 ^{※8}
		光・揚げ物温度調節	● (左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※9} から対応) ^{※10}	
		安定した高火力	● (左右IH)	
		こげつきお知らせ	● (左右IH)	
	ふきこぼれお知らせ	● (左右IH)		
	自動調理(サーミスタ)	● (左IH:湯沸かし 後ろIH:炊飯)	● (左IH:湯沸かし)	
	グリル	両面焼き	● (おまかせビッググリル)(水なし/水あり自動判別)	
		自動調理	● 焼き魚:3メニュー 惣菜:3メニュー	
		温度設定	● 140℃~280℃(8段階) ワイド温調	
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(900W) 中(1450W) 強(1600W)	
煙・ニオイの抑制		● プラチナ除煙機能		
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	—	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)	
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル		
	グリル	お手入れ機能	●	
庫内表面加工/焼き網表面処理		(庫内)ホーロー/(焼き網)ピュアフッ素コート		
質量・寸法	本体	質量(約)	TS75XS:24.6kg 752×577×231mm(12mm)	TS75HS:24.1kg 752×577×231mm(12mm)
		大きさ(約)幅×奥行 ^{※11} ×高さ(ワークトップの上高さ)	TS60XS:23.6kg 602×577×231mm(12mm)	TS60HS:22.9kg 602×577×231mm(12mm)
	グリル	庫内有効寸法 ^{※12}	260×354×68mm	
	焼き網 幅×奥行	250×310mm		
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		

- ※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)
- ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
- ※3 後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。
- ※4 5.8kW仕様の場合のみ。
- ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)
- ※6 当社標準ホーロー鍋を使用。
- ※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。
- ※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。
- ※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。
- ※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。
- ※11 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
- ※12 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター)
- 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。