

3口IH

ダブル(左右IH)オールメタル対応

シングル(右IH)オールメタル対応

鉄・ステンレス対応

Wシリーズ (IH&遠赤ラッキンググリル搭載) ECONAVI

W7タイプ

W5タイプ

W3タイプ

写真はKZ-W773Sです。



写真はKZ-W773Kです。



写真はKZ-W573Sです。



写真はKZ-W373Sです。



- 写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-W773S 435,000円(税抜)	KZ-W773K 435,000円(税抜)	KZ-W573S 390,000円(税抜)	KZ-W373S 360,000円(税抜)	
	幅60cm	KZ-W763S 415,000円(税抜)	—	KZ-W563S 370,000円(税抜)	KZ-W363S 340,000円(税抜)	
トッププレート色/本体正面色		ウォームシルバー/シルバー		クリアブラック/シルバー		
ヒーター	ヒーター種類・最大火力					
	グリル	2.7kW				
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW、4.0kW切り換え可能) ^{※2}				
火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)						
使いやすさ	トップ	3口フル天面ガラスタッチ操作 ●(左右後ろIH)				
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅				
	操作部	●本体操作部 ●プッシュ式(グリル)				
	はじめてガイド	●火力表示(本体操作部) ホワイトバックライト液晶				
	音声ガイド	●(くわしくモード/通常モード)				
	デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分~9時間30分 オープン:1分~90分<手動1分~30分>)				
	カウントタイマー	●(60分)				
	4熱源同時使用 ^{※1}	● ^{※4}				
	運転音(約)	オールメタル ^{※6}		4段階<25/38/44/48>		—
	dB ^{※5}	鉄・ステンレス ^{※7}		4段階<25/35/40/44>		—
おいしさ	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)				
	電気代表示/累積電気代表示	●/●				
	レンジフード換気運動	●おまかせ自動運転 ^{※8} (切・入/風量手元スイッチ)				
	グリル	スライドレール(引き込み付き) ●				
	IH	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			
		焼き物アシスト機能 ^{※9}	●(10メニュー)			
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※10} から対応) ^{※11}			
		安定した高火力	●(左右IH)			
		こげつきお知らせ	●(左右IH)			
		自動調理(サーミスタ)	●(左右後ろIH:湯沸かし) ^{※12}			
ラッキンググリル		●(IH&遠赤ラッキンググリル)				
グリル	両面焼き	●(IH&遠赤ラッキンググリル)(水なし)				
	焼き分け機能	●(お急ぎ/標準/しっかり)				
	自動調理	●焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー				
	温度設定	●80℃~280℃(11段階) [白]温度調節				
	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階弱(1000W) 中(1150W) 強(1350W)				
煙・ニオイの抑制	●煙の発生量を抑えるグリル構成(ラッキンググリル)脱煙・脱臭メタルフィルター付き					
清潔	トアプレート	2分割 排気パネル ●(排気口カバー・着脱)				
	グリル	お手入れ機能 ●				
	脱煙・脱臭メタルフィルター	●				
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行 ^{※13} ×高さ(ワークトップの上高さ)	W773S、W773K:28.2kg 752×569×231mm(12mm) W763S:27.1kg 602×569×231mm(12mm)	W573S:27.0kg 752×569×231mm(12mm) W563S:25.9kg 602×569×231mm(12mm)	W373S:25.7kg 752×569×231mm(12mm) W363S:24.6kg 602×569×231mm(12mm)	
	グリル	庫内有効寸法 ^{※14} グリル皿、焼き網 幅×奥行	260×394×80mm (グリル皿/約1070g)外寸256×394mm			
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイケーブル 0.7m				
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V				
推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)					
付属品	IH100レシジ集					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。[]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ)

※4 4.0kW仕様の場合は除く。

※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づき測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※6 当社標準アルミ鍋を使用。※7 当社標準ホーロー鍋を使用。

※8 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※9 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※12 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。グリルと後ろIHの自動湯沸かしの同時使用は不可です。

※13 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※14 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター)。ラッキンググリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。