

		3口皿			2口皿+ラジエント		
		ダブル(左右IH) オールメタル対応	シングル(右IH) オールメタル対応	鉄・ステンレス対応			
Wシリーズ (IH&遠赤ラッキンググリル搭載) ECONAVI							
		W7タイプ		W5タイプ	W3タイプ	W1タイプ	
		写真は KZ-W773Sです。		写真は KZ-W573Sです。	写真は KZ-W373Sです。	写真は KZ-W173Sです。	
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅 75cm	KZ-W773S 435,000円(税抜)	KZ-W773K 435,000円(税抜)	KZ-W573S 390,000円(税抜)	KZ-W373S 360,000円(税抜)	KZ-W173S 320,000円(税抜)	
	幅 60cm	KZ-W763S 415,000円(税抜)	—	KZ-W563S 370,000円(税抜)	KZ-W363S 340,000円(税抜)	KZ-W163S 300,000円(税抜)	
トッププレート色 / 本体正面色		ウォームシルバー/ シルバー	クリアブラック/ シルバー	ウォームシルバー/ シルバー	シルバー/ シルバー	シルバー/ シルバー	
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル IHヒーター						
	グリル	2.7kW					
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW、4.0kW切り換え可能) ^{※2}					
火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)							
使うやすさ	プレート トップ	3口フル天面 ガラスタッチ操作		●			
		光るリング		(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 明るさ変化 高温時点滅		● (左右IH:全周タイプ) 明るさ変化	
	操作部 本体	本体操作部		● タッチキー(グリル)			
		火力表示 (本体操作部)		ホワイトバックライト液晶			
		はじめてガイド		●			
		音声ガイド		● (くわしくモード/通常モード)			
		デジタルタイマー		独立式 (3口IH:1分~9時間30分 オープン:1分~90分<手動1分~30分>)			独立式 (左右IH:1分~9時間30分 オープン:1分~90分 <手動1分~30分> ラジエント:1分~30分)
		カウントタイマー		● (60分)			
		4熱源同時使用 ^{※1}		● ^{※3}			
		運転音(約) dB ^{※4}	オールメタル ^{※5}	4段階<25/38/44/48>		—	
		鉄・ステンレス ^{※6}	4段階<25/35/40/44>				
	電源スイッチ自動OFF(設定)		● (5・10・15・30分)				
	電気表示 / 累計電気表示		● / ●				
	レンジフード換気連動		● おまかせ自動運転 ^{※7} (切・入/風量手元スイッチ)				
	グリル	スライドレール (引き込み付き)		●			
おいしさ	IH	光 火 力 セ ン サ ー	焼き物温度調節 (タイマー付き)	● (左右IH) 140・160・180・200・230℃			
			焼き物 アシスト機能	● (10メニュー)			
			光・揚げ物 温度調節	● (左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※8} から対応) ^{※9}			
			安定した高火力	● (左右IH)			
			こげつきお知らせ	● (左右IH)			
		自動調理(サーミスタ)		● (左右後ろIH:湯沸かし) ^{※10}		● (左右IH:湯沸かし)	
	グリル	ラッキンググリル		● (IH&遠赤ラッキンググリル)			
		両面焼き		● (IH&遠赤ラッキンググリル)(水なし)			
		焼き分け機能		● (お急ぎ/標準/しっかり)			
		自動調理		● 焼き魚:6メニュー 惣菜:6メニュー			
温度設定		● 80℃~280℃(11段階) ワイド温調					
火力調節(手動)/ 消費電力(約)		3段階:弱(1000W) 中(1150W) 強(1350W)					
煙・ニオイの抑制		● 煙の発生量を抑えるグリル構成(ラッキンググリル)脱煙・脱臭メタルフィルター付き					
ラジエント	火力調節/ 消費電力(約)		—		3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)		
清潔	トップ	2分割 排気パネル		● (排気口カバー着脱)			
	グリル	お手入れ機能		●			
		脱煙・脱臭 メタルフィルター		●			
グリル皿表面処理/ 庫内表面加工		(グリル皿)フッ素加工/(庫内)側面・天井:ホーロー					
質量寸法	本体	質量(約)	W773S、W773K :28.2kg		W573S :27.0kg	W373S :25.7kg	W173S :25.4kg
		大きさ(約)幅×奥行 ^{※11} ×高さ(ワーktoppの 上高さ)	752×569×231mm(12mm)		752×569×231 mm(12mm)	752×569×231 mm(12mm)	752×569×231 mm(12mm)
	グリル	庫内有効寸法 ^{※12}	260×394×80mm				
		グリル皿 幅×奥行	(グリル皿/約1070g)外寸256×394mm				
電源	コード・長さ		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m				
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V ⚡				
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)				
付属品		IH100レシピ集					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▶を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 4.0kW仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※9 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※10 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。グリルと後ろIHの自動湯沸かしの同時使用は不可です。

※11 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※12 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター。ラッキンググリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで)

● 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。