

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

2口IH+ラジエント
鉄・ステンレス対応

Wシリーズ AIエコナビ **ECONAVI**

W1タイプ



写真はKZ-W173Sです。


機種/ 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-W173S 385,000円 (税抜 350,000円)
	幅60cm	KZ-W163S 363,000円 (税抜 330,000円)

トッププレート色/本体正面色 シルバー/シルバー

ヒーター

最大火力種類

- 鉄・ステンレス対応 IHヒーター
- ラジエントヒーター
- グリル IHヒーター
- グリル 遠赤近赤ヒーター



ラジエントヒーター (125W) ※1
IHヒーター (3.0kW, 3.0kW)
遠赤近赤ヒーター (グリル庫内)
IHヒーター (グリル皿)

グリル	2700W
定格電圧	単相200V (50-60Hz)
消費電力	5800W (4800W/4000W切り換え可能)※2

使いやすい	トングプレート	天面操作部 表示 かんたんモード 光るリング	●(左右IH・ラジエント)ガラスタッチ 赤色LED表示
	操本 部	本体操作部 表示	●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 ●プッシュ式(グリル) ホワイトバックライト液晶
	はじめてガイド/音声ガイド		●/●(詳しくモード/通常モード)
	AiSEG2対応		—
	タイマー(残り時間)		独立式(左右IH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分) ラジエント:1分~30分)
	カウントタイマー(経過時間)		●(グリル)(60分)
	4熱源同時使用※1		●※3
	運転音(約) dB※4	オールメタル※5 鉄・ステンレス※6	— 4段階(25/35/40/44)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)
	電気代表示/累積電気代表示		●/●
	レンジフード換気連動		●おまかせ自動運転※7(切・入/風量手元スイッチ)
	グリル	スライドレール(引き込み付き)	●

おいしさ	IH	光火力センサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH)140・160・180・200・230℃
		焼き物アシスト機能※8	●(左右IH・10メニュー)
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※9から対応)※10
	自動調理	炊飯	—
		湯沸し	●(左右IH)
	グリル	ラックキンググリル	●(IH&遠赤ラックキンググリル)
		両面焼き	●(水なし)
		自動調理	●12メニュー
		焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)
		凍ったままIHグリル	—
		オープン調理(温度調節)(約)	●80℃~280℃(11段階)
ラジエント	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(1000W) 中(1150W) 強(1350W)	
	上ヒーター加熱(手動)	—	
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)	

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル サイドキャップレス	●(排気口カバー着脱)
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●
		Wフラット庫内/庫内灯	(両側面・下面が拭ける)
	グリル皿表面処理	フッ素加工	
	庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工	

質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行※11×高さ (ワークトップの上高さ)	W173S :25.7kg 752×569×231mm (12mm) W163S :24.9kg 602×569×231mm (12mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ グリル皿(約)幅×奥行×高さ	260×394×80mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 256×394×30mm

電源	コード長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ⚡
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)

付属品 IH100レシピ集

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[図]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800W、4000Wに切り換え可能。

※3 4000W仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※12 解除機能付き。([加熱]表示中の火力5以下で作動。)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。