

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

2口[囲]＋ラジエント

鉄・ステンレス対応

W1 **ECONAVI**

写真はKZ-W173Sです。



機種/ 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	KZ-W173S 352,000円(税抜 320,000円)
	幅60cm	KZ-W163S 330,000円(税抜 300,000円)

トッププレート色/本体正面色 シルバー/シルバー

ヒーター 最大火力 ヒーター種類	<ul style="list-style-type: none"> ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ラジエントヒーター — グリル IHヒーター — グリル 遠赤近赤ヒーター 	
	グリル	2.7kW

使いやすさ	トッププレート	<ul style="list-style-type: none"> ●(左右IH・ラジエント) ガラスタッチ 赤色LED表示 — ●(左右IH:全周タイプ) 明るさ変化
	操作部	<ul style="list-style-type: none"> ●プッシュ式(グリル) ホワイトバックライト液晶
	はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)
	AiSEG2対応	—
	タイマー(残り時間)	独立式(左右IH:1分～9時間30分 オープン調理:1分～90分(グリル(手動)1分～30分) ラジエント:1分～30分)
	カウントタイマー(経過時間)	●(グリル)(60分)
	4熱源同時使用 ^{※1}	● ^{※3}
	運転音(約) dB ^{※4}	オールメタル ^{※5} 鉄・ステンレス ^{※6} 4段階(25/35/40/44)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)
	電気表示/累積電気表示	●/●

おいしさ	IH	光火カセンサー	●
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃
		焼き物アシスト機能 ^{※8}	●(左右IH・10メニュー)
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※9} から対応) ^{※10}
	自動調理	炊飯	—
		湯沸し	●(左右IH)
	グリル	ラッキンググリル	●(IH&遠赤ラッキンググリル)
		両面焼き	●(水なし)
		自動調理	●12メニュー
		焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)
凍ったままIHグリル		—	
オープン調理(温度調節)(約)		●80℃～280℃(11段階)	
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(1000W) 中(1150W) 強(1350W)	
	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)	

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル ●(排気口カバー着脱)	
		サイドキャップレス —	
	グリル	お手入れ機能	●
		脱煙・脱臭メタルフィルター	●
		Wフラット庫内/庫内灯	(両側面・下面が拭ける)

質量寸法	本体	質量(約) W173S: 25.7kg 752×569×231mm(12mm) 大きさ(約) 幅×奥行 ^{※11} ×高さ (ワークトップの上高さ) W163S: 24.9kg 602×569×231mm(12mm)
	グリル	庫内有効寸法 (約) 幅×奥行×高さ 260×394×80mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)
		グリル皿 (約) 幅×奥行×高さ 256×394×30mm

電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック) / WK36301W(ホワイト)

付属品 IH100レシビ集

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため[回]を押してもフザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 4.0kW仕様の場合は除く。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準値を使用。)

※5 当社標準アルミ鍋を使用。

※6 当社標準ホーロー鍋を使用。

※7 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。

※8 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。

※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※11 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※12 解除機能付き。([加熱]表示中の火力5以下で作動。)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。